

G R U P P O C E R A M I C H E

G R E S M A L T

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° 001CPR2013-07-01

1. Code d'identification unique du produit - type	Carreaux céramiques pressés à sec avec absorption d'eau $E_i \leq 0,5\%$
2. Usages prévus	Sols et revêtements intérieurs et extérieurs
3. Nom (ou dénomination commerciale) et adresse du fabricant	Gruppo Ceramiche Gresmalt spa, via Statale 467, n° 45, 42013 Casalgrande (RE), Italy
4. Système d'évaluation et de contrôle de la constance des performances du produit	Système 4

5. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1 _{FL} - A1	EN 14411: 2012
Rejet de substances dangereuses : - Cadmium - Plomb	NPD NPD	
Résistance à la flexion : épaisseur $\geq 7,5$ mm épaisseur $< 7,5$ mm	≥ 1300 N ≥ 700 N	
Glissance	Voir tableau en annexe	
Tactilité	NPD	
Résistance à l'adhérence pour : Colles à base de ciment	$\geq 0,5$ N/mm ²	
Résistance aux chocs thermiques	Résiste	
Durabilité pour : - usages intérieurs - usages extérieurs : gel/dégel	Conforme Conforme	

6. Déclaration	Les performances du produit visé au point 1 sont conformes aux performances déclarées visées au point 5. La présente déclaration des performances est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant visé au point 3.
----------------	---

Signé au nom et pour le compte de :

Filippo Salvarani (Président)

SASSUOLO 11/12/2018
(Lieu et date)



(Signature)

TABLEAU GLISSANCE

MÉTHODE D'ESSAI ADOPTÉE	DIN 51130 (D)
SÉRIE	VALEUR/CLASSE
PF00010570 APERO 2060 TAUPE GRIP	R11