



DECLARATION DE PERFORMANCES

P72000-9991-ADEO-22

1. Code d'identification du produit	CIMENT REFRACTAIRE AXTON
2. Usage(s) prévu(s)	Ciment réfractaire (ciment fondu) destiné à tous vos travaux de maçonnerie de fumisterie intérieurs et extérieurs, résistant aux hautes températures jusqu'à 1200°C
3. Fabricant	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France
4. Mandataire	NA
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 1+
6a. Norme harmonisée	EN 14647:2005 / AC:2006
Organisme(s) notifié(s) :	AFNOR Certification NB 0333
Référence du rapport de test	Certificat(s) de conformité du contrôle de la production en usine N°: 0333-CPR-8301 / 0333-CPR-8401
6b. Document d'évaluation européen	NA
Evaluation technique européenne	NA
Organisme d'évaluation technique	NA
Nom du laboratoire d'essai et numéro d'identification	NA



7. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification(s) technique(s) harmonisée(s)
Ciments d'aluminates de calcium, constituants et composition du ciment	CAC	EN 14647:2005 / AC:2006
Résistance à la compression 6h	≥ 18 MPa	
Résistance à la compression 24h	≥ 40 MPa	
Temps de prise (DP)	≥ 90 min	
Teneur en alumine (Al_2O_3)	$35\% \leq Al_2O_3 \leq 58\%$	
Teneur en sulfure (S^{2-})	$S^{2-} \leq 0,10\%$	
Teneur en chlorure (Cl^-)	$Cl^- \leq 0,10\%$	
Teneur en alcalis	Na_2O équivalent $\leq 0,40\%$ Na_2O équivalent = $Na_2O + 0,658 \times K_2O$	
Teneur en sulfates (SO_3)	$SO_3 \leq 0,50\%$	
Substances dangereuses	Voir la FDS	

PND : Performance Non Déclarée

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par M. Eric LEMOINE, International Project Quality Leader.

Ronchin, 01/12/2022



ANNEXE I

EAN Produit	Désignation produit
3276007407044	AXTON REFRACTORY CEMENT FOR FUMIGATION 5.0 kg
3276007407051	AXTON REFRACTORY CEMENT FOR FUMIGATION 10.0 kg



ANNEXE II – MARQUAGE CE

CE

22

ADEO Services
135, rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France -

CIMENT REFRACTAIRE AXTON

DOP n° P72000-9991-ADEO-22

CAC
EN 14647
AFNOR Certification n°0333

**Ciment réfractaire (ciment fondu) destiné à tous vos travaux
de maçonnerie de fumisterie intérieurs et extérieurs,
résistant aux hautes températures jusqu'à 1200°C**