

G R U P P O C E R A M I C H E

G R E S M A L T

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° 001CPR2013-07-01

1. Code d'identification unique du produit - type	Carreaux céramiques pressés à sec avec absorption d'eau $E_b \leq 0,5\%$
2. Usages prévus	Sols et revêtements intérieurs et extérieurs
3. Nom (ou dénomination commerciale) et adresse du fabricant	Gruppo Ceramiche Gresmalt spa, via Statale 467, n° 45, 42013 Casalgrande (RE), Italy
4. Système d'évaluation et de contrôle de la constance des performances du produit	Système 4
5. Performances déclarées :	

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1 _{FL} - A1	EN 14411: 2012
Rejet de substances dangereuses :		
- Cadmium	NPD	
- Plomb	NPD	
Résistance à la flexion :		
épaisseur $\geq 7,5$ mm	≥ 1300 N	
épaisseur $< 7,5$ mm	≥ 700 N	
Glissance	Voir tableau en annexe	
Tactilité	NPD	
Résistance à l'adhérence pour :		
Colles à base de ciment	$\geq 0,5$ N/mm ²	
Résistance aux chocs thermiques	Résiste	
Durabilité pour :		
- usages intérieurs	Conforme	
- usages extérieurs : gel/dégel	Conforme	

6. Déclaration	Les performances du produit visé au point 1 sont conformes aux performances déclarées visées au point 5. La présente déclaration des performances est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant visé au point 3.
----------------	---

Signé au nom et pour le compte de :

Filippo Salvarani (Président)

SASSUOLO 11/12/2018

(Lieu et date)



(Signature)

TABLEAU GLISSANCE

MÉTHODE D'ESSAI ADOPTÉE	DIN 51130 (D)
SÉRIE	VALEUR / CLASSE
BOIS CEMENT 20X80 INT	R10
BOIS CEMENT 20X80 EXT	R12
BOIS CEMENT 60X60 INT	R10
BOIS CEMENT 60X60 EXT	R11
CONNECT	R10
EIFFEL	NPD
MONASTERE	NPD
MONASTERE GRIP	R11