



Fiche produit

Gamme de produit	Climatiseur mobile reversible
Marque	Qlima
Modèle	PH 528
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508789422

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques		Climatisation	Chauffage
EER / COP ¹	W/W	2,9	2,9
Classe EE		A	A+
Consommation d'électricité - moyenne horaire (Qsd/c) (Qsd/h)	kWh	0,8	0,8
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Courant nominal refroidissement / chauffage	A	37	5,3
Puissance nominale refroidissement / chauffage	kW	2,5	2,3
Volume traité ²	m ³ /h	300	
Volume pièce (min - max.) ²	m ³	65 - 90	
Capacité de déshumidification ³	l/24 h	26,4	
Plage de fonctionnement ²	°C	18 ~ 35	
Plage thermostatique	°C	18 ~ 32	
Niveau sonore à 1m (min) (SPL)	dB(A)	52	
Niveau sonore (SWL)	dB	65	
Vitesse de ventilation	positions	3	
Contrôle		électronique / télécommande	
Filtres à air	type	écran	
Type réfrigérant / GWP / Charge ⁵	R/g	R290 / 3 / 265	
Dimensions (l x p x h)	mm	440 x 355 x 715	
Compresseur		rotatif	
Équivalent CO ²	tonnes	0,0008	
Classement sécurité		IPX0	
Poids net	kg	31	
Garantie	ans	2	

L'emballage contient

Climatiseur mobile, Télécommande, Piles AAA (2x), Filtre, Tuyau de drainage, Entrée de tuyau, Sortie de tuyau, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN

Qlima



Télécommande avec écran



3 puissances de ventilation



Effet Cooldown



Réfrigérant respectueux de l'environnement



Déshumidification



Fonction chauffage

Climatiseur réversible: Équipé d'une double fonction chauffage/climatisation, ce modèle propose un chauffage d'appoint confortable de pour une utilisation toute l'année.

WIFI: Votre Smartphone vous permet de piloter à distance les principales fonctions de l'appareil via l'application Tuya.

Climatisation: L'appareil produit, avec une énergie à haut rendement, un air climatisé très agréable dans la pièce.

Contrôle électronique: Possibilité d'une programmation électronique de chaque fonction sur la façade de l'appareil.

Programmeur: Le temps de fonctionnement peut- être programmé sur 24h. L'appareil s'arrête ou redémarre automatiquement selon le temps programmé.

Ventilation orientable: En ajustant la grille placée au-dessus de l'appareil et en orientant les volets verticaux et horizontaux.

Effet Cooldown: L'appareil supprime l'humidité de l'air ambiant par condensation. L'eau ainsi récupérée est utilisée pour refroidir le condenseur puis est évacuée vers l'extérieur.

Déshumidification: L'appareil peut être utilisé uniquement comme déshumidificateur. Dans ce cas, le tuyau d'évacuation n'est pas connecté et l'air chaud reste dans la pièce.

Drainage en continu: En cas d'utilisation en mode déshumidification, il est nécessaire de raccorder l'appareil à un tuyau de drainage de 18 mm de diamètre intérieur (non inclus).

Conduit d'évacuation: L'air chaud et l'humidité sont évacués hors de la pièce par un conduit d'évacuation facile à installer.

Emballage: L'appareil est livré avec ses accessoires dans un emballage carton sur lequel figurent ses caractéristiques et son fonctionnement en plusieurs langues.

Gaz réfrigérant R290: Gaz naturel au rendement énergétique élevé. Respectueux de l'environnement, le gaz R290 a un impact neutre sur la couche d'ozone.

Filtre écran lavable: Retient les plus grosses particules de poussières de l'air.

Sauvegarde de la programmation: En cas de coupure électrique, l'appareil mémorise le programme en cours et se remet en fonctionnement lors de la remise en tension.

Mode veille: En activant ce mode, la température augmente de 1°C par heure jusqu'à plus 2°C maximum.

Système de filtration: Ce climatiseur est équipé d'un filtre écran qui capture les plus grosses particules telles que la poussière. Il peut être nettoyé avec un aspirateur et/ou de l'eau tiède.

Kit d'adaptation fenêtre: L'adaptateur à l'extrémité du tuyau d'évacuation s'adapte sur un support isolant qui se place entre la fenêtre et son montant.
