



DECLARATION DE PERFORMANCES

E26237-0001-ADEO-19

1. Code d'identification du produit	FROSTY 3
2. Usage(s) prévu(s)	carreaux céramiques : pour les murs intérieurs
3. Fabricant	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France
4. Mandataire	NON APPLICABLE
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	4
6a. Norme harmonisée	EN_14411_2012
Organisme(s) notifié(s) :	NON APPLICABLE
Référence du rapport de test	
6b. Document d'évaluation européen	NON APPLICABLE
Evaluation technique européenne	NON APPLICABLE
Organisme d'évaluation technique	NON APPLICABLE
Nom du laboratoire d'essai et numéro d'identification	NON APPLICABLE

7. Performance(s) déclarée(s)


Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification(s) technique(s) harmonisée(s)
Relargage de substances dangereuses : - cadmium	NPD	EN_14411_2012
Relargage de substances dangereuses : - plomb	NPD	EN_14411_2012
Adhérence : - mortier-colles	NPD	EN_14411_2012
Résistance aux chocs thermiques	CONFORM	EN_14411_2012
Durabilité, pour : - les usages intérieurs	CONFORM	EN_14411_2012
Réaction au feu	A1	EN_14411_2012

NPD* : Performance Non Déclarée

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par Eric LEMOINE

RONCHIN 07/08/19






ANNEXE I

EAN Produit	Désignation produit
3276000687849	FROSTY WHITE GLOSS 20*20
3276000687856	FROSTY WHITE MATT 20*20

ANNEXE II – MARQUAGE CE

	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - E26237-0001-ADEO-19</p>	
<p>EN_14411_2012</p> <p>carreaux céramiques : pour les murs intérieurs / κεραμικά πλακάκια: για εσωτερικούς τοίχους / pavimenti in ceramica: per le pareti interne / azulejos cerâmicos: para paredes interiores / plăci ceramice: pentru pereți interiori / baldosas cerámicas: para revestimientos de paredes para interior / WALLS - Ceramic tiles : for internal use</p>	
<p>Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - κάδμιο / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias peligrosas - cadmio / Release of dangerous substances : - cadmium</p>	<p>NPD</p>
<p>Relargage de substances dangereuses : - plomb / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - μόλυβδος / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Libertação de substâncias perigosas: - chumbo / Emisie de substanțe periculoase: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead</p>	<p>NPD</p>
<p>Adhérence : - mortier-colles / Πρόσφυση: - κονιάματα-κόλλες / Aderenza: - malta adesiva / Aderência: - argamassas-cola / Aderență: - mortare adezive / Adhesión: -</p>	<p>NPD</p>



mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives	
Résistance aux chocs thermiques / Αντίσταση στις θερμικές καταπονήσεις / Resistenza agli sbalzi termici / Resistência a choques térmicos / Rezistența la șocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance	CONFORM
Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εσωτερικό χώρο / Durabilità, per: - usi interni / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses	CONFORM
Réaction au feu / αντίδραση στη φωτιά / reazione al fuoco / reação ao fogo / reacție la foc / Reacción al fuego / Reaction to fire	A1



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

E26237-0001-ADEO-19

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος	FROSTY 3
2. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις	κεραμικά πλακάκια: για εσωτερικούς τοίχους
3. Κατασκευαστής	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος	NON APPLICABLE
5. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης	4
6a. Εναρμονισμένο πρότυπο	EN_14411_2012
Κοινοποιημένος οργανισμός ή οργανισμοί:	NON APPLICABLE
Αναφορά αναφοράς δοκιμής	
6b. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης	NON APPLICABLE
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση	NON APPLICABLE
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης	NON APPLICABLE
Όνομα εργαστηρίου δοκιμών και αριθμός αναγνώρισης	NON APPLICABLE

7. Δηλωθείσα απόδοση


Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή ή προδιαγραφές
Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - κάδμιο	NPD	EN_14411_2012
Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - μόλυβδος	NPD	EN_14411_2012
Πρόσφυση: - κονιάματα-κόλλες	NPD	EN_14411_2012
Αντίσταση στις θερμικές καταπονήσεις	CONFORM	EN_14411_2012
Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εσωτερικό χώρο	CONFORM	EN_14411_2012
αντίδραση στη φωτιά	A1	EN_14411_2012

NPD*: Μη καθορισμένη απόδοση

Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, η παρούσα δήλωση απόδοσης καταρτίζεται με αποκλειστική ευθύνη του προαναφερόμενου κατασκευαστή.

Υπογράφεται για λογαριασμό και επ' ονόματι του κατασκευαστή Eric LEMOINE

RONCHIN 07/08/19






ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
E26237-0001-ADEO-19
Version : 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κωδικός EAN προϊόντος	Ονομασία προϊόντος
3276000687849	FROSTY WHITE GLOSS 20*20
3276000687856	FROSTY WHITE MATT 20*20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΣΗΜΑΝΣΗ CE

	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - E26237-0001-ADEO-19</p>	
<p>EN_14411_2012</p> <p>carreaux céramiques : pour les murs intérieurs / κεραμικά πλακάκια: για εσωτερικούς τοίχους / pavimenti in ceramica: per le pareti interne / azulejos cerâmicos: para paredes interiores / plăci ceramice: pentru pereți interiori / baldosas cerámicas: para revestimientos de paredes para interior / WALLS - Ceramic tiles : for internal use</p>	
<p>Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - κάδμιο / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias peligrosas - cadmio / Release of dangerous substances : - cadmium</p>	<p>NPD</p>
<p>Relargage de substances dangereuses : - plomb / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - μόλυβδος / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Libertação de substâncias perigosas: - chumbo / Emisie de substanțe periculoase: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead</p>	<p>NPD</p>
<p>Adhérence : - mortier-colles / Πρόσφυση: - κονιάματα-κόλλες / Aderenza: - malta adesiva / Aderência: - argamassas-cola / Aderență: - mortare adezive / Adhesión: -</p>	<p>NPD</p>

mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives	
Résistance aux chocs thermiques / Αντίσταση στις θερμικές καταπονήσεις / Resistenza agli sbalzi termici / Resistência a choques térmicos / Rezistența la șocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance	CONFORM
Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εσωτερικό χώρο / Durabilità, per: - usi interni / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses	CONFORM
Réaction au feu / αντίδραση στη φωτιά / reazione al fuoco / reação ao fogo / reacție la foc / Reacción al fuego / Reaction to fire	A1



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

E26237-0001-ADEO-19

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	FROSTY 3
2. Uso o usi previsti	pavimenti in ceramica: per le pareti interne
3. Fabbricante	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatario	NON APPLICABLE
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione	4
6a. Norma armonizzata	EN_14411_2012
Organismo/i notificato/i:	NON APPLICABLE
Riferimento del rapporto di prova	
6b. Documento di valutazione europeo	NON APPLICABLE
Valutazione tecnica europea	NON APPLICABLE
Organismo di valutazione tecnica	NON APPLICABLE
Testare il nome del laboratorio e il numero di identificazione	NON APPLICABLE

7. Prestazioni dichiarate:


Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio	NPD	EN_14411_2012
Dispersione di sostanze pericolose: - piombo	NPD	EN_14411_2012
Aderenza: - malta adesiva	NPD	EN_14411_2012
Resistenza agli sbalzi termici	CONFORM	EN_14411_2012
Durabilità, per: - usi interni	CONFORM	EN_14411_2012
reazione al fuoco	A1	EN_14411_2012

NPD* : Prestazione Non Dichiarata

Le prestazioni del prodotto sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa in conformità al regolamento (UE) n°305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da Eric LEMOINE

RONCHIN 07/08/19






ALLEGATO I

Prodotto EAN	Designazione del prodotto
3276000687849	FROSTY WHITE GLOSS 20*20
3276000687856	FROSTY WHITE MATT 20*20

ALLEGATO II – MARCATURA CE

	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - E26237-0001-ADEO-19</p>	
<p>EN_14411_2012</p> <p>carreaux céramiques : pour les murs intérieurs / κεραμικά πλακάκια: για εσωτερικούς τοίχους / pavimenti in ceramica: per le pareti interne / azulejos cerâmicos: para paredes interiores / plăci ceramice: pentru pereți interiori / baldosas cerámicas: para revestimientos de paredes para interior / WALLS - Ceramic tiles : for internal use</p>	
<p>Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - κάδμιο / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias peligrosas - cadmio / Release of dangerous substances : - cadmium</p>	<p>NPD</p>
<p>Relargage de substances dangereuses : - plomb / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - μόλυβδος / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Libertação de substâncias perigosas: - chumbo / Emisie de substanțe periculoase: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead</p>	<p>NPD</p>
<p>Adhérence : - mortier-colles / Πρόσφυση: - κονιάματα-κόλλες / Aderenza: - malta adesiva / Aderência: - argamassas-cola / Aderență: - mortare adezive / Adhesión: -</p>	<p>NPD</p>



mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives	
Résistance aux chocs thermiques / Αντίσταση στις θερμικές καταπονήσεις / Resistenza agli sbalzi termici / Resistência a choques térmicos / Rezistența la șocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance	CONFORM
Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εσωτερικό χώρο / Durabilità, per: - usi interni / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses	CONFORM
Réaction au feu / αντίδραση στη φωτιά / reazione al fuoco / reação ao fogo / reacție la foc / Reacción al fuego / Reaction to fire	A1



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

E26237-0001-ADEO-19

1. Código de identificação único do produto-tipo	FROSTY 3
2. Utilização(ões) prevista(s)	azulejos cerâmicos: para paredes interiores
3. Fabricante	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatário	NON APPLICABLE
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)	4
6a. Norma harmonizada	EN_14411_2012
Organismo(s) notificado(s):	NON APPLICABLE
Referência do relatório de teste	
6b. Documento de Avaliação Europeu	NON APPLICABLE
Avaliação Técnica Europeia	NON APPLICABLE
Organismo de Avaliação Técnica	NON APPLICABLE
Nome do laboratório de teste e número de identificação	NON APPLICABLE

7. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	Dados de desempenho	Especificação(ões) técnica(s) harmonizada(s)
Libertação de substâncias perigosas: - cádmio	NPD	EN_14411_2012
Libertação de substâncias perigosas: - chumbo	NPD	EN_14411_2012
Aderência: - argamassas-cola	NPD	EN_14411_2012
Resistência a choques térmicos	CONFORM	EN_14411_2012
Durabilidade, para: - utilização em interiores	CONFORM	EN_14411_2012
reação ao fogo	A1	EN_14411_2012

NPD* : Desempenho não declarado

O desempenho do produto está em conformidade com os desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n°305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por Eric LEMOINE

RONCHIN 07/08/19






ANEXO I

EAN do Produto	Designação do produto
3276000687849	FROSTY WHITE GLOSS 20*20
3276000687856	FROSTY WHITE MATT 20*20

ANEXO II – MARCAÇÃO CE

	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - E26237-0001-ADEO-19</p>	
<p>EN_14411_2012</p> <p>carreaux céramiques : pour les murs intérieurs / κεραμικά πλακάκια: για εσωτερικούς τοίχους / pavimenti in ceramica: per le pareti interne / azulejos cerâmicos: para paredes interiores / plăci ceramice: pentru pereți interiori / baldosas cerámicas: para revestimientos de paredes para interior / WALLS - Ceramic tiles : for internal use</p>	
<p>Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - κάδμιο / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias peligrosas - cadmio / Release of dangerous substances : - cadmium</p>	<p>NPD</p>
<p>Relargage de substances dangereuses : - plomb / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - μόλυβδος / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Libertação de substâncias perigosas: - chumbo / Emisie de substanțe periculoase: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead</p>	<p>NPD</p>
<p>Adhérence : - mortier-colles / Πρόσφυση: - κονιάματα-κόλλες / Aderenza: - malta adesiva / Aderência: - argamassas-cola / Aderență: - mortare adezive / Adhesión: -</p>	<p>NPD</p>



mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives	
Résistance aux chocs thermiques / Αντίσταση στις θερμικές καταπονήσεις / Resistenza agli sbalzi termici / Resistência a choques térmicos / Rezistența la șocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance	CONFORM
Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εσωτερικό χώρο / Durabilità, per: - usi interni / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses	CONFORM
Réaction au feu / αντίδραση στη φωτιά / reazione al fuoco / reação ao fogo / reacție la foc / Reacción al fuego / Reaction to fire	A1



DECLARAȚIE PRIVIND PERFORMANȚELE

E26237-0001-ADEO-19

1. Codul unic de identificare a produsului tip	FROSTY 3
2. Utilizări prevăzute	plăci ceramice: pentru pereți interiori
3. Fabricant:	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatar	NON APPLICABLE
5. Sisteme de evaluare și verificare a constanței performanțelor	4
6a. Standard armonizat	EN_14411_2012
Organisme notificate:	NON APPLICABLE
Raport referință de testare	
6b. Document de evaluare european	NON APPLICABLE
Evaluare tehnică europeană	NON APPLICABLE
Organism de evaluare tehnică	NON APPLICABLE
Numele și numărul de identificare al laboratorului de încercări	NON APPLICABLE

7. Performanțe declarate:


Caracteristici esențiale	Performanțe	Specificații tehnice armonizate
Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu	NPD	EN_14411_2012
Emisie de substanțe periculoase: - plumb	NPD	EN_14411_2012
Aderență: - mortare adezive	NPD	EN_14411_2012
Rezistența la șocuri termice	CONFORM	EN_14411_2012
Durabilitate pentru: - utilizări în interior	CONFORM	EN_14411_2012
reacție la foc	A1	EN_14411_2012

NPD*: Performanță nedeclarată

Performanțele produsului sunt conforme cu cele declarate. Conform reglementării (UE) nr. 305/2011, prezenta declarație privind performanțele este stabilită sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului menționat mai sus.

Semnat pentru fabricant și în numele acestuia de Eric LEMOINE

RONCHIN 07/08/19






ANEXA I

Produs EAN	Denumire produs
3276000687849	FROSTY WHITE GLOSS 20*20
3276000687856	FROSTY WHITE MATT 20*20

ANEXA II - MARCAJUL CE

	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - E26237-0001-ADEO-19</p>	
<p>EN_14411_2012</p> <p>carreaux céramiques : pour les murs intérieurs / κεραμικά πλακάκια: για εσωτερικούς τοίχους / pavimenti in ceramica: per le pareti interne / azulejos cerâmicos: para paredes interiores / plăci ceramice: pentru pereți interiori / baldosas cerámicas: para revestimientos de paredes para interior / WALLS - Ceramic tiles : for internal use</p>	
<p>Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - κάδμιο / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias peligrosas - cadmio / Release of dangerous substances : - cadmium</p>	<p>NPD</p>
<p>Relargage de substances dangereuses : - plomb / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - μόλυβδος / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Libertação de substâncias perigosas: - chumbo / Emisie de substanțe periculoase: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead</p>	<p>NPD</p>
<p>Adhérence : - mortier-colles / Πρόσφυση: - κονιάματα-κόλλες / Aderenza: - malta adesiva / Aderência: - argamassas-cola / Aderență: - mortare adezive / Adhesión: -</p>	<p>NPD</p>



mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives	
Résistance aux chocs thermiques / Αντίσταση στις θερμικές καταπονήσεις / Resistenza agli sbalzi termici / Resistência a choques térmicos / Rezistența la șocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance	CONFORM
Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εσωτερικό χώρο / Durabilità, per: - usi interni / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses	CONFORM
Réaction au feu / αντίδραση στη φωτιά / reazione al fuoco / reação ao fogo / reacție la foc / Reacción al fuego / Reaction to fire	A1



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

E26237-0001-ADEO-19

1. Código de identificación única del producto tipo	FROSTY 3
2. Uso(s) previsto(s)	balosas cerámicas: para revestimientos de paredes para interior
3. Fabricante:	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Representante	NON APPLICABLE
5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones	4
6a. Norma armonizada	EN_14411_2012
Organismo(s) notificado(s):	NON APPLICABLE
Referencia del informe de prueba	
6b. Documento de evaluación europeo	NON APPLICABLE
Evaluación Técnica Europea (ETE)	NON APPLICABLE
Organismo de Evaluación Técnica	NON APPLICABLE
Nombre del laboratorio de pruebas y número de identificación	NON APPLICABLE

7. Prestaciones declaradas:


Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Liberación de sustancias peligrosas -cadmio	NPD	EN_14411_2012
Liberación de sustancias peligrosas -plomo	NPD	EN_14411_2012
Adhesión: - mortero cola	NPD	EN_14411_2012
Resistencia a los impactos térmicos	CONFORM	EN_14411_2012
Durabilidad para: - usos de interior	CONFORM	EN_14411_2012
Reacción al fuego	A1	EN_14411_2012

NPD*: Prestación No Declarada

Las prestaciones del producto son conformes con las prestaciones declaradas. De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante Eric LEMOINE

RONCHIN 07/08/19






ANEXO I

EAN del Producto	Denominación del producto
3276000687849	FROSTY WHITE GLOSS 20*20
3276000687856	FROSTY WHITE MATT 20*20

ANEXO II – MARCADO CE

	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - E26237-0001-ADEO-19</p>	
<p>EN_14411_2012</p> <p>carreaux céramiques : pour les murs intérieurs / κεραμικά πλακάκια: για εσωτερικούς τοίχους / pavimenti in ceramica: per le pareti interne / azulejos cerâmicos: para paredes interiores / plăci ceramice: pentru pereți interiori / baldosas cerámicas: para revestimientos de paredes para interior / WALLS - Ceramic tiles : for internal use</p>	
<p>Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - κάδμιο / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Libertação de substâncias perigosas: - cádmio / Emisie de substanțe periculoase: - cadmiu / Liberación de sustancias peligrosas - cadmio / Release of dangerous substances : - cadmium</p>	<p>NPD</p>
<p>Relargage de substances dangereuses : - plomb / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - μόλυβδος / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Libertação de substâncias perigosas: - chumbo / Emisie de substanțe periculoase: - plumb / Liberación de sustancias peligrosas -plomo / Release of dangerous substances : - lead</p>	<p>NPD</p>
<p>Adhérence : - mortier-colles / Πρόσφυση: - κονιάματα-κόλλες / Aderenza: - malta adesiva / Aderência: - argamassas-cola / Aderență: - mortare adezive / Adhesión: -</p>	<p>NPD</p>



mortero cola / bond strength / adhesion - cementitious adhesives	
Résistance aux chocs thermiques / Αντίσταση στις θερμικές καταπονήσεις / Resistenza agli sbalzi termici / Resistência a choques térmicos / Rezistența la șocuri termice / Resistencia a los impactos térmicos / thermal shock resistance	CONFORM
Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εσωτερικό χώρο / Durabilità, per: - usi interni / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilitate pentru: - utilizări în interior / Durabilidad para: - usos de interior / durability for : - internal uses	CONFORM
Réaction au feu / αντίδραση στη φωτιά / reazione al fuoco / reação ao fogo / reacție la foc / Reacción al fuego / Reaction to fire	A1

