

DECLARATION DE PERFORMANCE
No. JT001CPR

1. Code unique d'identification du type de produit
Carrelage céramique pressé à sec, avec absorption d'eau à $E_b > 10\%$
2. Usage(s) prévu(s)
Carrelage céramique émaillé pressé à sec pour les murs intérieurs
3. Nom ou marque déposée, et coordonnées du fabricant
Johnson Tiles, Harewood Street, Tunstall, Stoke on Trent, ST6 5JZ, Royaume Uni
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de constance de performance (AVCP)
Système 4
5. Nom et numéro d'identification du laboratoire notifié, le cas échéant : -
6. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 14411:2012
Dégagement de substances dangereuses :		
- Cadmium	PND	
- Plomb	PND	
Adhérence :		
- Les mortiers colles, type C2	1.13 N/mm ²	
Durabilité pour :		
- Les usages intérieurs	Conforme	

La performance du produit identifié au point 1 correspond aux performances déclarées du point 6.

La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signée pour et au nom du fabricant par :

M. C. Kirkham Directeur AQ
Nom et fonction

Stoke on Trent, Angleterre, 24/11/2015
Lieu et date d'établissement

Signature



Per pro.
Johnson Tiles - A Division of Norcros Group (Holdings) Limited