

Les performances du produit Poêles à bois OSCAR de type DS06C
sont conformes aux performances déclarées ci-dessous:

L'évaluation et la vérification des performances est réalisée selon le SYSTÈME 3

Les performances ont été vérifiées par le laboratoire notifié:
SGS Technisches Inspecties NB 0608

Selon le rapport d'essai de type: EKZA/2020-08/000018-1

Usage prévu: Appareil de chauffage domestique

Normes harmonisées

EN 13240:2001+A2:2004

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCE
Tenue au feu	A1
Distances minimales aux matériaux combustibles: (Arrière / cotés / avant)	300/300/1000 mm
Risque de chute de combustible	Conforme
Emissions de CO à 13% O2 à puissance nominale	0,07 % 826 mg/Nm ³
Températures surface	Conforme
Sécurité électrique	Conforme
Facilité de nettoyage	Conforme
Dégagement de substances dangereuses	Conforme
Pression de service maximale	NPD
Température moyenne des fumées à allure nominale	285 °C
Résistance mécanique	Conforme
Puissance thermique nominale	4,8kW
Rendement énergétique à allure nominale	77,6 %
Rendement énergétique saisonnier	67,6 %
Emissions NOX à 13% O2	121 mg/Nm ³
Emissions COV à 13% O2	45 mg/Nm ³
Débit massique des fumées	4,7 g/s
Tirage requis à la buse	12 Pa
Taux de CO2 dans les fumées	9,91 %
Emissions de particules PM à 13% O2	26 mg/Nm ³
Classement Flamme verte	7*

Ce produit est conforme aux dispositions des Directives:

Directive RPC 305/2011/UE

Directive REACH 1907/2006/UE

Règlement Déléguee (UE) 2015/1186

Le présente déclaration des performances est établie sous le seule responsabilité de
SUPRA France

Signe pour le fabricant et en son nom par:

Joseph Colantuono (Business Unit Director)

SUPRA FRANCE
28 Rue du Général Leclerc
67210 OBERNAI
Tél. : 03.88.95.12.00
RCS SAVERNE 441 048 576

Ce document est disponible sur le site internet www.supra.fr