

R 131 C



Fiche technique 2018

Gamme de produit	Poêle à pétrole
Type	Control
Marque	Tectro
Modèle	R 131 C
Couleur	Marron
Code EAN	8713508778686

Caractéristiques techniques

Type de brûleur	Simple combustion (BL)	
Capacité	kW	2.10
Volume pièce (min. - max.)	m ²	14 - 30
	m ³	34 - 75
Consommation	ltr/hr	0.229
	g/hr	183
Capacité du réservoir	ltr	4.2
Autonomie du réservoir	hr	18.3
Piles	mm	LR14 x 4
Dimensions (l x p x h) *	mm	455 x 295 x 460
Poids	kg	8.6
Garantie **	ans	2

* incluant le plateau

** excepté l'allumeur, le cylindre en verre et la mèche


Accessoires

Bouchon de transport


Manuel d'utilisation

Pièces détachées

Description	Modèle	Code EAN
Mèche en fibre de verre	0	8713508775388
Réservoir amovible		
Allumeur		
Bouchon de transport		
Filtre de réservoir		



20 ft = 336
40 ft = 688
HQ = 860



l x p x h =
480 x 320 x 495 mm



poids =
9.6 kg

R 131 C

DÉTECTEUR DE CO²

Caractéristiques

Détecteur de CO₂ : Un dispositif de contrôle d'atmosphère prenant la mesure directe du CO₂ permet l'arrêt de l'appareil par extinction totale du brûleur avant que la teneur en CO₂ n'atteigne 1%.

Brûleur à haut rendement : Lorsque le brûleur est en incandescence, le rendement est de 99,99%.

RÉSERVOIR AMOVIBLE

Sans installation : Cet appareil mobile de chauffage ne nécessite pas de branchement ou d'évacuation, ce qui en fait un chauffage d'appoint très fonctionnel.

Wick-stop : Le système Wick-Stop facilite l'ajustement de la hauteur de la mèche, ce qui assure une combustion économique et propre.

Arrêt automatique: Le poêle à pétrole s'arrête automatiquement en cas de choc ou de renversement.

ANTI RENVER- SEMENT

Dessus tempéré : En fonctionnement, et conformément à la norme, la température ne dépasse pas 105°C sur le dessus de l'appareil, et 350°C au niveau de la grille par laquelle la chaleur s'évacue.

Arrêt de sécurité : Cet appareil de chauffage est équipé d'une touche d'arrêt en cas de nécessité.

Système de sécurité : Cet appareil de chauffage est équipé d'un système de sécurité qui éteint l'appareil dès le retrait du réservoir.

Système de sécurité par sonde : L'appareil s'éteint si la température de la pièce atteint 33°C.

ARRÊT DE SÉCURITÉ

Volume de chauffe : Chauffage d'appoint permettant de chauffer un grand volume, jusqu'à 80m³/32m².

Garantie : 2 ans de garantie sauf sur l'allumeur, le cylindre en verre et la mèche.

08/03/18

DESSUS TEMPÉRÉ