

Déclaration des performances**N° BETON250BC**

1. Code d'identification unique du produit type

Béton de recette dosé à 250kg/m³

2. Eléments d'identification du produit de construction

Béton industriel de recette, traçabilité : voir la date de fabrication sur le conditionnement. La lettre A indiquant la fabrication sur l'usine de Rue et la lettre B indiquant la fabrication sur l'usine de Champigny.

3. Usage prévu

Béton utilisé pour les fondations des murs, les scellements, le remplissage des poteaux, des linteaux, et les petits travaux de bétonnage à l'intérieur comme à l'extérieur.

4. Nom, raison sociale et adresse du contact du fabricant

SACAMAT FRANCE
ZI Foraine de Lannoy
80120 RUE
Téléphone : 03 22 25 27 25

5. Nom et adresse de contact du mandataire

Non applicable

6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances

Système 4

7. Identification de l'organisme notifié, tache et certificats délivrés pour les produits couverts par une norme harmonisée

Non applicable

8. Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne

Non applicable

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Dosage en liants	250kg/m ³	Béton d'usage courant NF EN 206-1
Adhérence	0,15 N/mm ²	
Teneur en chlorures	< 0,10 %	
Réaction au feu	A1	
Absorption d'eau	< 1 Kg / (m ² .min ^{0,5})	
Masse volumique absolue sèche	2200 kg/m ³	
Perméabilité à la vapeur d'eau (valeur tabulée selon EN 1745 Tab. A12)	μ 15/35	
Conductivité thermique (valeur tabulée selon EN 1745 Tab. A12)	0,82 W/(m.k)	
Matières organiques	Absent	
Substances dangereuses	Voir FDS	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Philippe Bruant, Président

A Rue, le 08/07/2024