

**KGS 216 M Set (613216900) Scie à onglets**  
**carton; avec fonction radiale**

Référence 613216900  
EAN 4061792225916



Photo semblable



- Scie à onglets et radiale compacte de la classe mobile M avec fonction radiale. Légère, précise et facile à utiliser
- Precision Cut Line (PCL) : ligne de coupe précise sans ajustement grâce à la LED bien placée
- Capacité de coupe élevée grâce à la fonction radiale pour les pièces larges
- Plateau rotatif avec réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans
- Inclinaison de la lame de scie de -2 à 47°, convient donc aux contredépouilles
- Structure robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour les exigences les plus élevées
- Aspiration efficace des sciures par l'entonnoir collecteur de sciures intégré
- Démarrage progressif pour une longue durée de vie du moteur et du réducteur
- Rallonges latérales de table extensibles, également amovibles pour soutenir les pièces extrêmement longues
- Pince de serrage rapide pour la fixation sûre de la pièce par le haut ou l'avant
- Butée de profondeur pour la réalisation facile de rainures
- Toutes les échelles et les éléments de commandes sont lisibles et s'utilisent de manière intuitive quelle que soit la position de travail
- Poignée ergonomiques pour le transport à une ou à deux mains

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

Dimensions	710 x 476 x 512 mm
Surface d'appui	345 x 730 mm
Largeur de coupe 90°/45°	305 / 215 mm
Profondeur de coupe max. 90°/45°	70 / 40 mm
Capacité de coupe 90°/90°	305 x 70 mm
Capacité de coupe 45°/45°	215 x 40 mm
Réglage du plateau rotatif à gauche/à droite	50 / 50 °
Inclinaison de la lame à gauche/à droite	47 / 2 °
Lame de scie	216 x 30 mm
Puissance absorbée nominale	1200 W
Puissance absorbée nominale S1 100 %	1200 W
Puissance absorbée nominale S6 20 %	1500 W
Vitesse de rotation à vide	5000 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	3750 /min
Vitesse de coupe	57 m/s
Poids	13.4 kg
Longueur de câble	2 m

### Émission acoustique

niveau sonore	85 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	98 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

## Équipement standard

Lame de scie « Precision cut wood - classic » 216x30, Z40

Deuxième lame de scie carbure

2 rallonges latérales de table intégrées

Butée de tronçonnage

Pince de serrage

Outil pour le changement de la lame

Enroulement de câble

Sac collecteur de sciures