



DoP No: 1-1 0001

Aduro A/S, Beringvej 17, 8361 Hasselager
www.aduro.dk / aduro.no / adurofire.de

21

EN 13240: 2001/ A2:2004/AC:2007
Notify body no. 1235
Aduro 1.1, 1.1 SK, 1.4

Brændeovn egnet til interval fyring/
The stove is recommended for intermittent use/
Zeitbrandfeuerstätte Brændeovnen kan tilsluttes røggassamledning/
The stove can be used by shared flue/
Mehrfachbelegung des Schornsteins ist zulässig

Afstand til brændbart materiale / Distance to inflammable material/ Abstand zu
brennbares Material

-bagvæg / behind / hinten	7,5 cm
-sidevæg / at side / seitlich	40 cm
-møbleringsafstand / distance to furniture / Möblerungsabstand	100 cm

Ved tilslutning til skorsten skal krav til sikkerhedsafstand for rørør overholdes / When
connecting to the chimney beware of the safety distance requirements of the flue pipe /
Beim Anschluss an den Schornstein sind die Mindest sicherheitsabstände für Rauchrohr
ebenfalls einzuhalten.

CO-udslip i forbrændingsprodukter / Classification efficiency CO% / Gehalt der Abgase	<0,10 %
Røggastemperatur / Temperature of exhaust gasses / Abgastemperatur	289 °C
Termisk effekt / Thermal effect / Wärmeleistung	6 kW
Energieeffektivitet / Energy efficiency / Wirkungsgrad	> 78 %
Brændselstyper / Solid fuel / Brennstoffe	Træ / wood / Holz

Brandteknisk klasse / Reaction to fire / brandverhalten	A1
Risiko for at gløder falder ud / Risk of burning fuel falling out / Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstof	Bestået / Pass / Erfüllt
Overflade temperatur / Surface temperature / Oberflächentemperatur	Bestået / Pass / Erfüllt
Reningsvenlighed / Cleanability / Reinigbarkeit	Bestået / Pass / Erfüllt

Følg brugsvejledningen og brug kun anbefalede brændsler /
Follow the user manual and use only recommended solid fuel / Lesen und befolgen
Sie die Bedienungsanleitung und benutzen Sie nur das empfohlene Heizmaterial.

CE Overensstemmelseserklæring nr. 1

Production No.