







20 | Français

Déclaration de conformité ()

			3 600 HA5 2 3 600 HA5 3		
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit décrit sous « Caractéristiques techniques » est en conformité avec toutes les dispositions des directives 2011/65/UE, 2004/108/CE (jusqu'au 19 avril 2016), 2014/30/UE (à partir du 20 avril 2016), 2006/42/CE, 2000/14/CE et leurs modifications ainsi qu'avec les normes suivantes : EN 60335-1, EN 50636-2-91, EN 50581.	10(4)		0.4	-	
2000/14/CE : Niveau d'intensité acoustique garanti : Procédures d'évaluation de la conformité conformément à l'annexe VI.	dB(A)	94	94	96	

Catégorie des produits : 33

Office désigné :

TÜV Rheinland Intercert Kft., Budapest, Hungary, Nr. 1008 Dossier technique (2006/42/CE, 2000/14/CE) auprès de : Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-HG/ENS-PA2, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker **Executive Vice President**

Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ECS

Robert Bosch Power Tools GmbH 70538 Stuttgart, GERMANY Stuttgart, 01.01.2017

Montage et mise en service

- ▶ Une fois que le capot de protection est monté, il ne faut
- ▶ Ne raccordez pas l'outil de jardin à la prise de courant tant qu'il n'est pas entièrement assemblé.
- ▶ Lorsqu'on arrête le coupe-bordure, le fil continue à tourner encore pendant quelques secondes. Attendez l'arrêt total du moteur ainsi celui du fil avant de remettre le coupe-bordure en fonctionnement.
- ▶ Ne pas arrêter l'appareil et le remettre en fonctionnement à de très courts intervalles.
- ▶ Enlevez toutes les herbes pouvant adhérer à la couverture de la bobine si vous remplacez le fil ou la bobine.
- ▶ Nous recommandons d'utiliser des éléments de coupe agréés par Bosch. L'utilisation d'autres éléments de coupe peut affecter la performance.
- ► Avant de mettre l'appareil en fonctionnement, contrôler si la vis de fixation du capot de protection est bien fixée.
- ▶ L'avance du fil de coupe s'effectue à chaque fois que la broche s'arrête (l'interrupteur Marche/Arrêt est relâché) ; un fil de coupe extra long sera coupé quand l'outil de jardin est redémarré.

Opération	Figure	Page
Accessoires fournis	1	189
Réglage de la poignée	2	189
Montage du capot de protection	3	190
Monter les roues	4	191
Montage de la rallonge	5	191
Mise en marche/arrêt	6	192
Instructions d'utilisation	_	
Régler la hauteur de travail	7	192
Commuter coupe-herbes/		
coupe-bordures	8	192
Démonter la bobine	9	193
Enrouler le fil sur la bobine	10	193
Remplacement de la bobine de fil	11	194
Montage de la bobine de fil dans la		
couverture de la bobine	12 - 13	194
Entretien, nettoyage et stockage	14	195
Sélection des accessoires	15	195



F 016 L81 619 | (22.9.16)

Bosch Power Tools







