

	<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b>	Page : 1 / 9
		Edition révisée n° : 8
		Date : 19 / 6 / 2013
		Remplace la fiche : 12 / 4 / 2013
<b>NETTOYANT RESINE BARD AHL</b>		<b>4440</b>



Xi : Irritant



F+ : Extrêmement inflammable



2.1 : gaz inflammable.

## SECTION 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

Identification du produit : Aérosols sous pression.  
 Nom commercial : NETTOYANT RESINE BARD AHL

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Voir fiche technique pour des informations détaillées.

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Producteur/Fabricant : SADAPS BARD AHL Additives & Lubricants  
 ZI TOURNAI OUEST 2  
 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3  
 7522 TOURNAI Belgique-Belgie  
 TEL : +32 (0).69.59.03.60  
 FAX : +32 (0).69.59.03.61  
 MAIL : bardahl@bardahlfrance.com

Distributeur : SADAPS BARD AHL CORPORATION  
 104, rue de Lille  
 59420 MOUVAUX France  
 TEL : +33 (0)3 10 38 38 38  
 FAX : +33 (0)3 20 82 97 87  
 MAIL : bardahl@bardahlfrance.com

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

+32 (0)70.245.245  
 +33 (0)1.45.42.59.59

## SECTION 2 Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### Classification CE 67/548 ou CE 1999/45

: F+; R12  
 R67  
 Xi; R36

Texte des Phrases R : : SECTION 16

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Etiquetage CE 67/548 ou CE 1999/45

**SADAPS BARD AHL Additives & Lubricants**

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie  
 TEL : +32 (0).69.59.03.60  
 FAX : +32 (0).69.59.03.61  
 MAIL : bardahl@bardahlfrance.com

En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245



# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 2 / 9

Edition révisée n° : 8

Date : 19 / 6 / 2013

Remplace la fiche : 12 / 4 / 2013

## NETTOYANT RESINE BARD AHL

**4440**

### SECTION 2 Identification des dangers (suite)

**• Symbole(s)****• Phrase(s) R**

: Xi : Irritant  
F+ : Extrêmement inflammable  
R12 : Extrêmement inflammable.  
R36 : Irritant pour les yeux.  
R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

**• Phrase(s) S**

: S2 : Conserver hors de la portée des enfants.  
S23 : Ne pas respirer les gaz/aérosols.  
S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.  
S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

**• Contient**

: 30 % et plus d'hydrocarbures aliphatiques 5 % ou plus, mais moins de 15 % d'hydrocarbures aromatiques

**• Autres**

: Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler, même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Utiliser et conserver à l'écart de toute flamme ou source d'ignition et d'étincelles, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler pendant et après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.

### 2.3. Autres dangers

Aucun(es) dans des conditions normales.

### SECTION 3 Composition/informations sur les composants

Nom de la substance	Contenance	No CAS	No CE	Numéro annexe	REACH	Classification
2-propanol	: 25 - 30 %	67-63-0	200-661-7	603-003-00-0	----	F; R11 Xi; R36 ----- Flam. Liq. 2 (H225) Eye irrit 2 (H319) STOT SE 3 (H336)
Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, < 2% aromatiques	: 10 - 15 %	----	919-857-5	----	----	R10 Xn; R65 R66 R67 ----- Asp. Tox 1 (H304) Flam. Liq. 3 (H226) STOT SE 3 (H335)
3-butoxy-2-propanol	: 10 - 15 %	5131-66-8	225-878-4	603-052-00-8	01-2119475527-28-XXXX	Xi; R36/38 ----- Eye irrit 2 (H319) Skin Irrit. 2 (H315)
Hydrocarbures aromatiques en C8	: 5 - 10 %	90989-38-1	292-694-9	----	01-2119486136-34	R10 Xn; R20/21-65-48/20 Xi; R36/37/38 ----- Asp. Tox 1 (H304) Flam. Liq. 3 (H226) Acute Tox. 4 (H312) Acute Tox. 4 (H332) Eye irrit 2 (H319) Skin Irrit. 2 (H315) STOT RE 2 (H373) STOT SE 3 (H336)

	<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b>	Page : 3 / 9
		Edition révisée n° : 8
		Date : 19 / 6 / 2013
		Remplace la fiche : 12 / 4 / 2013
<b>NETTOYANT RESINE BARD AHL</b>		<b>4440</b>

#### SECTION 4. Premiers secours

##### 4.1. Description des premiers secours

###### Premiers secours

- Inhalation : Faire respirer de l'air frais.  
En cas d'arrêt de la respiration, pratiquer la respiration artificielle.
- Contact avec la peau : Laver abondamment la peau avec de l'eau savonneuse.
- Contact avec les yeux : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- Ingestion : Ne constitue pas en principe un mode d'exposition dominant.

##### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

- Inhalation : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
- Contact avec la peau : N'est pas supposé irritant.
- Contact avec les yeux : Irritant au contact direct avec les yeux.
- Ingestion : Ingestion peu probable.

##### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

#### SECTION 5. Mesures de lutte contre l'incendie

##### 5.1. Moyens d'extinction

- Agents d'extinction appropriés : Dioxyde de carbone. Poudre. Pulvérisation d'eau. Sable.
- Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

##### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

La combustion incomplète libère du monoxyde de carbone dangereux, du dioxyde de carbone et autres gaz toxiques.

##### 5.3. Conseils aux pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome, des bottes de caoutchouc et des gants de caoutchouc épais.

#### SECTION 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

##### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

- Précautions générales : Ecarter toute source d'ignition.
- Précautions individuelles : Tenir le public éloigné de la zone dangereuse. Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.

##### 6.2. Précautions pour l'environnement

Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

##### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

###### Méthodes de nettoyage

- sur le sol : Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant.



# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 4 / 9

Edition révisée n° : 8

Date : 19 / 6 / 2013

Remplace la fiche : 12 / 4 / 2013

## NETTOYANT RESINE BARD AHL

4440

### SECTION 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle (suite)

- sur l'eau : Remédier aux épandages importants à l'aide d'une pompe ou d'un aspirateur.

#### 6.4. Référence à d'autres sections

Aucune donnée disponible.

### SECTION 7. Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

**Général** : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

**Manipulation** : Ne pas fumer. Ne pas respirer les gaz, vapeurs, fumées ou aérosols. Porter un vêtement de protection approprié.

#### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

**Stockage** : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans les conteneurs d'origine.

**Durée de stockage** : 3 ans.

**Durée de stockage/conservation** : Température d'entreposage 5-50°C

#### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune donnée disponible.

### SECTION 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle

**Limites d'exposition professionnelle** : 3-butoxy-2-propanol : TLV© -TWA [ppm] : 1000  
3-butoxy-2-propanol : VME [mg/m<sup>3</sup>] : (allemagne) 2400  
3-butoxy-2-propanol : VME [mL/m<sup>3</sup>] : (allemagne) 1000

#### 8.2. Contrôle de l'exposition

##### Protection individuelle

- **Protection des yeux** : Porter des lunettes de sécurité à protection latérale pour éviter toute lésion par des particules volantes et/ou par un quelconque contact du produit avec les yeux.
- **Protection de la peau** : Porter un vêtement de protection approprié.
- **Protection des mains** : En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants.(EN374)
- **Protection respiratoire** : Equipement de protection respiratoire approprié.

### SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

- Etat physique à 20 °C** : Liquide.
- Couleur** : Incolore.
- Odeur** : Caractéristique.
- **Seuil olfactif** : Aucune donnée disponible.
- **pH** : Non applicable.



# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 5 / 9

Edition révisée n° : 8

Date : 19 / 6 / 2013

Remplace la fiche : 12 / 4 / 2013

## NETTOYANT RESINE BARD AHL

4440

### SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques (suite)

- **Point de fusion / Point de congélation** : Aucune donnée disponible.
- **Point d'ébullition initial - intervalle d'ébullition [°C]** : Aucune donnée disponible.  
Aucune donnée disponible.
- **Point d'éclair [°C]** : <0
- **Taux d'évaporation** : Aucune donnée disponible.
- **Inflammabilité** : Aucune donnée disponible.
- **Limites d'explosivité (inférieures - supérieures)** : 0,6 - 12
- **Pression de vapeur** : Aucune donnée disponible.
- **Densité de vapeur** : Aucune donnée disponible.
- **Densité relative** : 0.8
- **Solubilité** : Partiel(le).
- **Coefficient de partage : n-octanol / eau** : Aucune donnée disponible.
- **Température d'auto-inflammabilité** : Aucune donnée disponible.
- **Température de décomposition** : Aucune donnée disponible.
- **Viscosité** : Aucune donnée disponible.
- **Propriétés explosives** : Aucune donnée disponible.
- **Propriétés comburantes** : Aucune donnée disponible.

#### 9.2. Autres informations

Autres données : Aucune donnée disponible.

### SECTION 10. Stabilité et réactivité

#### 10.1. Réactivité

Stable.

#### 10.2. Stabilité chimique

Stable.

#### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucun(es) dans des conditions normales.

#### 10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter : Flamme nue. Etincelles. Chaleur.

#### 10.5. Matières à éviter

Matières à éviter : Oxydants forts.

#### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux : Hydrocarbure. Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone.

### SECTION 11. Informations toxicologiques

#### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Voir le Récapitulatif des Risques SECTION 2

#### **SADAPS BARD AHL Additives & Lubricants**

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie

TEL : +32 (0).69.59.03.60

FAX : +32 (0).69.59.03.61

MAIL : bardahl@bardahlfrance.com

En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245



# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 6 / 9

Edition révisée n° : 8

Date : 19 / 6 / 2013

Remplace la fiche : 12 / 4 / 2013

## NETTOYANT RESINE BARD AHL

4440

### SECTION 11. Informations toxicologiques (suite)

#### Toxicité aiguë

- Oculaire : Peut provoquer une irritation de la peau.
- Inhalation : Effets narcotiques.
- Cutanée : R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

### SECTION 12. Informations écologiques

#### 12.1. Toxicité

Aucune donnée disponible.

#### 12.2. Persistance - dégradabilité

Aucune donnée disponible.

#### 12.3. Potentiel de bio-accumulation

Aucune donnée disponible.

#### 12.4. Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

#### 12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

Aucune donnée disponible.

#### 12.6. Autres effets néfastes

Aucune donnée disponible.

### SECTION 13. Considérations relatives à l'élimination

#### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

### SECTION 14. Informations relatives au transport

#### 14.1. Numéro ONU

No ONU : 1950

#### 14.2. Nom d'expédition des Nations unies

UN1950 AÉROSOLS (Propane, Butane), 2.1, 5F

#### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

19 - Etiquetage ADR



ADR/RID

: 2.1 : gaz inflammable.  
: Groupe : F  
Classe : 2

	<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b>	Page : 7 / 9
		Edition révisée n° : 8
		Date : 19 / 6 / 2013
		Remplace la fiche : 12 / 4 / 2013
<b>NETTOYANT RESINE BARD AHL</b>		<b>4440</b>

#### SECTION 14. Informations relatives au transport (suite)

I.D. n° : --

- Désignation officielle de transport : UN1950 AÉROSOLS (Propane, Butane), 2.1, 5F

**Transport terrestre**

- ADR Classe : 2

- Groupe d'emballage ADR : F

Mesures d'urgence en cas d'accident : Arrêter le moteur.  
Pas de flammes nues. Ne pas fumer.  
Signaler le danger et prévenir les autres usagers de la route.  
Tenir le public éloigné de la zone dangereuse.  
**PREVENIR IMMEDIATEMENT LA POLICE ET LES POMPIERS.**

#### Transport par mer

- Code IMO-IMDG : Classe 2

Groupe d'emballage IMO : F

- IMDG-Pollution marine : - 0

- EMS-Nr : F-D S-U

#### Transport aérien

- ICAO/IATA : Packaging instructions cargo : 203  
Packaging instructions passenger: 203

- Désignation officielle de transport : AEROSOLS

- IATA - Classe ou division : 2

Groupe d'emballage IATA : F

#### 14.4. Groupe d'emballage

F

#### 14.5. Danger pour l'environnement

En cas de fuite et/ou d'épandage : Nettoyer les fuites ou pertes, mêmes mineures si possible sans prendre de risque inutile.

#### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Précautions individuelles : Le conducteur ne doit pas intervenir en cas d'incendie de la cargaison.

Mesures d'urgence en cas d'accident : Arrêter le moteur. Pas de flammes nues. Ne pas fumer. Signaler le danger et prévenir les autres usagers de la route. Tenir le public éloigné de la zone dangereuse. **PREVENIR IMMEDIATEMENT LA POLICE ET LES POMPIERS.**

#### Autres données

#### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Aucune donnée disponible.

#### SECTION 15. Informations réglementaires

#### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées.

Tableaux des maladies professionnelles selon le Code du Travail Français : Tableau RG 84: Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel.



# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 8 / 9

Edition révisée n° : 8

Date : 19 / 6 / 2013

Remplace la fiche : 12 / 4 / 2013

## NETTOYANT RESINE BARD AHL

**4440**

### SECTION 15. Informations réglementaires (suite)

#### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune donnée disponible.

### SECTION 16. Autres informations

<b>Texte des Phrases H :</b>	: H225 - Liquide et vapeurs très inflammables. H226 - Liquide et vapeurs inflammables. H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H312 - Nocif par contact cutané. H315 - Provoque une irritation cutanée. H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. H332 - Nocif par inhalation. H335 - Peut irriter les voies respiratoires. H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges. H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes <ou indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus> à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>.
<b>Texte des Phrases R :</b>	: R10 : Inflammable. R11 : Facilement inflammable. R20/21 : Nocif par inhalation et par contact avec la peau. R36 : Irritant pour les yeux. R36/37/38 : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. R36/38 : Irritant pour les yeux et la peau. R48/20 : Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation. R65 : Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
<b>Utilisations recommandées &amp; restrictions</b>	: Voir fiche technique pour des informations détaillées.
<b>Texte des Phrases R du § 3</b>	: R10 : Inflammable. R11 : Facilement inflammable. R20/21 : Nocif par inhalation et par contact avec la peau. R36 : Irritant pour les yeux. R36/37/38 : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. R36/38 : Irritant pour les yeux et la peau. R48/20 : Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation. R65 : Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
<b>Autres données</b>	: Révision - Voir : * Etiquette : 730 444 R6 Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.
<b>Date d'impression</b>	: 19 / 6 / 2013

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au Règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil.

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne

#### SADAPS BARD AHL Additives & Lubricants

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie

TEL : +32 (0).69.59.03.60

FAX : +32 (0).69.59.03.61

MAIL : bardahl@bardahlfrance.com

**En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245**

	<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b>	Page : 9 / 9
		Edition révisée n° : 8
		Date : 19 / 6 / 2013
		Remplace la fiche : 12 / 4 / 2013
<b>NETTOYANT RESINE BARD AHL</b>		<b>4440</b>

pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

Fin du document