



DECLARATION DE PERFORMANCES

S68325-0001-ADEO-19

1. Code d'identification du produit	AXTON WALLS&WINDOWS OR CRACKS AND GAPS ACRYLIC SEALANT
2. Usage(s) prévu(s)	Mastic pour façade : mastics pour application intérieure/extérieure
3. Fabricant	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France
4. Mandataire	NA
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	3 pour caractéristiques essentielles 3 pour la réaction au feu
6a. Norme harmonisée	EN 15651-1:2012
Organisme(s) notifié(s) :	GINGER CEBTP NB 0074
Référence du rapport de test	BEB6-H-2020-01
6b. Document d'évaluation européen	NA
Evaluation technique européenne	NA
Organisme d'évaluation technique	NA
Nom du laboratoire d'essai et numéro d'identification	NA

7. Performances déclarées

EN 15651-1:2012 TYPE F EXT-INT

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification(s) technique(s) harmonisée(s)
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-1:2012
Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	
Résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 25%	
Reprise élastique	< 40%	
Adhésion/cohésion par traction maintenue à -30°C	NPD	
Adhésion/cohésion -module sécant à -30°C	NPD	
Adhésion/cohésion par température constante	NF	
Adhésion/cohésion par traction maintenue après immersion	NF	
Déformation à la rupture	≥ 100%	
Propriétés sous traction à la rupture après immersion	≥ 100%	
Durabilité	Conforme	

Conditionnement : méthode A

Substrat : Aluminium / Béton

NPD : Performance Non Déclarée

NF : Pas de rupture



DECLARATION DE PERFORMANCES
S68325-0001-ADEO-19
Version : 1

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par

M Eric LEMOINE
International Projects Quality Leader

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eric Lemoine", written in a cursive style.

Ronchin, 18/08/2020



ANNEXE I

EAN Produit	Désignation produit
3276000709275	AXTON WALLS&WINDOWS ACRYLIC SEALANT GREY 280 ML/FR
3276000709374	AXTON WALLS&WINDOWS ACRYLIC SEALANT STONE 280 ML/FR
3276000709008	AXTON WALLS&WINDOWS OR CRACKS AND GAPS ACRYLIC SEALANT WHITE 280 ML-FR
3276000709244	AXTON WALLS&WINDOWS OR CRACKS&GAPS ACRYLIC SEALANT WHITE 280/WOOD DPT/FR
3276000709183	AXTON WALLS &WINDOWS OR CRACKS AND GAPS ACRYLIC SEALANT WHITE 280 ML SET OF 2 /FR

ANNEXE II – MARQUAGE CE

 0074		
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>S68325-0001-ADEO-19</p> <p>19</p>		
<p>EN 15651-1:2012 – F-EXT-INT</p> <p>Mastic pour façade : mastics pour application intérieure/extérieure</p>		
Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification(s) technique(s) harmonisée(s)
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-1:2012
Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	
Résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 25%	
Reprise élastique	< 40%	
Adhésion/cohésion par traction maintenue à -30°C	NPD	
Adhésion/cohésion -module sécant à -30°C	NPD	
Adhésion/cohésion par température constante	NF	



Adhésion/cohésion par traction maintenue après immersion	NF	
Déformation à la rupture	$\geq 100\%$	
Propriétés sous traction à la rupture après immersion	$\geq 100\%$	
Durabilité	Conforme	