



DECLARATION DE PERFORMANCES

S68325-0007-ADEO-19

1. Code d'identification du produit	AXTON WOODEN ACRYLIC SEALANT WHITE WOOD
2. Usage(s) prévu(s)	Mastic pour façade : mastics pour application intérieure/extérieure
3. Fabricant	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France
4. Mandataire	NA
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	3 pour caractéristiques essentielles 3 pour la réaction au feu
6a. Norme harmonisée	EN 15651-1:2012
Organisme(s) notifié(s) :	GINGER CEBTP NB 0074
Référence du rapport de test	BEB6-H-2020-01
6b. Document d'évaluation européen	NA
Evaluation technique européenne	NA
Organisme d'évaluation technique	NA
Nom du laboratoire d'essai et numéro d'identification	NA



7. Performance(s) déclarée(s)

EN 15651-1:2012 TYPE F EXT-INT

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification(s) technique(s) harmonisée(s)
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-1:2012
Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	
Résistance au coulage, et	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 25%	
Reprise élastique	< 40%	
Propriétés sous traction- modulus à -30°C (N/mm ²)	NPD	
Adhésion/cohésion par traction maintenue à -30°C	NPD	
Déformation à la rupture	≥ 100%	
Propriétés sous traction à la rupture après immersion	≥ 100%	
Adhésion/cohésion par température constante	NF	
Adhésion/cohésion par traction maintenue après immersion	NF	
Durabilité	Conforme	

Conditionnement : méthode A
Substrat : Aluminium / Mortier
NPD : Performance Non Déclarée
NF : Pas de rupture

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.



DECLARATION DE PERFORMANCES
S68325-0007-ADEO-19
Version : 1

Signé pour le fabricant et en son nom par M. Eric LEMOINE

Ronchin, 18/08/2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eric Lemoine", written in a cursive style.



ANNEXE I

EAN Produit	Désignation produit
3276000710066	Axton Wooden Floor Acrylic Sealant medium oak 280 ml
3276000710103	Axton Wooden Floor Acrylic Sealant medium oak 280 ml Flooring department
3276007039887	Axton Wooden Floor Acrylic Sealant Light oak 280 ml
3276000710219	Axton Wooden Floor Acrylic Sealant Light oak 280 ml Flooring department
3276000710240	Axton Wooden Floor Acrylic Sealant dark oak 280 ml
3276000710417	Axton Wooden Floor Acrylic Sealant dark oak 280 ml Flooring department
3276000710479	Axton Wooden Floor Acrylic Sealant light grey wood 280 ml Flooring department
3276000710295	Axton Wooden Floor Acrylic Sealant light grey wood 280 ml
3276000710691	Axton Wooden Floor Acrylic Sealant medium grey wood 280 ml Flooring department
3276000710325	Axton Wooden Floor Acrylic Sealant dark grey wood 280 ml Flooring department
3276000710424	Axton Wooden Floor Acrylic Sealant white wood 280 ml Flooring department

ANNEXE II – MARQUAGE CE

 0074		
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - S68325-0007-ADEO-19 19		
EN 15651-1:2012 - F EXT-INT Mastic pour façade : mastics pour application extérieure et intérieure		
Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification(s) technique(s) harmonisée(s)
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-1:2012
Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	
Résistance au coulage, et	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 25%	
Reprise élastique	< 40%	
Propriétés sous traction- modulus à -30°C (N/mm ²)	NPD	
Adhésion/cohésion par traction maintenue à -30°C	NPD	



Déformation à la rupture	≥ 100%	
Propriétés sous traction à la rupture après immersion	≥ 100%	
Adhésion/cohésion par température constante	NF	
Adhésion/cohésion par traction maintenue après immersion	NF	
Durabilité	Conforme	