



DECLARATION DE PERFORMANCES

P72000-0009-ADEO-21

1. Code d'identification du produit	COLLE CARRELAGE
2. Usage(s) prévu(s)	Mortier-colle destiné à la pose de carrelage en intérieur
3. Fabricant	ADEO SERVICES 135, rue Sadi Carnot CS 00001 59790 Ronchin - FRANCE
4. Mandataire	NA
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	3
6a. Norme harmonisée	EN 12004 : 2007 + A1 : 2012
Organisme(s) notifié(s) :	LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. N°0370
6b. Document d'évaluation européen	NA
Evaluation technique européenne	NA
Organisme d'évaluation technique	NA
Nom du laboratoire d'essai et numéro d'identification	NA

7. Performance(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification(s) technique(s) harmonisée(s)
Réaction au feu	Classe E	EN 12004 : 2007 + A1 : 2012
Dégagement de substances dangereuses	Voir la Fiche de Données et de Sécurité	
Détermination du temps ouvert (20 min)	$\geq 0,5$ N/mm ²	
Adhérence initiale par traction	$\geq 0,5$ N/mm ²	
Adhérence par traction après action de la chaleur	$\geq 0,5$ N/mm ²	
Adhérence par traction après cycle de gel dégel	$\geq 0,5$ N/mm ²	
Adhérence par traction après immersion dans l'eau	$\geq 0,5$ N/mm ²	

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par M. Eric LEMOINE, International Project Quality Leader.



A Ronchin, le 7 décembre 2021




DECLARATION DE PERFORMANCES
P72000-0009-ADEO-21
Version : 1

ANNEXE I

EAN Produit	Désignation produit
3276007344660	POWDER GLUE FOR 30X30 TILES IN INTERIOR ON ANY SURFACE 25KG
3276007340884	POWDER GLUE FOR 30X30 TILES IN INTERIOR ON ANY SURFACE 25KG

ANNEXE II – MARQUAGE CE

	
ADEO SERVICES 135 rue Sadi Carnot • CS 00001 • 59790 Ronchin • FRANCE	
21	
EN 12004 : 2007 + A1 : 2012 Mortier colle destiné à la pose de carrelage en intérieur DoP n° C72000-0009-ADEO-21	
Réaction au feu	Classe E
Dégagement de substances dangereuses	Voir la Fiche de Données et de Sécurité
Adhérence initiale par traction	≥ 0,5 N/mm ²
Adhérence par traction après immersion dans l'eau	≥ 0,5 N/mm ²