



DECLARATION DE PERFORMANCES

C37649-0011-ADEO-21

1. Code d'identification du produit	AXTON COLLE CARRELAGE MUR MAX 60X60 CM
2. Usage(s) prévu(s)	Adhésif en dispersion amélioré, avec temps ouvert allongé, destiné à la pose intérieure
3. Fabricant	ADEO SERVICES 135, rue Sadi Carnot CS 00001 59790 Ronchin - FRANCE
4. Mandataire	NA
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	3
6a. Norme harmonisée	EN 12004: 2007 + A1 : 2012
Organisme(s) notifié(s) :	LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. N°0370
6b. Document d'évaluation européen	NA
Evaluation technique européenne	NA
Organisme d'évaluation technique	NA
Nom du laboratoire d'essai et numéro d'identification	NA

7. Performance(s) déclarée(s) D2TE

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification(s) technique(s) harmonisée(s)
Réaction au feu	Classe E	EN 12004 : 2007 + A1 : 2012
Dégagement de substances dangereuses	Voir la Fiche de Données et de Sécurité	
Détermination du temps ouvert (30 min)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Adhérence initiale par cisaillement	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Adhérence par cisaillement après action de la chaleur	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Adhérence par cisaillement après immersion dans l'eau	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Adhérence par cisaillement à température élevée	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Glissement	$\leq 0,5 \text{ N/mm}^2$	

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par M. Eric LEMOINE

A Ronchin, le 11/01/2022





ANNEXE I

EAN Produit	Désignation produit
3276007340976	PASTE GLUE FOR 60X60 TILES IN INTERIOR OR EXTERIOR WALL -READY 4KG
3276007340983	PASTE GLUE FOR 60X60 TILES IN INTERIOR OR EXTERIOR WALL -READ Y12KG
3276007340990	PASTE GLUE FOR 60X60 TILES IN INTERIOR OR EXTERIOR WALL -READY 25KG

ANNEXE II – MARQUAGE CE

	
ADEO SERVICES 135 rue Sadi Carnot • CS 00001 • 59790 Ronchin • FRANCE 21	
EN 12004:2007+A1:2012 Adhésif en dispersion amélioré, avec temps ouvert allongé, destiné à la pose intérieure DoP n° C37649-0011-ADEO-21	
Réaction au feu	Classe E
Dégagement de substances dangereuses	Voir la Fiche de Données et de Sécurité
Adhérence initiale par cisaillement	≥ 1 N/mm ²
Adhérence par cisaillement après action de la chaleur	≥ 1 N/mm ²
Adhérence par cisaillement après immersion dans l'eau	≥ 0,5 N/mm ²
Adhérence par cisaillement après choc thermique	≥ 1 N/mm ²