



# DECLARATION DE PERFORMANCES

## S68325-781854-ADEO-24

<b>1. Code d'identification du produit</b>	AXTON MULTIPURPOSE HYBRID POLYMER SEALANT WHITE/ STONE/ GREY/ BLACK L3
<b>2. Usage(s) prévu(s)</b>	Mastic multi-support: mastic pour utilisation intérieure et extérieure
<b>3. Fabricant</b>	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France
<b>4. Mandataire</b>	NA
<b>5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances</b>	3 pour caractéristiques essentielles 3 pour la réaction au feu
<b>6a. Norme harmonisée</b>	EN 15651-1:2012
<b>Organisme(s) notifié(s) :</b>	SKZ NB 1213
<b>Référence du rapport de test</b>	225808/22-IX
<b>6b. Document d'évaluation européen</b>	NA
<b>Evaluation technique européenne</b>	NA
<b>Organisme d'évaluation technique</b>	NA
<b>Nom du laboratoire d'essai et numéro d'identification</b>	NA



## 7. Performances déclarées

EN 15651-1:2012 TYPE F-EXT-INT

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification(s) technique(s) harmonisée(s)
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-1:2012
Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	
Résistance au coulage (ISO 7390)	≤ 3 mm	
Perte de volume (ISO 10 563)	≤ 30 %	
Propriétés de déformation sous traction maintenue après immersion dans l'eau (ISO 10590)	NF	
Durabilité	Pass	

Conditionnement : méthode B

Substrat : Aluminium / Béton / Verre

NPD : Performance Non Déclarée

NF : Pas de rupture

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par

**M Eric LEMOINE**  
**International Projects Quality Leader**

Ronchin,

ERIC LEMOINE  
ERIC LEMOINE (15 févr. 2024 11:19 GMT+1)



## ANNEXE I

EAN Produit	Désignation produit
3276007781854	AXTON MULTIPURPOSE HYBRID POLYMER SEALANT WHITE 280ML L3
3276007782233	R01 AXTON MULTIPURPOSE HYBRID POLYMER SEALANT WHITE 280ML L3
3276007781472	R01 AXTON MULTIPURPOSE HYBRID POLYMER SEALANT STONE 280ML L3
3276007781199	AXTON MULTIPURPOSE HYBRID POLYMER SEALANT GREY 280ML L3
3276007781953	R01 AXTON MULTIPURPOSE HYBRID POLYMER SEALANT GREY 280ML L3
3276007781779	R01 AXTON MULTIPURPOSE HYBRID POLYMER SEALANT BLACK 280ML L3

## ANNEXE II – MARQUAGE CE

 <b>24</b>		
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -  DOP N°S68325-781854-ADEO-24		
EN 15651-1:2012 – F-EXT-INT  <b>NB 1213</b>		
Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification(s) technique(s) harmonisée(s)
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-1:2012
Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	
Résistance au coulage (ISO 7390)	≤ 3 mm	
Perte de volume (ISO 10 563)	≤ 30 %	
Propriétés de déformation sous traction maintenue après immersion dans l'eau (ISO 10590)	NF	
Durabilité	Pass	