



# DECLARATION DE PERFORMANCES

## S68325-783797-ADEO-24

<b>1. Code d'identification du produit</b>	AXTON WOOD&PARQUET ACRYLIC SEALANT WHITE/ LIGHT OAK/ MEDIUM OAK/ DARK OAK L2
<b>2. Usage(s) prévu(s)</b>	Mastic pour bois et parquets: mastic pour utilisation intérieure et extérieure
<b>3. Fabricant</b>	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France
<b>4. Mandataire</b>	NA
<b>5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances</b>	3 pour caractéristiques essentielles 3 pour la réaction au feu
<b>6a. Norme harmonisée</b>	EN 15651-1:2012
<b>Organisme(s) notifié(s) :</b>	SKZ NB 1213
<b>Référence du rapport de test</b>	225808/22-X
<b>6b. Document d'évaluation européen</b>	NA
<b>Evaluation technique européenne</b>	NA
<b>Organisme d'évaluation technique</b>	NA
<b>Nom du laboratoire d'essai et numéro d'identification</b>	NA



## 7. Performances déclarées

EN 15651-1:2012 TYPE F EXT-INT

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification(s) technique(s) harmonisée(s)
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-1:2012
Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	
Résistance au coulage (ISO 7390)	≤ 3 mm	
Perte de volume (ISO 10 563)	≤ 30 %	
Propriétés de déformation sous traction après immersion (ISO 10 591)	≥ 25%	
Durabilité	Pass	

Conditionnement : méthode A

Substrat : Aluminium / Béton

NPD : Performance Non Déclarée

NF : Pas de rupture

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par

**M Eric LEMOINE**  
**International Projects Quality Leader**

Ronchin,


ERIC LEMOINE  
ERIC LEMOINE (Feb 20, 2024 16:40 GMT+1)



## ANNEXE I

EAN Produit	Désignation produit
3276007783797	AXTON WOOD&PARQUET ACRYLIC SEALANT WHITE 280ML L2
3276007782318	R05 AXTON WOOD&PARQUET ACRYLIC SEALANT WHITE 280ML L2
3276007781588	AXTON WOOD&PARQUET ACRYLIC SEALANT LIGHT OAK 280ML L2
3276007781427	R05 AXTON WOOD&PARQUET ACRYLIC SEALANT LIGHT OAK 280ML L2
3276007782240	AXTON WOOD&PARQUET ACRYLIC SEALANT MEDIUM OAK 280ML L2
3276007781670	R05 AXTON WOOD&PARQUET ACRYLIC SEALANT MEDIUM OAK 280ML L2
3276007781441	AXTON WOOD&PARQUET ACRYLIC SEALANT DARK OAK 280ML L2

## ANNEXE II – MARQUAGE CE

  <b>24</b>		
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France  DOP N°S68325-783797-ADEO-24		
EN 15651-1:2012 – F-EXT-INT  <b>NB 1213</b>		
Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification(s) technique(s) harmonisée(s)
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-1:2012
Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	
Résistance au coulage (ISO 7390)	≤ 3 mm	
Perte de volume (ISO 10 563)	≤ 30 %	
Propriétés de déformation sous traction après immersion (ISO 10 591)	≥ 25%	
Durabilité	Pass	