

## FICHE IDENTITÉ PRODUIT

Référence: **AS04673**

Désignation : **IRL 3321 B/20 TULIPE RAL 7035 L=2,4M**



### Caractéristiques techniques

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Description                              | Conduit IRL - Isolant Rigide Lisse |
| Références normatives                    | EN61386-1; EN61386-21 / NF         |
| Marque de qualité                        | NF                                 |
| Classification                           | 3 3 2 1 - Moyen                    |
| Résistance à la compression              | 750 N                              |
| Résistance aux chocs                     | IK07 (2 J)                         |
| Température d'installation min/max       | -5°C / +60°C                       |
| Résistance à la propagation de la flamme | Autoextinguible - GWT 960°C        |
| Matériau                                 | PVC                                |
| Ø Extérieur / Ø Intérieur mini           | 20 mm / 16,9 mm                    |
| Longueur barre                           | 2,4 mètres                         |
| Quantité botte / Quantité farde (mètres) | 40,8 / 1713,6                      |
| Couleur                                  | Gris RAL 7035                      |
| Pose                                     | En apparent                        |
| Résistance d'isolement                   | > 100 Mohms à 500V pendant 1 mn    |
| Rigidité diélectrique                    | > 2000 V à 50 Hz pendant 15 mn     |