



FR	Déclaration de performances	DoP-No.	06-06-02-10-P-01
----	-----------------------------	---------	------------------

- Code d'identification unique du produit type:** 4032526876414, 4032526876452, 4032526909358
4032526909372, 4032526909389, 4032526909419
4032526940818, 4032526940832, 4032526940856
4032526947855, 4032526947848, 4032526947886
- Utilisation prévue:** Pour les produits de bois de structure
- Fabricant:** suki.international GmbH, Suki-Straße 1, 54526 Landscheid
- Mandataire:** Non pertinent
- Système d'évaluation:** Système 3
- Normes harmonisées et organisme notifié:**
EN 14592:2008+A1:2012, Système 3; HFB Engineering GmbH, Zschortauer Straße 42, 04129 Leipzig,
NB 1034. A réalisé l'essai de type initial (ITT), selon le système 3
- Évaluation technique européenne et organisme d'évaluation technique:** Non pertinent
- Performances déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Unité	Performances			Spécifications techniques harmonisées
		50	60	70	
s'applique à la longueur de la vis (ces éléments sont énumérés ici à des fins d'identification uniquement, c'est-à-dire qu'ils ne constituent pas une caractéristique essentielle).	mm	50	60	70	
Limete d'élasticité caractéristique $M_{y,k}$	Nm	4,1	3,3	3,5	EN 14592:2008+A1:2012
Résistance à la traction caractéristique $f_{tens,k}$	N	5643	5643	5643	EN 14592:2008+A1:2012
Paramètre d'arrachement caractéristique $f_{ax,k}$ Densité caractéristique du bois ρ_k	N/mm ² Kg/m ³	18,3 403	16,4 394	14,2 400	EN 14592:2008+A1:2012
Paramètre d'enforcement de tête caractéristique $f_{head,k}$ Densité caractéristique du bois ρ_k	N/mm ² Kg/m ³	13,3 381	13,3 381	13,3 381	EN 14592:2008+A1:2012
Rapport de torsion caractéristique $F_{tor, k}/R_{tor, k}$	Nm	>1,5	>1,5	>1,5	EN 14592:2008+A1:2012
Durabilité		Classe 3 selon EN 1995-1-1, Acier inoxydable austénitique selon EN 10088-3 = 1.4301			EN 14592:2008+A1:2012

- Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est
établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le compte du fabricant par: Johann Padura
L'assurance qualité

Landscheid, 10.10.2022

suki.international GmbH
Suki-Straße 1
D-54526 Landscheid
Tel./Fon: +49 (0)-6575/71-0
www.suki.de