

HOME Pratik

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° 4082_PANELPLAC-RENO-ULTRA-32_2020-08-31

- 1 Code d'identification unique du produit type : **EN13950-EN520-TypeA-BA-12,5-EN13163-PSE**
- 2 Usage(s) prévu(s) : **Isolation intérieure des murs**
- 3 Fabricant : **Home Pratik, ZI du Savoy
77165 SAINT SOUPPLETS**
- 4 Mandataire : **Non Applicable**
- 5 Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
Système 3 pour la réaction au feu
Système 4 pour les autres caractéristiques
- 6.a) Norme harmonisée : **EN 13950:2014**
Organisme(s) notifié(s) : **CSTB (ON n°0679)**
- 7 Performance(s) déclarée(s) :

Désignations commerciales	Caractéristiques essentielles						
	Réaction au feu (pour les situations d'exposition)	Perméabilité à la vapeur d'eau (pour la maîtrise de la diffusion de l'humidité)	Résistance à la flexion	Résistance aux chocs	Isolation aux bruits aériens directs (dans les conditions d'utilisation finale)	Absorption acoustique (dans les conditions d'utilisation finale)	Résistance thermique en (m².K/W)
Panelplac Reno ULTRA 32 13+40	B-s1,d0	>10	NPD	(1)	(1)	(1)	1,30
Panelplac Reno ULTRA 32 13+60	B-s1,d0	>10	NPD	(1)	(1)	(1)	1,90
Panelplac Reno ULTRA 32 13+80	B-s1,d0	>10	NPD	(1)	(1)	(1)	2,55

(1) Ces caractéristiques sont dépendantes du système et sont fournies dans la documentation du fabricant selon l'usage prévu.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé par le fabricant en son nom par :

..... **M. Eric HENNEKE, Responsable Environnement et Normalisation Européenne**

À **Wolfgangtzen**, le **31 août 2020**

