

DECLARATION DE PERFORMANCES: N° 002CPR2013-07-14

1. Identification du produit: **Carreaux de céramique pressés à sec, absorption de l'eau $E_b > 0,5\%$**
2. Utilisation prévue: **pour murs et sols, intérieurs et extérieurs**
3. Nom et contact du fabricant: **Italcer SpA, via Emilia Ovest 53/A - 42048 Rubiera (RE) – Italia**
4. Système d'évaluation et de vérification de la correspondance des performances (AVCP): **Système 4**
5. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1 _{FL}	EN 14411
Emission de substances dangereuses pour : - Cadmium - Plomb	NPD	
Résistance à la rupture	Epaisseur $\geq 7.5\text{mm}$: $\geq 1300\text{N}$ Epaisseur $< 7.5\text{mm}$: $\geq 700\text{N}$	
Glissance	NPD	
Tactilité	NPD	
Résistance au choc thermique	Conforme	
Durabilité pour: -usage intérieur: -usage extérieur: résistance au gel discontinu	Conforme	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 5.

La présente déclaration de performances est émise sous la seule responsabilité du fabricant désigné au point 3.

Signé pour le compte du fabricant par:



Graziano Verdi

Amministratore Delegato

Rubiera, 02/07/2019