



**Déclaration de Performance**  
**En accord avec le Règlement (EU) 305/2011**

<b>Aduro 17 series</b>		<b>DoP No: 17 0001</b>
Appareil de chauffage à combustibles solides sans système de distribution d'eau chaude <b>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</b>		
Aduro AS, Beringvej 17, DK-8361 Hasselager, Denmark. <a href="http://www.aduro.dk">www.aduro.dk</a> , <a href="mailto:info@aduro.dk">info@aduro.dk</a> , Tél.: +45 70274703.		
Soumis aux systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances des produits de construction, conformément au règlement no. 305/2011 – système 3. Sous contrôle d'un système de qualité interne et externe.		
Les laboratoires de test ci-après, Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH, Im Lipperfeld 34 b, D-46047 Oberhausen, No: 1625 et Teknologisk Institut, Kongsvang 29, DK-8000 Aarhus, No: 300 ont établi le premier rapport d'évaluation selon le système 3 et dans le rapport d'audit documenté :		
<b>300-ELAB-2323-EN</b> <b>300-ELAB-2323-NS</b>		
<b>Déclaration de performance</b>		
Spécifications techniques harmonisées	<b>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</b>	
Caractéristiques essentielles	Performances	
<b>Exigences de sécurité incendie</b>		
Caractéristique Euroclasse de réaction au feu	A1	
Distance aux matériaux inflammables Distance marquée avec un astérisque (*) pour une installation avec un conduit isolé	Distance minimum en mm Arrière = 150/ *100 Côtés= 700 Devant= 900	
Risque de chute des combustibles en feu	Approuvé	
Taux de CO	CO[0,09 %]	
Température de surface	Approuvée	
Sécurité électrique	NPD	
Facilité de nettoyage	Approuvée	
Pression maximale de l'eau	NPD	
Température des émissions de gaz de combustion à une production de chaleur nominale	T [283 °C]	
Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée)	NPD	
<b>Puissance thermique</b>		
Puissance de chauffage nominal	7,0 kW	
Puissance thermique du bâtiment	7,0 kW	
Puissance thermique du chauffe-eau	*** kW	
Rendement	$\eta$ [78 %]	

Signé, au nom de fabricant, par

Christian Skovbo, CEO, Aduro AS  
Hasselager, 30-06-2018