

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES - DECLARATION OF PERFORMANCE - LEISTUNGSERKLÄRUNG - N° CEPORV2

- Código de identificación única del producto tipo / *Unique identification code of the product-type* / Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
Baldosas esmaltadas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0,5\%$
Dry glazed pressed Ceramic Tiles, with water absorption $E_b \leq 0,5\%$
Glasierte und trockengepresste Fliesen mit Wasseraufnahme $E_b \leq 0,5\%$
- Usos previstos / *Intended use or uses* / vorgesehener Verwendungszweck
Para suelos y paredes interiores y exteriores
For internal and external floors and walls
Für Innen- und Außenbereiche
- Nombre o marca del fabricante / *Name o registered trade mark of the manufacturer* / Name oder eingetragene Marke des Fabrikanten
Hijos de Francisco Gaya Fores S.L.
CV 20 - PK 7- 12200 Onda – Castellón - España
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones / *System or systems of assessment and verification of constancy of performance* / System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts
Sistema 4 – System 4 - System 4
- Especificación técnica armonizada / *Harmonised standard* / Harmonisierte technische Spezifikation
EN 14411:2012
- Prestaciones declaradas / *Declared performance* / Erklärte Leistung

Características Esenciales / <i>Essential Characteristics</i> / Wesentliche Merkmale	Prestaciones / <i>Performance</i> / Leistung
Reacción al fuego / <i>Reaction to fire</i> / Brandverhalten	A1 _{fl} / A1
Emisión de sustancias peligrosas / <i>Release of dangerous substances</i> / Abgabe gefährlicher Stoffe, für	
- Cadmio / <i>Cadmium</i> / Cadmium	PND / NPD
- Plomo / <i>Lead</i> / Blei	PND / NPD
Fuerza de rotura / <i>Breaking strength</i> / Bruchbeständigkeit	> 1.300 N
Resistencia al Deslizamiento / <i>Slipperiness</i> / Rutschhemmung	PND / NPD
Adhesión / <i>Bond Strength</i> – Adhesión / Verbundfestigkeit-Haftfestigkeit	
- Adhesivo cementoso tipo C2 / <i>Cementitious adhesive, type C2</i> / Zementhaltiger Klebstoff Typ C2	> 1 N/mm ²
Resistencia al choque térmico / <i>Thermal shock resistance</i> / Temperaturwechselbeständigkeit	Cumple / Pass
Durabilidad para / <i>Durability for</i> / Dauerhaftigkeit für	
- Interiores / <i>Internal uses</i> / Verwendungen innen	Cumple / Pass
- Exteriores resistencia hielo-deshielo / <i>External Uses: Freeze-thaw resistance</i> / Verwendungen außen: Frost- Tauwechsel-Beständigkeit	Cumple / Pass
Propiedades táctiles / <i>Tactility</i> / Taktile Eigenschaften	PND / NPD

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba indicado. / *The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of conformity is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.* / Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht den erklärten Leistungsmerkmalen. Diese Leistungserklärung wird in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Firmado por y en nombre del fabricante por / *Signed for and on behalf of the manufacturer by* / Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

Onda, 1 de julio de 2021 – 1st of July 2021 – 1 Juli 2021



Carlos García-Rojo Bedia - Director de Operaciones - COO