



DECLARATION DE PERFORMANCES

V96390-0004-ADEO-19

1. Code d'identification du produit	V16 Diameter 4
2. Usage(s) prévu(s)	Elément de fixation de type tige pour structure en bois : vis
3. Fabricant	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France
4. Mandataire	Non applicable
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	3
6a. Norme harmonisée	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Organisme(s) notifié(s) :	Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)- 1015
Référence du rapport de test	
6b. Document d'évaluation européen	Non applicable
Evaluation technique européenne	Non applicable
Organisme d'évaluation technique	Non applicable
Nom du laboratoire d'essai et numéro d'identification	Non applicable



7. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification(s) technique(s) harmonisée(s)
Moment d'écoulement plastique caractéristique	3768 Nmm	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Paramètre d'arrachement caractéristique	16,52 N/mm ² perpendicular/12,66 N/mm ² parallel	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Paramètre de traversée de la tête caractéristique	26,94 N/mm ²	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Capacité de traction caractéristique	5,55 kN	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Rapport de torsion caractéristique	3,11	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Durabilité	WZP+Cr3	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012

NPD* : Performance Non Déclarée

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

À Ronchin, le 09/09/2019

Signé pour le fabricant et en son nom par Eric Lemoine

Signature du responsable de la mise sur le marché

ADEO SERVICES


135 Rue Sadi Carnot
CS00001
59790 RONCHIN



ANNEXE I

EAN Produit	Désignation produit	Dimensions
3276000680826	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x35_BV1
3276000680833	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x40_BV1
3276000680840	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x45_BV1
3276000680857	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x50_BV1
3276000680864	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x60_BV1
3276000681182	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x45_C4
3276000681199	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x50_C4
3276000681205	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x60_C4

ANNEXE II – MARQUAGE CE

	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>19</p>	
<p>EN 14592 : 2008 + A1 : 2012</p> <p>Elément de fixation de type tige pour structure en bois : vis / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : wkręt / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : șurub / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo / Fastening element for wooden structure : screw</p>	
<p>Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Tipico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment</p>	<p>3768 Nmm</p>
<p>Paramètre d'arrachement caractéristique / Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας / Parametro peel caratteristico / Charakterystyczny parametr skórki / Parâmetro de casca característico / Parametru caracteristic de coajă / Parámetro de pelado característico / Characteristic extraction parameter</p>	<p>16,52 N/mm² perpendicular/12,66 N/mm² parallel</p>
<p>Paramètre de traversée de la tête caractéristique / Παράμετρος διέλευσης της χαρακτηριστικής κεφαλής / Parametro di attraversamento della testa caratteristica / Parametr przekroczenia charakterystycznej głowy / Parâmetro de cruzar a cabeça</p>	<p>26,94 N/mm²</p>



característica / Parametrul transversării capului caracteristic / Parámetro de cruce del cabezal característico / Characteristic parameter of head crossing	
Capacité de traction caractéristique / Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης / Capacità di trazione caratteristica / Charakterystyczna zdolność trakcyjna / Capacidade de tração característica / Capacitate proprie de tracțiune / Capacidad de tracción característica / Characteristic traction capacity	5,55 kN
Rapport de torsion caractéristique / Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής / Rapporto di torsione caratteristico / Charakterystyczny współczynnik skrętu / Relação de torção característica / Raport caracteristic de răsucire / Relación de torsión característica / Characteristic torsion ratio	3,11
Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / durabilitate / Durabilidad / Durability	WZP+Cr3



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

V96390-0004-ADEO-19

1. Código de identificação único do produto-tipo	V16 Diameter 4
2. Utilização(ões) prevista(s)	Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso
3. Fabricante	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatário	Não aplicável
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)	3
6a. Norma harmonizada	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Organismo(s) notificado(s):	Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)- 1015
Referência do relatório de teste	
6b. Documento de Avaliação Europeu	Não aplicável
Avaliação Técnica Europeia	Não aplicável
Organismo de Avaliação Técnica	Não aplicável
Nome do laboratório de teste e número de identificação	Não aplicável



7. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	Dados de desempenho	Especificação(ões) técnica(s) harmonizada(s)
Momento típico de fluxo de plástico	3768 Nmm	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Parâmetro de casca característico	16,52 N/mm ² perpendicular/12,66 N/mm ² parallel	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Parâmetro de cruzar a cabeça característica	26,94 N/mm ²	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Capacidade de tração característica	5,55 kN	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Relação de torção característica	3,11	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Durabilidade	WZP+Cr3	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012

NDD* : Desempenho não declarado

O desempenho do produto identificado está em conformidade com os desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n°305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Em Ronchin, 09/09/2019

Assinado por e em nome do fabricante por: Eric Lemoine

Assinatura do responsável pela comercialização


ADEO SERVICES
185 Rue Sadi Carnot
CS00001
59790 RONCHIN



ANEXO I

EAN do Produto	Designação do produto	Dimensões
3276000680826	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x35_BV1
3276000680833	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x40_BV1
3276000680840	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x45_BV1
3276000680857	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x50_BV1
3276000680864	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x60_BV1
3276000681182	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x45_C4
3276000681199	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x50_C4
3276000681205	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x60_C4

ANEXO II – MARCAÇÃO CE

	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>19</p>	
<p>EN 14592 : 2008 + A1 : 2012</p> <p>Elément de fixation de type tige pour structure en bois : vis / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : wkręt / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : șurub / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo / Fastening element for wooden structure : screw</p>	
<p>Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Tipico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment</p>	<p>3768 Nmm</p>
<p>Paramètre d'arrachement caractéristique / Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας / Parametro peel caratteristico / Charakterystyczny parametr skórki / Parâmetro de casca característico / Parametru caracteristic de coajă / Parâmetro de pelado característico / Characteristic extraction parameter</p>	<p>16,52 N/mm² perpendicular/12,66 N/mm² parallel</p>
<p>Paramètre de traversée de la tête caractéristique / Παράμετρος διέλευσης της χαρακτηριστικής κεφαλής / Parametro di attraversamento della testa caratteristica / Parametr przekroczenia charakterystycznej głowy / Parâmetro de cruzar a cabeça</p>	<p>26,94 N/mm²</p>



característica / Parametrul traversării capului caracteristic / Parámetro de cruce del cabezal característico / Characteristic parameter of head crossing	
Capacité de traction caractéristique / Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης / Capacità di trazione caratteristica / Charakterystyczna zdolność trakcyjna / Capacidade de tração característica / Capacitate proprie de tracțiune / Capacidad de tracción característica / Characteristic traction capacity	5,55 kN
Rapport de torsion caractéristique / Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής / Rapporto di torsione caratteristica / Charakterystyczny współczynnik skrętu / Relação de torção característica / Raport caracteristic de răsucire / Relación de torsión característica / Characteristic torsion ratio	3,11
Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / durabilitate / Durabilidad / Durability	WZP+Cr3



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

V96390-0004-ADEO-19

- | | |
|--|---|
| 1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος | V16 Diameter 4 |
| 2. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις | Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα |
| 3. Κατασκευαστής | ADEO Services
135 rue Sadi Carnot
59790 RONCHIN
France |
| 4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος | Δεν ισχύει |
| 5. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης | 3 |
| 6a. Εναρμονισμένο πρότυπο | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012 |
| Κοινοποιημένος οργανισμός ή οργανισμοί: | Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)-
1015 |
| Αναφορά αναφοράς δοκιμής | |
| 6b. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης | Δεν ισχύει |
| Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση | Δεν ισχύει |
| Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης | Δεν ισχύει |
| Όνομα εργαστηρίου δοκιμών και αριθμός αναγνώρισης | Δεν ισχύει |

7. Δηλωθείσα απόδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή ή προδιαγραφές
Τυπική ροπή πλαστικής ροής	3768 Nmm	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας	16,52 N/mm ² perpendicular/12,66 N/mm ² parallel	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Παράμετρος διέλευσης της χαρακτηριστικής κεφαλής	26,94 N/mm ²	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης	5,55 kN	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής	3,11	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
αντοχή	WZP+Cr3	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012

NPD*: Μη καθορισμένη απόδοση

Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, η παρούσα δήλωση απόδοσης καταρτίζεται με αποκλειστική ευθύνη του προαναφερόμενου κατασκευαστή.

Στο Ronchin, στις 09/09/2019

Υπογράφεται για λογαριασμό και επ' ονόματι του κατασκευαστή Eric Lemoine

Υπογραφή του υπευθύνου για την εμπορική διάθεση


ADEO SETTING
135 Rue Sadi Carnot
CS00001
59790 RONCHIN




ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
V96390-0004-ADEO-19
Version : 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κωδικός EAN προϊόντος	Ονομασία προϊόντος	Διαστάσεις
3276000680826	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x35_BV1
3276000680833	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x40_BV1
3276000680840	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x45_BV1
3276000680857	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x50_BV1
3276000680864	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x60_BV1
3276000681182	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x45_C4
3276000681199	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x50_C4
3276000681205	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x60_C4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΣΗΜΑΝΣΗ CE

	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>19</p>	
<p>EN 14592 : 2008 + A1 : 2012</p> <p>Elément de fixation de type tige pour structure en bois : vis / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : wkręt / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : șurub / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo / Fastening element for wooden structure : screw</p>	
<p>Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Típico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment</p>	<p>3768 Nmm</p>
<p>Paramètre d'arrachement caractéristique / Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας / Parametro peel caratteristico / Charakterystyczny parametr skórki / Parâmetro de casca característico / Parametru caracteristic de coajă / Parámetro de pelado característico / Characteristic extraction parameter</p>	<p>16,52 N/mm² perpendicular/12,66 N/mm² parallel</p>
<p>Paramètre de traversée de la tête caractéristique / Παράμετρος διέλευσης της χαρακτηριστικής κεφαλής / Parametro di attraversamento della testa caratteristica / Parametr przekroczenia charakterystycznej głowy / Parâmetro de cruzar a cabeça</p>	<p>26,94 N/mm²</p>



característica / Parametrul transversării capului caracteristic / Parámetro de cruce del cabezal característico / Characteristic parameter of head crossing	
Capacité de traction caractéristique / Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης / Capacità di trazione caratteristica / Charakterystyczna zdolność trakcyjna / Capacidade de tração característica / Capacitate proprie de tracțiune / Capacidad de tracción característica / Characteristic traction capacity	5,55 kN
Rapport de torsion caractéristique / Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής / Rapporto di torsione caratteristica / Charakterystyczny współczynnik skrętu / Relação de torção característica / Raport caracteristic de răsucire / Relación de torsión característica / Characteristic torsion ratio	3,11
Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / durabilitate / Durabilidad / Durability	WZP+Cr3



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

V96390-0004-ADEO-19

1. Código de identificación única del producto tipo	V16 Diameter 4
2. Uso(s) previsto(s)	Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo
3. Fabricante:	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Representante	No aplicable
5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones	3
6a. Norma armonizada	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Organismo(s) notificado(s):	Strojirenský zkušební ústav, s.p. (SZU)- 1015
Referencia del informe de prueba	
6b. Documento de evaluación europeo	No aplicable
Evaluación Técnica Europea (ETE)	No aplicable
Organismo de Evaluación Técnica	No aplicable
Nombre del laboratorio de pruebas y número de identificación	No aplicable



7. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Momento típico de flujo de plástico	3768 Nmm	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Parámetro de pelado característico	16,52 N/mm ² perpendicular/12,66 N/mm ² parallel	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Parámetro de cruce del cabezal característico	26,94 N/mm ²	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Capacidad de tracción característica	5,55 kN	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Relación de torsión característica	3,11	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Durabilidad	WZP+Cr3	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012

NPD*: Prestación No Declarada

Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones declaradas. De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba identificado.

En Ronchin, el 09/09/2019

Firmado por y en nombre del fabricante: Eric Lemoine

Firma del responsable de la comercialización


ADEO SERVICES
135 Rue Sadi Carnot
CS00001
59790 RONCHIN



ANEXO I

EAN del Producto	Denominación del producto	Dimensiones
3276000680826	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x35_BV1
3276000680833	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x40_BV1
3276000680840	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x45_BV1
3276000680857	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x50_BV1
3276000680864	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x60_BV1
3276000681182	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x45_C4
3276000681199	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x50_C4
3276000681205	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x60_C4

ANEXO II – MARCADO CE

	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>19</p>	
<p>EN 14592 : 2008 + A1 : 2012</p> <p>Elément de fixation de type tige pour structure en bois : vis / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : wkręt / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : șurub / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo / Fastening element for wooden structure : screw</p>	
<p>Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Típico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment</p>	<p>3768 Nmm</p>
<p>Paramètre d'arrachement caractéristique / Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας / Parametro peel caratteristico / Charakterystyczny parametr skórki / Parâmetro de casca característico / Parametru caracteristic de coajă / Parámetro de pelado característico / Characteristic extraction parameter</p>	<p>16,52 N/mm² perpendicular/12,66 N/mm² parallel</p>
<p>Paramètre de traversée de la tête caractéristique / Παράμετρος διέλευσης της χαρακτηριστικής κεφαλής / Parametro di attraversamento della testa caratteristica / Parametr przekroczenia charakterystycznej głowy / Parâmetro de cruzar a cabeça</p>	<p>26,94 N/mm²</p>



característica / Parametrul traversării capului caracteristic / Parámetro de cruce del cabezal característico / Characteristic parameter of head crossing	
Capacité de traction caractéristique / Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης / Capacità di trazione caratteristica / Charakterystyczna zdolność trakcyjna / Capacidade de tração característica / Capacitate proprie de tracțiune / Capacidad de tracción característica / Characteristic traction capacity	5,55 kN
Rapport de torsion caractéristique / Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής / Rapporto di torsione caratteristica / Charakterystyczny współczynnik skrętu / Relação de torção característica / Raport caracteristic de răsucire / Relación de torsión característica / Characteristic torsion ratio	3,11
Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / durabilitate / Durabilidad / Durability	WZP+Cr3



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

V96390-0004-ADEO-19

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	V16 Diameter 4
2. Uso o usi previsti	Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite
3. Fabbricante	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatario	Non applicabile
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione	3
6a. Norma armonizzata	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Organismo/i notificato/i:	Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)- 1015
Riferimento del rapporto di prova	
6b. Documento di valutazione europeo	Non applicabile
Valutazione tecnica europea	Non applicabile
Organismo di valutazione tecnica	Non applicabile
Testare il nome del laboratorio e il numero di identificazione	Non applicabile



7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Tipico momento di flusso di plastica	3768 Nmm	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Parametro peel caratteristico	16,52 N/mm ² perpendicular/12,66 N/mm ² parallel	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Parametro di attraversamento della testa caratteristica	26,94 N/mm ²	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Capacità di trazione caratteristica	5,55 kN	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Rapporto di torsione caratteristico	3,11	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Durabilità	WZP+Cr3	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012

NPD* : Prestazione Non Dichiarata

Le prestazioni del prodotto identificate sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa in conformità al regolamento (UE) n°305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

A Ronchin, il 09/09/2019

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Eric Lemoine

Firma del responsabile dell'immissione sul mercato


ADEO SERVICES
135 Rue Sadi Carnot
CS00001
59790 RONCHIN



ALLEGATO I

Prodotto EAN	Designazione del prodotto	Dimensioni
3276000680826	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x35_BV1
3276000680833	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x40_BV1
3276000680840	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x45_BV1
3276000680857	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x50_BV1
3276000680864	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x60_BV1
3276000681182	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x45_C4
3276000681199	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x50_C4
3276000681205	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x60_C4

ALLEGATO II – MARCATURA CE

	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>19</p>	
<p>EN 14592 : 2008 + A1 : 2012</p> <p>Elément de fixation de type tige pour structure en bois : vis / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : wkręt / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : șurub / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo / Fastening element for wooden structure : screw</p>	
<p>Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Típico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment</p>	<p>3768 Nmm</p>
<p>Paramètre d'arrachement caractéristique / Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας / Parametro peel caratteristico / Charakterystyczny parametr skórki / Parâmetro de casca característico / Parametru caracteristic de coajă / Parâmetro de pelado característico / Characteristic extraction parameter</p>	<p>16,52 N/mm² perpendicular/12,66 N/mm² parallel</p>
<p>Paramètre de traversée de la tête caractéristique / Παράμετρος διέλευσης της χαρακτηριστικής κεφαλής / Parametro di attraversamento della testa caratteristica / Parametr przekroczenia charakterystycznej głowy / Parâmetro de cruzar a cabeça</p>	<p>26,94 N/mm²</p>



característica / Parametrul traversării capului caracteristic / Parámetro de cruce del cabezal característico / Characteristic parameter of head crossing	
Capacité de traction caractéristique / Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης / Capacità di trazione caratteristica / Charakterystyczna zdolność trakcyjna / Capacidade de tração característica / Capacitate proprie de tracțiune / Capacidad de tracción característica / Characteristic traction capacity	5,55 kN
Rapport de torsion caractéristique / Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής / Rapporto di torsione caratteristico / Charakterystyczny współczynnik skrętu / Relação de torção característica / Raport caracteristic de răsucire / Relación de torsión característica / Characteristic torsion ratio	3,11
Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / durabilitate / Durabilidad / Durability	WZP+Cr3



DECLARAȚIE PRIVIND PERFORMANȚELE

V96390-0004-ADEO-19

1. Codul unic de identificare a produsului tip	V16 Diameter 4
2. Utilizări prevăzute	Element de prindere pentru structura din lemn : șurub
3. Fabricant:	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatar	Nu se aplică
5. Sisteme de evaluare și verificare a constanței performanțelor	3
6a. Standard armonizat	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Organisme notificate:	Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)- 1015
Raport referință de testare	
6b. Document de evaluare european	Nu se aplică
Evaluare tehnică europeană	Nu se aplică
Organism de evaluare tehnică	Nu se aplică
Numele și numărul de identificare al laboratorului de încercări	Nu se aplică



7. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanțe	Specificații tehnice armonizate
Momentul tipic de curgere din plastic	3768 Nmm	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Parametru caracteristic de coajă	16,52 N/mm ² perpendicular/12,66 N/mm ² paralel	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Parametrul traversării capului caracteristic	26,94 N/mm ²	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Capacitate proprie de tracțiune	5,55 kN	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Raport caracteristic de răsucire	3,11	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
durabilitate	WZP+Cr3	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012

NPD*: Performanță nedeclarată

Performanțele produsului identificat sunt conforme cu cele declarate. Conform reglementării (UE) nr. 305/2011, prezenta declarație privind performanțele este stabilită sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului menționat mai sus.

În Ronchin, 09/09/2019

Semnat pentru fabricant și în numele acestuia de Eric Lemoine

Semnătura responsabilului cu punerea pe piață



ADEO SERVICES
185 Rue Sadi Carnot
CS00001
59790 RONCHIN



ANEXA I

Produs EAN	Denumire produs	Dimensiuni
3276000680826	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x35_BV1
3276000680833	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x40_BV1
3276000680840	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x45_BV1
3276000680857	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x50_BV1
3276000680864	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x60_BV1
3276000681182	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x45_C4
3276000681199	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x50_C4
3276000681205	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x60_C4

ANEXA II - MARCAJUL CE

	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>19</p>	
<p>EN 14592 : 2008 + A1 : 2012</p> <p>Elément de fixation de type tige pour structure en bois : vis / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : wkręt / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : șurub / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo / Fastening element for wooden structure : screw</p>	
<p>Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Tipico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment</p>	<p>3768 Nmm</p>
<p>Paramètre d'arrachement caractéristique / Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας / Parametro peel caratteristico / Charakterystyczny parametr skórki / Parâmetro de casca característico / Parametru caracteristic de coajă / Parámetro de pelado característico / Characteristic extraction parameter</p>	<p>16,52 N/mm² perpendicular/12,66 N/mm² parallel</p>
<p>Paramètre de traversée de la tête caractéristique / Παράμετρος διέλευσης της χαρακτηριστικής κεφαλής / Parametro di attraversamento della testa caratteristica / Parametr przekroczenia charakterystycznej głowy / Parâmetro de cruzar a cabeça</p>	<p>26,94 N/mm²</p>



característica / Parametrul traversării capului caracteristic / Parámetro de cruce del cabezal característico / Characteristic parameter of head crossing	
Capacité de traction caractéristique / Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης / Capacità di trazione caratteristica / Charakterystyczna zdolność trakcyjna / Capacidade de tração característica / Capacitate proprie de tracțiune / Capacidad de tracción característica / Characteristic traction capacity	5,55 kN
Rapport de torsion caractéristique / Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής / Rapporto di torsione caratteristico / Charakterystyczny współczynnik skrętu / Relação de torção característica / Raport caracteristic de răsucire / Relación de torsión característica / Characteristic torsion ratio	3,11
Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / durabilitate / Durabilidad / Durability	WZP+Cr3



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

V96390-0004-ADEO-19

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	V16 Diameter 4
2. Zamierzone zastosowanie	Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : wkręt
3. Producent	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Pełnomocnik	Nie dotyczy
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości produktu	3
6a. Norma zharmonizowana	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Jednostka notyfikowana:	Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)- 1015
Odniesienie do raportu z testu	
6b. Europejski dokument oceny	Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej	Nie dotyczy
Nazwa laboratorium badawczego i numer identyfikacyjny	Nie dotyczy



7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego	3768 Nmm	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Charakterystyczny parametr skórki	16,52 N/mm ² perpendicular/12,66 N/mm ² parallel	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Parametr przekroczenia charakterystycznej głowy	26,94 N/mm ²	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Charakterystyczna zdolność trakcyjna	5,55 kN	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Charakterystyczny współczynnik skrętu	3,11	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Trwałość	WZP+Cr3	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012

NPD*: Właściwości niezadeklarowane

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W Ronchin 09/09/2019

W imieniu producenta podpisał: Eric Lemoine

Podpis osoby odpowiedzialnej za oddanie do użytku


ADEO SERVICES
Eric Lemoine
184 Rue Sadi Carnot
CS00001
59790 RONCHIN



ZAŁĄCZNIK I

Kod EAN produktu	Nazwa produktu	wymiary
3276000680826	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x35_BV1
3276000680833	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x40_BV1
3276000680840	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x45_BV1
3276000680857	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x50_BV1
3276000680864	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x60_BV1
3276000681182	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x45_C4
3276000681199	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x50_C4
3276000681205	V16 Chipboard screw CS PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 4	V16_4x60_C4

ZAŁĄCZNIK II – OZNAKOWANIE CE

	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>19</p>	
<p>EN 14592 : 2008 + A1 : 2012</p> <p>Elément de fixation de type tige pour structure en bois : vis / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : wkręt / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : șurub / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo / Fastening element for wooden structure : screw</p>	
<p>Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Típico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment</p>	<p>3768 Nmm</p>
<p>Paramètre d'arrachement caractéristique / Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας / Parametro peel caratteristico / Charakterystyczny parametr skórki / Parâmetro de casca característico / Parametru caracteristic de coajă / Parámetro de pelado característico / Characteristic extraction parameter</p>	<p>16,52 N/mm² perpendicular/12,66 N/mm² parallel</p>
<p>Paramètre de traversée de la tête caractéristique / Παράμετρος διέλευσης της χαρακτηριστικής κεφαλής / Parametro di attraversamento della testa caratteristica / Parametr przekroczenia charakterystycznej głowy / Parâmetro de cruzar a cabeça</p>	<p>26,94 N/mm²</p>



característica / Parametrul traversării capului caracteristic / Parámetro de cruce del cabezal característico / Characteristic parameter of head crossing	
Capacité de traction caractéristique / Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης / Capacità di trazione caratteristica / Charakterystyczna zdolność trakcyjna / Capacidade de tração característica / Capacitate proprie de tracțiune / Capacidad de tracción característica / Characteristic traction capacity	5,55 kN
Rapport de torsion caractéristique / Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής / Rapporto di torsione caratteristico / Charakterystyczny współczynnik skrętu / Relação de torção característica / Raport caracteristic de răsucire / Relación de torsión característica / Characteristic torsion ratio	3,11
Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / durabilitate / Durabilidad / Durability	WZP+Cr3

