

**Déclaration des performances selon le Règlement des Produits de Construction (RPC) UE 305/2011 / Declaration of performance according to Construction Product Regulation (CPR) EU 305/2011**

**N°2873-CPR-M 544-8**

- Code d'identification du produit / code of the product type :

**S-PRO**

- Usage prévu, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant / intended use, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type générique / Generic type</b> | Système d'injection polyester sans styrene FIRST pour béton avec tiges filetées M8 à M24 / FIRST polyester without styrene injection system for concrete with threaded rods size M8 to M24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>A utiliser dans / For use in</b>  | Béton non-fissuré, armé ou non-armé, C20/25 à C50/60 selon EN 206:2013+A1:2016 / Non cracked, reinforced or non-reinforced normal weight concrete of strength classes C20/25 to C50/60 acc. to EN 206:2013+A1:2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Catégorie / Option</b>            | EAD 330499-01-0601-option 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Charge / Loading</b>              | Charges statiques ou quasi-statiques / Static or quasi-static loading.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Matériau / Material</b>           | <p>Annexe A4 ETE-11/0444 / Annex A4 ETA-11/0444</p> <p><u>Environnement / Environmental conditions :</u></p> <p><u>Acier zingué / Zinc coated steel</u><br/>Atmosphère intérieure sèche uniquement / Dry internal conditions only.</p> <p><u>Acier inoxydable A2 / A2 stainless steel (Annex A4, Table A1 : CRC II)</u><br/>Atmosphère intérieure sèche et toutes autres conditions selon EN 1993-1-4 :2006 + A1 :2015 / Dry internal conditions and all other conditions according to EN 1993-1-4 :2006 + A1 :2015).</p> <p><u>Acier inoxydable A4 / A4 stainless steel (Annex A4, Table A1 : CRC III)</u><br/>Atmosphère intérieure sèche et toutes autres conditions selon EN 1993-1-4 :2006 + A1 :2015 / Dry internal conditions and all other conditions according to EN 1993-1-4 :2006 + A1 :2015).</p> <p><u>Acier Haute résistance à la corrosion / High corrosion resistant steel (HCR) (Annex A4, Table A1 : CRC V)</u><br/>Atmosphère intérieure sèche et toutes autres conditions selon EN 1993-1-4 :2006 + A1 :2015 / Dry internal conditions and all other conditions according to EN 1993-1-4 :2006 + A1 :2015).</p> |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plage de températures /<br/>Temperature range</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-40°C à/to +40°C (température maximum à court terme +40°C ; température maximum à long terme +24°C / max short term temperature +40°C ; max long term temperature +24°C).</li> <li>-40°C à/to +80°C (température maximum à court terme +80°C ; température maximum à long terme +50°C / max short term temperature +80°C ; max long term temperature +50°C).</li> </ul> |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Nom et adresse du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5/ name and contact address of the manufacturer, as required pursuant to article 11 (5) :

**SCCELL-IT 28, RUE PAUL DUBRULE 59810 LESQUIN France**

- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V/ system of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

Système 1 / system 1

- Pour les produits couverts par une Evaluation Technique Européenne, identification de l'organisme notifié / for products covered by an European Technical Assessment, identification number of the notified body :

**TZUS TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI Prague a délivré l'Agrément Technique Européen ATE-11/0444 (07/09/2022) sur la base de l'EAD 330499-01-0601-option 7. L'organisme notifié 2873 a réalisé l'évaluation de la conformité définie dans l'annexe V en système 1 et a délivré le certificat de conformité 2873-CPR-M 544-8 / TZUS TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI Praha has delivered the European Technical Agreement ETA-11/0444 (07/09/2022) on the basis of EAD 330499-01-0601-option 7. The notified body 2873 performed under system 1 and issued the Certificate of Conformity 2873-CPR-M 544-8.**

- Performances déclarées / Declared performances :

| <b>Caractéristiques essentielles / Essential characteristics</b>                      | <b>Performance / Performance</b>                                     | <b>Spécification technique harmonisée / Harmonised technical specification</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Paramètres d'installation / Installation parameters                                   | ATE-11/0444-Annexe B2-B3-B4-B5-B6 / ETA-11/0444-Annex B2-B3-B4-B5-B6 | EAD 330499-01-0601 - option 7                                                  |
| Résistance caractéristique en traction / Characteristic resistance for tension load   | ATE-11/0444-Annexe C1-C2-C3 / ETA-11/0444-Annex C1-C2-C3             |                                                                                |
| Résistance caractéristique en cisaillement / Characteristic resistance for shear load | ATE-11/0444-Annexe C1-C4 / ETA-11/0444-Annex C1-C4                   |                                                                                |
| Déplacements / Displacements                                                          | ATE-11/0444-Annexe C5 / ETA-11/0444-Annex C5                         |                                                                                |

| Caractéristiques essentielles / Essential characteristics | Performance / Performance |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Longévité / Durability                                    | Annexe B1 / Annex B1      |

• **Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement UE 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la responsabilité du fabricant identifié ci-dessus / The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance. According to the regulation EU 305/2011, this declaration of performance is issued under the responsibility of the manufacturer identified above.**

Signé par le fabricant et en son nom par / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

  
S.A.S.

28 rue Paul Dubrulle - CS40454  
59854 LESQUIN CEDEX - FRANCE

Tél. : + 33 (0) 320 329 818 - Fax : + 33 (0) 320 329 817  
SIRET : 348 321 415 00047 - TVA : FR 38 348 321 415

---

FAYTRE Nadia

Responsable Qualité / Quality Manager

Lesquin, 13/04/2023