

DÉCLARATION DE PERFORMANCE**#PORC001-2013**

1. Code d'identification unique du type de produit

Carreaux de céramique pressés à sec, avec absorption d'eau Eb <0,5% type 1

2. Usage prévu

Murs et sols intérieurs et extérieurs

3. Nom ou marque déposée et adresse de contact du fabricant

DECOTENDENZA**Ctra. CV 190km 9,1****12122 Figueroles. Castellón. Spain**

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (AVCP)

System 4

4. Nom et numéro d'identification ou laboratoire notifié, le cas échéant

Le cas échéant

5. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1FL/A1	EN 14411 :2012
Rejet de substances dangereuses		
-Cadmium	PND	
-Lead	PND	
Résistance à la rupture	>1300N	
Glissance	C1/C2	
Tactilité	PDN	
Adhérence / force de liaison, pour:		
Colle à base de ciment, type C2	PND	
Résistance aux chocs thermiques	CONFORME	
Durabilité pour :		
Usage interne	CONFORME	
Usage externe: résistance au gel-dégel	CONFORME	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6. Cette déclaration des performances est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3. Signée pour et au nom du fabricant par :

*Rogelio Vila Úbeda, gérant
Figueroles, 20/05/2013*