

LOGO ADEO	<b>DECLARATION DES PERFORMANCES</b> <b>N°P72000-9993-ADEO-22</b> selon l'annexe du Règlement délégué (UE) N°574/2014 modifiant l'annexe III du Règlement UE n°305/2011 (Règlement Produits de Construction)	 V.1
-----------	--	--

**1 - Code d'identification unique du produit type:**

**MORTIER BLANC A MACONNER**

**2 - Usage(s) prévus :**

Mortier de montage performanciel d'usage courant destiné à être utilisé dans les murs, poteaux et cloisons en maçonnerie

**3 - Fabricant :**

ADEO services - 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 RONCHIN - France

**4 - Mandataire :**

Non applicable

**5 - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :**

Système d'évaluation 2+

**6(a) - Norme harmonisée :**

EN 998-2 : 2016

**Organisme(s) notifié(s) :**

CSTB N°0679

Certificat(s) de conformité du contrôle de la production en usine N°: 0679-CPR-0297

**7- Performance(s) déclarée(s) :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Résistance en compression	Catégorie M10
Résistance initiale au cisaillement	0,15 N/mm <sup>2</sup> (valeur tabulée)
Teneur en chlorures	0,1%
Réaction au feu	Classe A1
Absorption d'eau	0,5 kg/(m <sup>2</sup> .min <sup>0,5</sup> )
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu$ 15/35
Conductivité thermique ( $\lambda_{10, sec}$ )	1,28 W/mK (valeur moyenne tabulée , P = 90 %)
Durabilité (résistance au gel/dégel)	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier
Substances dangereuses	Voir FDS

**Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.**

Aux \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_  
 Signé pour le fabricant et en son nom par :