


	<b>Erismann &amp; Cie. GmbH</b> Hafenstraße 19 79206 Breisach	<b>erismann</b>
QM_AZ-12_LE 05	CE Déclaration de performance LE 05 Vinyle expansé 150g/m <sup>2</sup> au 230g/m <sup>2</sup> Rev. 8.00	Page 1 of 2
Élaboré par :	I.Labahn Signature: 	Date 26.04.2022
Testé, approuvé et mis en œuvre par :	M. Bercher Signature: 	Date 27.04.2022

## Déclaration de performance N° LE 05

- Code d'identification unique du produit : **Vinyle expansé 150g/m<sup>2</sup> au 230g/m<sup>2</sup>**  
Identification du produit de construction : chaque papier peint est identifiable par le numéro d'article et le numéro de lot.
- Utilisation : **revêtement mural décoratif**
- Adresse du fabricant : **Erismann & Cie GmbH, Hafenstraße 19, 79206 Breisach, Allemagne**
- Représentant : **non pertinent pour les papiers peints**
- Système pour l'évaluation et le contrôle de la constance de performance : **Système 1**
- Norme harmonisée : **DIN EN 15102:2007 +A1:2011**  
Le contrôle est effectué par l'organisme notifié ift Rosenheim, Theodor-Gietl-Str. 7-9, D-83026 Rosenheim (numéro d'identification 0757) Numéro de certificat 0757-CPR-268-6007361-2-1  
Le formaldéhyde, les métaux lourds et le chlorure de vinyle sont régulièrement contrôlés par l'institut Fraunhofer WKI Braunschweig (numéro d'identification 0765).
- non pertinent pour les papiers peints
- Performance déclarée

Principales caractéristiques	Performance	Spécification technique
Comportement au feu	C-s1,d0	EN 13501-1
aucun plastifiant à base de phtalate n'est utilisé		Le contrôle a lieu une fois par an
Respect des seuils des substances dangereuses		
Formaldéhyde	Proportion <0,033 ppm	EN 12149
Antimoine	Proportion >20 mg/kg	EN 12149
Arsenic	Proportion ≤ 3 mg/kg	EN 12149
Plomb	Proportion ≤ 20 mg/kg	EN 12149
Cadmium	Proportion ≤ 3 mg/kg	EN 12149
Chrome (VI)	Proportion ≤ 20 mg/kg	EN 12149    EN 71
Mercuré	Proportion ≤ 2 mg/kg	EN 12149
Sélénium	Proportion ≤ 10 mg/kg	EN 12149
Barium	Proportion ≤ 500 mg/kg	EN 12149
Monomère de chlorure	Proportion ≤ 2 mg/kg	EN 12149

	<b>Erismann &amp; Cie. GmbH</b> Hafenstraße 19 79206 Breisach	<b>erismann</b>
QM_AZ-12_LE 05	<b>CE Déclaration de performance</b> <b>LE 05 Vinyle expansé 150g/m<sup>2</sup> au 230g/m<sup>2</sup></b> Rev. 8.00	Page 2 of 2

Autres données	Performance	Spécification technique
Respect des valeurs COV France	 <small>*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, permettant un choix de produits par situation, sur une échelle de classe allant de A+ (les moins émissives) à C (les plus émissives).</small>	ISO 16000
Respect de l'émission selon la méthode AgBB/Dibt pour l'Allemagne  Respect de l'émission à l'intérieur dans tous les pays de l'UE et en conformité avec la plupart des spécifications facultatives		ISO 17025 EN 16516 EN 16798-1 DIN 18200
Erismann utilise exclusivement des papiers et des produits non tissés certifiés FSC®	 	
Conformité avec RAL-GZ 479		RAL GZ 479

9. La performance du produit ci-dessus correspond à la performance déclarée/aux performances déclarées. Pour la réalisation de la déclaration de performance conformément au règlement (UE) N° 305/2011, le fabricant cité ci-dessus est seul responsable.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Breisach, le 27.04.2022

  
 .....  
 Maximilian Bercher (Directeur général)