

MARQUAGE CE

Grès cèrame fin
Grès cèrame émaillé
Grès cèrame colore dans la masse

CE	
FLORIM CERAMICHE S.p.A. SB, Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia 05 FLORIM 001	
EN 14411:2012 Carreaux céramiques pressés à sec avec absorption d'eau $E_b \leq 0,5 \%$ pour sols et murs interieur et exterior	
Réaction au feu	A1 _{FL} /A1
Libération de substances dangereuses, pour:	
- Cadmium	NPD
- Plomb	NPD
Force de rupture	> 1300 N
Glissement	Voir les tableau en annexe
Tactilité	NPD
Résistance à l'arrachement, pour:	
Adhésif à base de ciment, de type C2	NPD
Résistance aux chocs thermiques	Résistant
Durabilité pour:	
- utilisation interne:	Résistant
- utilisation externe: résistance au gel/dégel	Résistant
http://www.ceriminspired.com/fr/download/	

Allegato alla Dichiarazione di Prestazione
Attachment to Declaration of Performance
Annexe à la déclaration de performance
Anhang der Leistungserklärung
Anexo a la Declaración de Performance

No. FLORIM 001

Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)
Table - Slipperiness (where required by regulation)
Table - Glissement (si requis par la loi)
Tabelle - Rutschsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)
Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)

Rev. 7 LM del/of/de/vom/de 28/06/2022

CERIM INSPIRED +39

Serie / Series	CEN/TS 16165:2012 Annex B α_{SHOD}	BCRA D.M. 236/1989 (ITA)	DIN 51130 (DE)	Documento basico SU 3/2006 (ESP)
COS	N.P.D.	> 0.4	N.P.D.	N.P.D.
CX WALNUT NOYER	α da 6° a 10°	> 0.4	R9	N.P.D.
CX WALNUT MALTE	N.P.D.	> 0.4	N.P.D.	N.P.D.
CX RIMINI ZEBRE BRILL	N.P.D.	> 0.4	N.P.D.	N.P.D.
MINSTONE	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
PALAZZIO	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
PINTURA	α da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
RIMINI	N.P.D.	> 0.4	N.P.D.	N.P.D.
RIMINI (BRILLANT)	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
SALTED	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
CORTO	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.