

## Déclaration de Performance

En Conformité avec La Règlement (EU):N°305/2011

---

# Silicone Acétique Mastic Sanitaire

---

Nr de Reference du DdP: 232085

Client Reference N°: S68325-781724-ADEO-24

Code d'identification unique du produit type

**Silicone Acétique Mastic Sanitaire**

Usages prévus du produit de construction

**Mastics sanitaires**

Nom et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11(5)

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

Mandataire

**Non pertinent**

Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V

**Système 4: pour la réaction au feu**

**Système 3: pour caractéristiques essentielles**

Conforme à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant

**EN 15651-3:2012: Type S1**

L'organisme notifié

**L'organisme notifié GINGER CEBTP, NB 0074 a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon système 3.**

**Performances déclarées: EN 15651-3:2012**

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	F	EN 15651-3:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Perte de volume	NPD	
Propriétés sous traction à la rupture après immersion	≥ 25%	
Croissance biologique	0	
Durabilité	Conforme	

**Conditionnement:** Méthode A**Substrat:** Aluminium, Verre

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par



Ing. W. Dierckx  
Senior Technical Product Manager  
Soudal NV- Belgium

## Marquage CE

En Conformité avec La Règlement (EU):N°305/2011

# Silicone Acétique Mastic Sanitaire



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium  
24

Nr de Reference du DdP: 232085

Client Reference N°: S68325-781724-ADEO-24

EN 15651-3:2012

Mastics sanitaires

**Silicone Acétique Mastic Sanitaire**

EN 15651-3:2012: Type S1

**Conditionnement:** Méthode A

**Substrat:** Aluminium, Verre

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	F	EN 15651-3:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Perte de volume	NPD	
Propriétés sous traction à la rupture après immersion	≥ 25%	
Croissance biologique	0	
Durabilité	Conforme	