


	<b>Erismann &amp; Cie. GmbH</b> Hafenstraße 19 79206 Breisach	<b>erismann</b>
<b>QM_AZ-12_LE 05</b>	<b>CE Déclaration de performance</b> <b>LE 05 Vinyle expansé 150g/m<sup>2</sup> au 230g/m<sup>2</sup></b> <b>Rev. 11.00</b>	Page 1 of 2
Élaboré par :	I.Labahn Signature: 	Date 11.08.2023
Testé, approuvé et mis en œuvre par :	M. Bercher Signature: 	Date 14.08.2023

## Déclaration de performance

- Code d'identification unique du produit : **N° LE 05** **Vinyle expansé 150g/m<sup>2</sup> au 230g/m<sup>2</sup>**  
Identification du produit de construction : chaque papier peint est identifiable par le numéro d'article et le numéro de lot.
- Utilisation : **revêtement mural décoratif**
- Adresse du fabricant : **Erismann & Cie GmbH, Hafenstraße 19, 79206 Breisach, Allemagne**
- Représentant : **non pertinent pour les papiers peints**
- Système pour l'évaluation et le contrôle de la constance de performance : **Système 1**
- Norme harmonisée : **DIN EN 15102:2007 +A1:2011**  
Le contrôle est effectué par l'organisme notifié ift Rosenheim, Theodor-Gietl-Str. 7-9, D-83026 Rosenheim (numéro d'identification 0757) Numéro de certificat 0757-CPR-268-9041060-6-1  
Le formaldéhyde, les métaux lourds et le chlorure de vinyle sont régulièrement contrôlés par l'institut Fraunhofer WKI Braunschweig (numéro d'identification 0765).
- non pertinent pour les papiers peints
- Performance déclarée

Principales caractéristiques	Performance	Spécification technique
Comportement au feu	C-s1,d0	EN 13501-1
aucun plastifiant à base de phtalate n'est utilisé		Le contrôle a lieu une fois par an
Respect des seuils des substances dangereuses		
Formaldéhyde	Proportion < 0,033 ppm	EN 12149
Antimoine	Proportion < 20 mg/kg	EN 12149
Arsenic	Proportion ≤ 3 mg/kg	EN 12149
Plomb	Proportion ≤ 20 mg/kg	EN 12149
Cadmium	Proportion ≤ 3 mg/kg	EN 12149
Chrome (VI)	Proportion ≤ 20 mg/kg	EN 12149    EN 71
Mercure	Proportion ≤ 2 mg/kg	EN 12149
Sélénium	Proportion ≤ 10 mg/kg	EN 12149
Barium	Proportion ≤ 500 mg/kg	EN 12149
Monomère de chlorure	Proportion ≤ 2 mg/kg	EN 12149

	<b>Erismann &amp; Cie. GmbH</b> Hafenstraße 19 79206 Breisach	<b>erismann</b>
<b>QM_AZ-12_LE 05</b>	<b>CE Déclaration de performance</b> <b>LE 05 Vinyle expansé 150g/m<sup>2</sup> au 230g/m<sup>2</sup></b> Rev. 11.00	Page 2 of 2

Autres données	Performance	Spécification technique
Respect des valeurs COV France		ISO 16000
Respect de l'émission selon la méthode AgBB/Dibt pour l'Allemagne  Respect de l'émission à l'intérieur dans tous les pays de l'UE et en conformité avec la plupart des spécifications facultatives		ISO 17025 EN 16516 EN 16798-1 DIN 18200
Erismann utilise exclusivement des papiers et des produits non tissés certifiés FSC®		
Conformité avec RAL-GZ 479		RAL GZ 479

9. La performance du produit ci-dessus correspond à la performance déclarée/aux performances déclarées. Pour la réalisation de la déclaration de performance conformément au règlement (UE) N° 305/2011, le fabricant cité ci-dessus est seul responsable.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Breisach, le 14.08.2023

  
.....  
Maximilian Bercher (Directeur général)