



Fiche produit

Gamme de produit	Climatiseur mobile reversible
Marque	Tectro
Modèle	TPH 4026
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508789446

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques		Climatisation	Chauffage
EER / COP ¹	W/W	2,6	2,3
Classe EE		A	A
Consommation d'électricité - moyenne horaire (Qsd/c) (Qsd/h)	kWh	1	1,0
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Courant nominal refroidissement / chauffage	A	4,5	4,7
Puissance nominale refroidissement / chauffage	kW	2,5	2,4
Volume traité ²	m ³ /h	250	
Volume pièce (min - max.) ²	m ³	60 - 85	
Capacité de déshumidification ³	l/24 h	29	
Plage de fonctionnement ²	°C	18 ~ 35	
Plage thermostatique	°C	16 ~ 31	
Niveau sonore à 1m (min) (SPL)	dB(A)	55	
Niveau sonore (SWL)	dB	65	
Vitesse de ventilation	positions	2	
Contrôle		électronique	
Filtres à air	type	nylon	
Type réfrigérant / GWP / Charge ⁵	R/g	R290 / 3 / 160	
Dimensions (l x p x h)	mm	330 x 280 x 680	
Compresseur		rotatif	
Équivalent CO ²	tonnes	0,00048	
Classement sécurité		IP20	
Poids net	kg	22	
Garantie	ans	2	

1. Mesures conformes aux normes EN 14825 / EN 14511-2011 / EN 12102

2. À titre indicatif


3. Mesures effectuées à 32°C. 80% HR

L'emballage contient

Climatiseur mobile réversible, Télécommande, Piles AAA (2x), Filtre, Tuyau de drainage, Entrée de tuyau, Sortie de tuyau, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN





2 Ans garantie



Débit d'air réglable



Classe A
Consommation
d'énergie



Effet Cooldown



Fonction chauffage



Déshumidification



Mobile



Programmation
journalière



Mode ventilateur simple



Réfrigérant respectueux
de l'environnement

Contrôle électronique: Possibilité d'une programmation électronique de chaque fonction sur la façade de l'appareil.

Télécommande : l'appareil peut être utilisé grâce à une télécommande

Indication de la température: Lorsque l'appareil fonctionne, la température de la pièce est affichée sur l'écran. Elle peut être comprise entre $||\text{OperatingTemperatureMin}||$ °C et $||\text{OperatingTemperatureMax}||$ °C. À NOTER : L'appareil s'adapte aux conditions de la pièce.

2 Vitesses de ventilation: Possibilité de sélectionner la vitesse souhaitée. La vitesse choisie est indiquée sur l'écran de la télécommande.

Programmeur: Le temps de fonctionnement peut- être programmé sur 24h. L'appareil s'arrête ou redémarre automatiquement selon le temps programmé.

Climatisation: L'appareil produit, avec une énergie à haut rendement, un air climatisé très agréable dans la pièce.

Climatiseur réversible: Équipé d'une double fonction chauffage/climatisation, ce modèle propose un chauffage d'appoint confortable de pour une utilisation toute l'année.

Effet Cooldown: L'appareil supprime l'humidité de l'air ambiant par condensation. L'eau ainsi récupérée est utilisée pour refroidir le condenseur puis est évacuée vers l'extérieur.

Déshumidification: L'appareil peut être utilisé uniquement comme déshumidificateur. Dans ce cas, le tuyau d'évacuation n'est pas connecté et l'air chaud reste dans la pièce.

Drainage en continu: En cas d'utilisation en mode déshumidification, il est nécessaire de raccorder l'appareil à un tuyau de drainage de 18 mm de diamètre intérieur (non inclus).

Conduit d'évacuation: L'air chaud et l'humidité sont évacués hors de la pièce par un conduit d'évacuation facile à installer.

Gaz réfrigérant R290: Gaz naturel au rendement énergétique élevé. Respectueux de l'environnement, le gaz R290 a un impact neutre sur la couche d'ozone.
