

CRÉATION D'UNE ATMOSPHÈRE DISTINGUÉE ET UNIQUE

POÊLES À BOIS EN ACIER VERTICAUX



COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- **Double combustion** pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum)
- **ÉTANCHE COMPATIBLE RE 2020** : haut niveau d'étanchéité permettant de maîtriser les airs de combustion (air primaire, air secondaire et air de vitre intégralement canalisés et réglables)
- **Intérieur en vermiculite haute densité** pour une meilleure résistance de conditions de températures extrêmes et une meilleure combustion
- Grille foyère en fonte amovible
- Verre céramique haute résistance

INSTALLATION ET UTILISATION

- **Format XL** : ce poêle va vous enflammer par ses performances énergétiques et environnementales.
- Raccordement des fumées arrière ou dessus (150 mm)
- **Protection arrière** réduit la température du dos
- Distance d'installation réduite peut être posé à seulement **25 cm du mur**
- Chargement facile grâce à sa hauteur surélevée
- Air primaire et secondaire réglables
- **Système vitre propre**
- Cendrier grande capacité amovible

PERFORMANCES DU PRODUIT	
Puissance nominale	8,5 kW
Plage de puissance	6 à 12 kW
Rendement	75,4 %
Rendement saisonnier	65,4 %
CO (13% O ₂) (%/MG/Nm ³)	0,09 / 1080
Charge nominale	2 kg/h
Poussières (mg/Nm ³)	20
NOX /MG/nm ³)	97
COV (OGC) (mg/Nm ³)	73
Température moyenne des fumées	313 °C
Débit massique des fumées	8,3 g/s
Dépression à la buse (nominal)	12 Pa
Emissions de CO ₂	9,38 %
Double combustion	Oui
Flamme verte	7 étoiles
BBC / RT 2012 (RE 2020)	Oui
ECODESIGN 2022	Oui

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT	
Code EAN	376 007 541 322 4
Code produit	FR9016010B
Matériel principal	Acier
Vision du feu (diagonale)	64 cm (25 pouces)
Taille des bûches	50 cm (62 cm MAX.)
Poids brut	155 kg
Poids net	145 kg
Dimensions L x H x P	76,3 x 69,9 x 39,1 cm
Dimensions colisage L x H x P	83 x 88 x 53 cm

INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT	
Diamètre de buse des fumées	150 mm
Raccordement des fumées	Arrière ou dessus
Buse de fumées	Mâle
Diamètre de raccordement à l'air extérieur	100 mm (arrière)
Distance d'installation arrière*	25 cm
Distance d'installation latérale*	20 cm

*Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

PHOTOS PRODUIT



Voici un poêle qui fait monter la température ! Son design aux lignes droites amène une atmosphère distinguée.



Poignée ergonomique adaptée à une utilisation quotidienne.

PLAN DIMENTIONNEL

