

NOUVEAUTÉ

STINA



De 67 à
150 m²

SUPRA.

L'ESPRIT SCANDINAVE S'INVITE DANS VOTRE INTÉRIEUR.

POÊLES EN FONTE HORIZONTAUX



	PUISSANCE 7,3 kW	 33 cm (49 cm MAX.)	ÉTANCHE ET RACCORDABLE COMPATIBLE RE 2020	ÉLIGIBLE AUX AIDES FISCALES MaPrimeRénov	RACCORDEMENT À L'AIR EXTÉRIEUR (en diamètre) 100 mm	 Le label du chauffage au bois
--	----------------------------	---------------------------	---	--	--	-----------------------------------

COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- **Double combustion** pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum)
- Côtés en vermiculite pour améliorer la combustion
- Fabriqué en fonte à graphite lamellaire de haute qualité
- Doublage fonte pour plus de résistance
- Grille foyère en fonte amovible
- Verre céramique haute résistance
- **Pieds en bois style scandinave**

INSTALLATION ET UTILISATION

- Raccordement des fumées **arrière ou dessus** (150 mm)
- **Protection arrière** pour une installation rapprochée
- Intensité de la flamme réglable
- **Système vitre propre**
- Grande vision de la flamme diagonale 53 cm (21 pouces)
- Cendrier grande capacité amovible

PERFORMANCES DU PRODUIT	
Puissance nominale	7,3 kW
Plage de puissance	5 à 15 kW
Rendement	78 %
Rendement saisonnier	68 %
CO (13% O2) (%/MG/Nm3)	0,09/1097
Charge nominale	2,46 kg/h
Poussières (mg/Nm3)	32
NOX /MG/nm3)	101
COV (OGC) (mg/Nm3)	53
Température moyenne des fumées	262 °C
Débit massique des fumées	6,9 g/s
Dépression à la buse (nominal)	12 Pa
Emissions de CO2	9,35%
Double combustion	Oui
Flamme verte	7 étoiles
BBC / RT 2012 (RE 2020)	Oui
ECODESIGN 2022	Oui

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT	
Code EAN	376 007 541 315 6
Code produit	FR9015940B
Matériel principal	Fonte
Vision du feu (diagonale)	53 cm (21 pouces)
Taille des bûches	33 cm (49 cm MAX.)
Poids brut	176 kg
Poids net	163 kg
Dimensions L x H x P	62,4 x 66,5 x 43,3 cm
Dimensions colisage L x H x P	65,5 x 83,5 x 49,5 cm

INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT	
Diamètre de buse des fumées	150 mm
Raccordement des fumées	Arrière ou dessus
Buse de fumées	Mâle
Diamètre de raccordement à l'air extérieur	100 mm (arrière)
Distance d'installation arrière*	40 cm
Distance d'installation latérale*	40 cm

*Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

PHOTOS PRODUIT



Un style scandinave avec ses pieds en bois de 14,9 cm de hauteur.



Deux commandes d'air en bas de l'appareil pour réguler plus facilement l'air primaire et secondaire.

PLAN DIMENTIONNEL

