

Identificador(es) del modelo:	BERENICE		
Artículo	Símbolo	Valor	Unidad
Potencia calorífica			
Potencia calorífica nominal	P _{nom}	2,0	kW
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P _{min}	0,8	kW
Máxima potencia calorífica continua	P _{max,c}	2,0	kW
Consumo eléctrico auxiliar			
A potencia calorífica nominal	el _{max}	0,000	kW
Con la potencia calorífica mínima	el _{min}	0,000	kW
En modo de espera	el _{SB}	0,00026	kW
Tipo de entrada de calor, sólo para calentadores locales eléctricos de acumulación (seleccione uno)			
Control manual de la carga térmica, con termostato integrado			no
Control manual de la carga térmica con realimentación de la temperatura ambiente y/o exterior			no
Control electrónico de la carga térmica con retroalimentación de la temperatura ambiente y/o exterior			no
Potencia calorífica asistida por ventilador			no
Tipo de control de la potencia calorífica/temperatura ambiente (seleccione uno)			
Potencia calorífica de una etapa y sin control de la temperatura ambiente			no
Dos o más etapas manuales, sin control de la temperatura ambiente			no
Con termostato mecánico de control de la temperatura ambiente			no
Con control electrónico de la temperatura ambiente			no
Control electrónico de la temperatura ambiente más temporizador diario			no
Control electrónico de la temperatura ambiente más temporizador semanal			sí
Otras opciones de control (posibilidad de selección múltiple)			
Control de la temperatura ambiente, con detección de presencia			no
Control de la temperatura ambiente, con detección de ventana abierta			sí
Con opción de control a distancia			no
Con control de arranque adaptativo			no
Con limitación del tiempo de trabajo			sí
Con sensor de bombilla negra			no
Datos de contacto	SUPRA FRANCE 28, rue du Général Leclerc, F-67210 OBERNAI		

Model identifier(s):	BERENICE		
Item	Symbol	Value	Unit
Heat output			
Nominal heat output	P_{nom}	2,0	kW
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	0,8	kW
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	2,0	kW
Auxiliary electricity consumption			
At nominal heat output	el_{max}	0,000	kW
At minimum heat output	el_{min}	0,000	kW
In standby mode	el_{SB}	0,00026	kW
Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)			
Manual heat charge control, with integrated thermostat			no
Manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback			no
Electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback			no
Fan assisted heat output			no
Type of heat output/room temperature control (select one)			
Single stage heat output and no room temperature control			no
Two or more manual stages, no room temperature control			no
With mechanic thermostat room temperature control			no
With electronic room temperature control			no
Electronic room temperature control plus day timer			no
Electronic room temperature control plus week timer			yes
Other control options (multiple selections possible)			
Room temperature control, with presence detection			no
Room temperature control, with open window detection			yes
With distance control option			no
With adaptive start control			no
With working time limitation			yes
With black bulb sensor			no
Contact details	SUPRA FRANCE 28, rue du Général Leclerc, F-67210 OBERNAI		

Identifiant(s) du modèle :	BERENICE		
Objet	Symbole	Valeur	Unité
Puissance calorifique			
Puissance calorifique nominale	P_{nom}	2,0	kW
Puissance calorifique minimale (indicative)	P_{min}	0,8	kW
Puissance calorifique maximale continue	$P_{max,c}$	2,0	kW
Consommation d'électricité auxiliaire			
À la puissance calorifique nominale	eI_{max}	0,000	kW
A la puissance thermique minimale	eI_{min}	0,000	kW
En mode veille	eI_{SB}	0,00026	kW
Type d'apport de chaleur, uniquement pour les chauffages locaux électriques à accumulation (sélectionnez une option)			
Contrôle manuel de la charge de chaleur, avec thermostat intégré			non
Régulation manuelle de la charge de chaleur avec retour d'information sur la température ambiante et/ou extérieure			non
Régulation électronique de la charge calorifique avec retour d'information sur la température ambiante et/ou extérieure			non
Production de chaleur assistée par ventilateur			non
Type de chauffage/régulation de la température ambiante (sélectionnez une option)			
Production de chaleur en une seule étape et pas de contrôle de la température ambiante			non
Deux étapes manuelles ou plus, pas de contrôle de la température ambiante			non
Avec thermostat mécanique contrôle de la température ambiante			non
Avec contrôle électronique de la température ambiante			non
Contrôle électronique de la température ambiante et minuterie journalière			non
Contrôle électronique de la température ambiante et minuterie hebdomadaire			oui
Autres options de contrôle (plusieurs sélections possibles)			
Contrôle de la température ambiante, avec détection de présence			non
Contrôle de la température ambiante, avec détection des fenêtres ouvertes			oui
Avec option de contrôle de la distance			non
Avec contrôle adaptatif du démarrage			non
Avec limitation du temps de travail			oui
Avec capteur à ampoule noire			non
Coordonnées de la personne à contacter	SUPRA FRANCE 28, rue du Général Leclerc, F-67210 OBERNAI		

Identificador(es) do modelo:	BERENICE		
Artigo	Símbolo	Valor	Unidade
Produção de calor			
Potência térmica nominal	P_{nom}	2,0	kW
Potência térmica mínima (indicativa)	P_{min}	0,8	kW
Potência máxima de aquecimento contínuo	$P_{max,c}$	2,0	kW
Consumo de eletricidade auxiliar			
Na potência térmica nominal	el_{max}	0,000	kW
Na potência térmica mínima	el_{min}	0,000	kW
No modo de espera	el_{SB}	0,00026	kW
Tipo de entrada de calor, apenas para os aquecedores de ambiente locais de acumulação eléctrica (selecione um)			
Controlo manual da carga térmica, com termostato integrado			não
Controlo manual da carga térmica com feedback da temperatura ambiente e/ou exterior			não
Controlo eletrónico da carga térmica com feedback da temperatura ambiente e/ou exterior			não
Saída de calor assistida por ventoinha			não
Tipo de saída de calor/controlo da temperatura ambiente (selecione um)			
Saída de calor de fase única e sem controlo da temperatura ambiente			não
Duas ou mais fases manuais, sem controlo da temperatura ambiente			não
Com termostato mecânico para controlo da temperatura ambiente			não
Com controlo eletrónico da temperatura ambiente			não
Controlo eletrónico da temperatura ambiente e temporizador diurno			não
Controlo eletrónico da temperatura ambiente e temporizador semanal			sim
Outras opções de controlo (são possíveis várias selecções)			
Controlo da temperatura ambiente, com deteção de presença			não
Controlo da temperatura ambiente, com deteção de janela aberta			sim
Com opção de controlo à distância			não
Com controlo de arranque adaptativo			não
Com limite de tempo de trabalho			sim
Com sensor de bolbo negro			não
Contactos	SUPRA FRANÇA 28, rue du Général Leclerc, F-67210 OBERNAI		

Identificatore/i del modello:		BERENICE		
Articolo		Simbolo	Valore	Unità
Potenza termica				
Potenza termica nominale	P _{nom}	2,0	kW	
Potenza termica minima (indicativa)	P _{min}	0,8	kW	
Potenza termica massima continua	P _{max,c}	2,0	kW	
Consumo di elettricità ausiliaria				
Alla potenza termica nominale	el _{max}	0,000	kW	
Alla potenza termica minima	el _{min}	0,000	kW	
In modalità standby	el _{SB}	0,00026	kW	
Tipo di apporto di calore, solo per riscaldatori elettrici ad accumulo locali (selezionarne uno)				
Controllo manuale della carica di calore, con termostato integrato				no
Controllo manuale della carica di calore con feedback della temperatura ambiente e/o esterna				no
Regolazione elettronica della carica di calore con feedback della temperatura ambiente e/o esterna				no
Potenza termica assistita dal ventilatore				no
Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (selezionarne uno)				
Potenza termica monostadio e nessun controllo della temperatura ambiente				no
Due o più fasi manuali, nessun controllo della temperatura ambiente				no
Con termostato meccanico per il controllo della temperatura ambiente				no
Con controllo elettronico della temperatura ambiente				no
Controllo elettronico della temperatura ambiente e timer giornaliero				no
Controllo elettronico della temperatura ambiente e timer settimanale				sì
Altre opzioni di controllo (sono possibili selezioni multiple)				
Controllo della temperatura ambiente, con rilevamento di presenza				no
Controllo della temperatura ambiente, con rilevamento della finestra aperta				sì
Con opzione di controllo della distanza				no
Con controllo adattivo dell'avviamento				no
Con limitazione del tempo di lavoro				sì
Con sensore a lampadina nera				no
Dettagli di contatto		SUPRA FRANCE 28, rue du Général Leclerc, F-67210 OBERNAI		

Identificator(i) de model:	BERENICE		
Articolul	Simbol	Valoare	Unitate
Putere termică			
Putere termică nominală	P_{nom}	2,0	kW
Putere termică minimă (indicativ)	P_{min}	0,8	kW
Putere termică maximă continuă	$P_{max,c}$	2,0	kW
Consumul de energie electrică auxiliară			
La puterea termică nominală	eI_{max}	0,000	kW
La putere termică minimă	eI_{min}	0,000	kW
În modul standby	eI_{SB}	0,00026	kW
Tipul de aport de căldură, numai pentru încălzitoarele electrice locale cu stocare (selectați una)			
Control manual al sarcinii termice, cu termostat integrat			nu
Control manual al sarcinii termice cu feedback al temperaturii camerei și/sau al temperaturii exterioare			nu
Control electronic al sarcinii termice cu feedback al temperaturii camerei și/sau al temperaturii exterioare			nu
Putere termică asistată de ventilator			nu
Tipul de putere termică/controlul temperaturii camerei (selectați unul)			
Producție de căldură într-o singură etapă și fără control al temperaturii camerei			nu
Două sau mai multe etape manuale, fără control al temperaturii camerei			nu
Cu termostat mecanic de control al temperaturii camerei			nu
Cu control electronic al temperaturii camerei			nu
Control electronic al temperaturii camerei plus temporizator de zi			nu
Control electronic al temperaturii camerei plus temporizator săptămânal			da
Alte opțiuni de control (sunt posibile selecții multiple)			
Controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței			nu
Controlul temperaturii camerei, cu detectarea ferestrei deschise			da
Cu opțiunea de control la distanță			nu
Cu control adaptiv al pornirii			nu
Cu limitare a timpului de lucru			da
Cu senzor cu bec negru			nu
Date de contact	SUPRA FRANCE 28, rue du Général Leclerc, F-67210 OBERNAI		

Identyfikator(y) modelu:		BERENICE	
Pozycja	Symbol	Wartość	Jednostka
Moc cieplna			
Nominalna moc cieplna	P _{nom}	2,0	kW
Minimalna moc cieplna (orientacyjnie)	P _{min}	0,8	kW
Maksymalna ciągła moc grzewcza	P _{max,c}	2,0	kW
Pomocnicze zużycie energii elektrycznej			
Przy nominalnej mocy cieplnej	el _{max}	0,000	kW
Przy minimalnej mocy grzewczej	el _{min}	0,000	kW
W trybie gotowości	el _{SB}	0,00026	kW
Typ poboru ciepła, tylko dla elektrycznych miejscowych ogrzewaczy akumulacyjnych (proszę wybrać jeden)			
Ręczna kontrola ładowania ciepła, z wbudowanym termostatem			nie
Ręczne sterowanie doładowaniem ciepła ze sprzężeniem zwrotnym temperatury w pomieszczeniu i/ lub temperatury zewnętrznej			nie
Elektroniczna kontrola ładowania ciepła z informacją zwrotną o temperaturze w pomieszczeniu i/lub na zewnątrz			nie
Moc grzewcza wspomagana wentylatorem			nie
Typ mocy grzewczej/regulacji temperatury w pomieszczeniu (proszę wybrać jeden)			
Jednostopniowa moc grzewcza i brak regulacji temperatury w pomieszczeniu			nie
Dwa lub więcej stopni ręcznych, bez kontroli temperatury w pomieszczeniu			nie
Z mechanicznym termostatem do regulacji temperatury w pomieszczeniu			nie
Z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu			nie
Elektroniczne sterowanie temperaturą w pomieszczeniu plus timer dzienny			nie
Elektroniczna kontrola temperatury w pomieszczeniu plus tygodniowy zegar			tak
Inne opcje sterowania (możliwość wielokrotnego wyboru)			
Kontrola temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności			nie
Kontrola temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna			tak
Z opcją kontroli odległości			nie
Z adaptacyjnym sterowaniem rozruchem			nie
Z ograniczeniem czasu pracy			tak
Z czujnikiem czarnej żarówki			nie
Dane kontaktowe		SUPRA FRANCE 28, rue du Général Leclerc, F-67210 OBERNAI	

απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τις τοπικές θερμάστρες χώρου.

Αναγνωριστικό(-ά) μοντέλου:		BERENICE	
Στοιχείο	Σύμβολο	Αξία	Μονάδα
Παραγωγή θερμότητας			
Ονομαστική απόδοση θερμότητας	P _{nom}	2,0	kW
Ελάχιστη απόδοση θερμότητας (ενδεικτικά)	P _{min}	0,8	kW
Μέγιστη συνεχής απόδοση θερμότητας	P _{max,c}	2,0	kW
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας			
Στην ονομαστική θερμική ισχύ	el _{max}	0,000	kW
Στην ελάχιστη θερμική ισχύ	el _{min}	0,000	kW
Σε κατάσταση αναμονής	el _{SB}	0,00026	kW
Τύπος εισόδου θερμότητας, μόνο για ηλεκτρικούς θερμαντήρες χώρου αποθήκευσης (επιλέξτε ένα)			
Χειροκίνητος έλεγχος φόρτισης θερμότητας, με ενσωματωμένο θερμοστάτη			όχι
Χειροκίνητος έλεγχος φόρτισης θερμότητας με ανατροφοδότηση της θερμοκρασίας του χώρου ή/και της εξωτερικής θερμοκρασίας			όχι
Ηλεκτρονικός έλεγχος φόρτισης θερμότητας με ανατροφοδότηση της θερμοκρασίας του χώρου ή/και της εξωτερικής θερμοκρασίας			όχι
Έξοδος θερμότητας με ανεμιστήρα			όχι
Τύπος παραγωγής θερμότητας/ελέγχου θερμοκρασίας χώρου (επιλέξτε ένα)			
Μονοβάθμια παραγωγή θερμότητας και χωρίς έλεγχο της θερμοκρασίας δωματίου			όχι
Δύο ή περισσότερα χειροκίνητα στάδια, χωρίς έλεγχο της θερμοκρασίας δωματίου			όχι
Με μηχανικό θερμοστάτη ελέγχου της θερμοκρασίας δωματίου			όχι
Με ηλεκτρονικό έλεγχο της θερμοκρασίας δωματίου			όχι
Ηλεκτρονικός έλεγχος της θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτης ημέρας			όχι
Ηλεκτρονικός έλεγχος της θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτης εβδομάδας			ναι
Άλλες επιλογές ελέγχου (δυνατότητα πολλαπλών επιλογών)			
Έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου, με ανίχνευση παρουσίας			όχι
Έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου, με ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου			ναι
Με δυνατότητα ελέγχου απόστασης			όχι
Με προσαρμοστικό έλεγχο εκκίνησης			όχι
Με περιορισμό χρόνου εργασίας			ναι
Με αισθητήρα μαύρου λαμπτήρα			όχι
Στοιχεία επικοινωνίας	SUPRA FRANCE 28, rue du Général Leclerc, F-67210 OBERNAI		