

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement

Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité	Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique				Rendement utile (PCI brut)			
Puissance thermique nominale	P_{nom}	6,1	kW	Rendement utile à la puissance thermique nominale	$\eta_{th,nom}$	77,7	%
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	n.d.	kW	Rendement utile à la puissance thermique minimale (indicatif)	$\eta_{th,min}$	n.d.	%
Consommation d'électricité auxiliaire				Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)			
À la puissance thermique nominale	el_{max}	n.d.	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce		non	
À la puissance thermique minimale	el_{min}	n.d.	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce		oui	
En mode veille	el_{SB}	n.d.	kW	contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique		non	
Puissance requise par la veilleuse permanente				contrôle électronique de la température de la pièce		non	
Puissance requise par la veilleuse (le cas échéant)	P_{pilot}	n.d.	kW	contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier		non	
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire		non	
				Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)			
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence		non	
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte		non	
				contrôle à distance		non	
Coordonnées de contact				Supra France 28 rue du Général Leclerc - F 67216 Obernai			

(*) P = particules, COG = composés organiques gazeux, CO = monoxyde de carbone, NO_x = oxydes d'azote.

(**) Requis uniquement si le facteur de correction F(2) ou F(3) est appliqué.