

NOTICE D'ASSEMBLAGE ET DE MISE EN ŒUVRE DES BLOCS-PORTES

AVEC HUISSERIE MONOBLOC

A- Composants :

Ce kit est composé de :

- ✓ 1 panneau porte sens en poussant, gauche (PG) ou poussant droit (PD).
- ✓ 1 huisserie monobloc avec couvre joint plat en option.
- ✓ 3 paumelles inox, 1 serrure à clef avec gâche et 1 clef.

Précautions :

- *Ces produits finis sont fragiles et ne doivent pas être stockés dans un endroit humide et non ventilé*
- *Ne pas déballer les produits avant la mise en œuvre, ils craignent les coups et les rayures*
- *Les stocker loin des zones de travaux intérieurs (plâtre, enduits, carrelages, revêtement de sol, etc...).*
- *Vérifier les cotes de réservation dans les cloisons (voir plan coté sur la notice).*
- *Après découpe des pieds d'huisserie, les enduire de colle rapide ou silicone pour les protéger des remontées d'humidité.*

B - Outillage nécessaire:

Avant la mise en œuvre préparer l'outillage suivant : Crayon, cutter, marteau, scie à main, niveau de 80cm, perceuse/ visseuse/ perforateur, chevilles Ø6mm, vis 4 ½ x80, cartouche silicone, colle rapide, pointes courtes sans tête, mètre à ruban, équerre, cales/coins, mèche à bois Ø6mm, mèche béton Ø6mm.

C - Etapes de pose (voir croquis) :

Etape 1

- Déballer soigneusement le bloc-porte, récupérer la clef agrafée sur le côté de l'huisserie.
- Enlever les 3 paumelles et la gâche de l'huisserie pour accéder aux pré-perçages de fixation par vis.
- Contrôler les cotes de réservations, couper les pieds des montants puis enduire de colle rapide ou silicone. Vérifier la planimétrie du sol avec le niveau.
- Positionner soigneusement l'huisserie dans la cloison avec les cales et les coins.
- A l'aide du niveau suffisamment long, assurez-vous que l'huisserie est bien d'aplomb. (Contrôler les 2 montants verticaux et la traverse horizontale sur les côtés/passage et les plats). Vérifier l'affleurage avec le mur/cloison.
- Prévoir environ 7mm de jeu sous la porte lors de la mise à longueur des montants de l'huisserie.

Etape 2

- Fixer l'huisserie dans la bonne position, complétez le vissage par des vis 4 ½ x80 pour un parfait maintien dans le mur/cloison.
- Contrôler le niveau horizontal ainsi que le niveau vertical des montants du cadre. Enfin, contrôler l'équerrage en vérifiant que les deux diagonales sont égales.

A l'aide du mètre à ruban, vérifier une dernière fois la précision et la régularité de la cote de largeur sur la hauteur complète du cadre en prenant la mesure en plusieurs points.

Après que tous les réglages aient été effectués et que les niveaux aient été vérifiés, visser les vis 4 ½ x80 côté gâche ou sceller.

Vérifier que les vis maintiennent efficacement la menuiserie dans le mur/cloison.

Vous pouvez compléter le scellement avec de la mousse de polyuréthane s'il reste du vide entre le dos de l'hubrisserie et le mur/cloison.

Etape 3 :

- Mettre en place la porte et contrôler l'ouverture et la fermeture.
- Ajuster les couvre-joints, couper celui horizontal à longueur, appliquer en zigzag une fine couche de colle sur toute la longueur de la face arrière. Ensuite placer les couvre-joints sur le cadre, ajouter quelques pointes pour le maintenir en bonne position.

D - Entretien :

- ✓ L'utilisation de produit chimique non adapté au nettoyage du bloc-porte et en particulier des faces de la porte peut laisser des traces visibles. Utiliser un chiffon sec ou légèrement humidifié avec de l'eau pour nettoyer la poussière.
- ✓ Graisser régulièrement les paumelles et la serrure afin d'assurer le bon fonctionnement et la longévité des quincailleries.

E - Garantie : 2 ans

Ce que couvre la garantie:

Notre garantie se limite à l'échange du produit ou composant tel que fourni initialement. Le ou les éléments défectueux feront l'objet d'un avoir ou seront mis à disposition, en fourniture seule, non posés.

Une réclamation n'est prise en compte qu'à réception des 4 éléments suivants:

- Un résumé décrivant le problème rencontré (préciser si la pose et les réglages ont été faits par un professionnel ou le client + ses coordonnées),
- Une ou plusieurs photos illustrant le problème rencontré (dont une du produit dans son ensemble),
- Une copie de la facture d'achat,
- Les n° de série inscrits sur le chant de l'ouvrant.

Ce qu'elle ne couvre pas: Les mauvaises conditions d'utilisation, d'entretien, les conséquences d'un manque de réglage, d'une pose non-conforme ou ne respectant pas nos prescriptions de stockage et d'emplois ci-dessus énoncées.

Elle ne prend pas en compte les autres frais : dépose, pose, ragréage, transport, quincaillerie et accessoires, ni la finition.