

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Côté :
1 / 10

AXTON

Préparé conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 tel que modifié

Identifiant : <LMAKMK_BEZ LMAKMK_BEZ_FR/K3495/W3823/R3182/2024-06-14/FR/v.1.0

Néoprène Fix Colle Néoprène Intérieur et Extérieur Beige

1. RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom commercial :	Néoprène Fix Colle Néoprène Intérieur et Extérieur Beige
Autres noms :	Colle D'Assemblage De Contact, beige
Contient :	Butanone (méthyléthylcétone) Hydrocarbures, C7-C8, cycliques Acétate d'éthyle
Numéro UFI :	K5R1-U217-H10A-RJ53
Numéro CAS :	Non applicable
Numéro CE :	Non applicable
Numéro d'index :	Non applicable
Numéro d'enregistrement :	Non applicable
Date de la fiche de données de sécurité :	2024-06-14
Date de mise à jour :	2024-06-14
Version :	1.0

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées :	La colle Néoprène de fixation Axton est une colle à double encollage. Elle est parfaite pour fixer en intérieur et en extérieur étagères, plinthes, lambris, tasseaux, objets en PVC...
Utilisations déconseillées :	Toutes autres que celles listées ci-dessus, ingestion.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur :	ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot CS 00001 59790 RONCHIN France
	Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina ☎ +48 12 625 75 00 fax: +48 12 637 79 30 www.dragon.com.pl e-mail: info@dragon.com.pl
Adresse électronique de la personne responsable de la fiche de données de sécurité :	technologia3@dragon.com.pl

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro de téléphone :	• ☎ 112 (☎24h/7) • ☎ +48 12 625 75 00 (☎8:00 -16:00 ☎5/7)
-----------------------	--

2. RUBRIQUE 2 : Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)

Dangers dus aux propriétés physiques et chimiques : **Flam. Liq. 2** Liquide inflammable, catégorie 2
H225- Liquide et vapeurs très inflammables.

Risques pour l'homme : **Skin Irrit. 2** Corrosif pour la peau, catégorie 2
H315- Irritant pour la peau.

Eye Irrit. 2 Irritation oculaire, catégorie 2

H319- Provoque une sévère irritation des yeux.

STOT SE 3 Toxicité spécifique pour les organes cibles – Exposition des célibataires STOT exposition des celibataires., categorie 3

H336- Peut provoquer somnolence ou vertiges.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Côté :

2 / 10

AXTON

Préparé conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 tel que modifié

Identifiant : <LMAKMK_BEZ LMAKMK_BEZ_FR/K3495/W3823/R3182/2024-06-14/FR/v.1.0

Néoprène Fix Colle Néoprène Intérieur et Extérieur Beige

Risques environnementaux : **Aquatic Chronic 3** Dangereux pour le milieu aquatique, catégorie 3
H412- Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

2.2. Éléments d'étiquette

Étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)

Pictogramme :



Mot d'ordre : **DANGER**

Mentions indiquant le type de danger : **H225** Liquide et vapeurs très inflammables.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Éléments d'étiquetage supplémentaires : **Non applicable.**

Mentions concernant les conditions d'application en toute sécurité : **P102** Tenir hors de portée des enfants.
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P501 Éliminer le contenu/réceptif dans à une entreprise agréée conformément à la réglementation nationale.

2.3. Autres dangers

2,6-Di-ter-butyl-p-crésol a été identifié comme un perturbateur endocrinien. Les résultats de l'étude et l'évaluation des effets endocriniens sont en cours de développement dans le cadre de SEV. Aucune des substances contenues dans le mélange ne répond aux critères PBT ou vPvB conformément à l'annexe XIII du règlement (CE) n° 1907/2006. Peut former des mélanges explosifs au contact de l'air.

3. RUBRIQUE 3 : Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Il s'agit d'un mélange- non applicable. Voir les détails dans la section 3.2.

3.2. Mélanges

Nom de la substance : Butanone (méthyléthylcétone)				
Numéro d'index :	Numéro CAS :	Numéro CE :	Numéro d'enregistrement :	Concentration [% w/w] :
606-002-00-3	78-93-3	201-159-0	01-2119457290-43- XXXX	20-25
Dangers dus aux propriétés physiques et chimiques :	Flam. Liq. 2 Liquide inflammable, catégorie 2 H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.			
Risques pour l'homme :	EUH066 – L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. STOT SE 3 Toxicité spécifique pour les organes cibles – Exposition des célibataires STOT exposition des célibataires., catégorie 3 H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges. Eye Irrit. 2 Irritation oculaire, catégorie 2 H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.			
Risques environnementaux :	Pas classé.			
Limites de concentration spécifiques :	Non applicable			
Coefficient M :	Non applicable.			
Estimation de la toxicité aiguë (ATE) :	LC50 (inhalation, souris)	40 mg/m ³		
	LD50 (par voie orale, rat)	2737 mg/m ³		
	LD50 (peau, lapin)	6480 mg/kg		
Caractérisation des particules qui définit la nanoparticule :	Non applicable.			

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Côté :

3 / 10

AXTON

Préparé conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 tel que modifié

Identifiant : <LMAKMK_BEZ LMAKMK_BEZ_FR/K3495/W3823/R3182/2024-06-14/FR/v.1.0

Néoprène Fix Colle Néoprène Intérieur et Extérieur Beige

Nom de la substance : <u>Hydrocarbures, C7-C8, cycliques</u>				
Numéro d'index :	Numéro CAS :	Numéro CE :	Numéro d'enregistrement :	Concentration [% w/w] :
--	64742-49-0	927-033-1	01-2119486992-20	10-20
Dangers dus aux propriétés physiques et chimiques :	Flam. Liq. 2 Liquide inflammable, catégorie 2 H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.			
Risques pour l'homme :	Asp. Tox. 1 Danger par aspiration, catégorie 1 H304 – Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Skin Irrit. 2 Corrosif pour la peau, catégorie 2 H315 - Irritant pour la peau. STOT SE 3 Toxicité spécifique pour les organes cibles – Exposition des célibataires STOT exposition des célibataires., catégorie 3 H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.			
Risques environnementaux :	Aquatic Chronic 2 Danger pour le milieu aquatique, catégorie 2 H411 – Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.			
Limites de concentration spécifiques :	Non applicable			
Coefficient M :	Non applicable.			
Estimation de la toxicité aiguë (ATE) :	LC50 (inhalation, rat, 4h)			23,4 mg/L
	LD50 (par voie orale, rat)			5841 mg/kg
	LD50 (peau, rat)			>2920 mg/kg
Caractérisation des particules qui définit la nanoparticule :	Non applicable.			

Nom de la substance : <u>Acétate d'éthyle</u>				
Numéro d'index :	Numéro CAS :	Numéro CE :	Numéro d'enregistrement :	Concentration [% w/w] :
607-022-00-5	141-78-6	205-500-4	01-2119475103-46-XXXX	5-10
Dangers dus aux propriétés physiques et chimiques :	Flam. Liq. 2 Liquide inflammable, catégorie 2 H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.			
Risques pour l'homme :	Eye Irrit. 2 Irritation oculaire, catégorie 2 H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. EUH066 – L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. STOT SE 3 Toxicité spécifique pour les organes cibles – Exposition des célibataires STOT exposition des célibataires., catégorie 3 H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.			
Risques environnementaux :	Pas classé.			
Limites de concentration spécifiques :	Non applicable			
Coefficient M :	Non applicable.			
Estimation de la toxicité aiguë (ATE) :	LD50 (par voie orale, rat)			10200 mg/kg
	LD50 (peau, lapin)			>20000 mg/kg
Caractérisation des particules qui définit la nanoparticule :	Non applicable.			

4. RUBRIQUE 4 : Premiers secours

4.1. Description des mesures de premiers secours

Voies respiratoires :	Consulter un médecin en cas de malaise persistant ou de malaise. En cas d'essoufflement, pratiquer la respiration artificielle à l'aide d'un appareil AMBU. En cas de détresse respiratoire, administrer de l'oxygène. Vérifier et maintenir la perméabilité des voies respiratoires. Placez la personne inconsciente en position semi-assise, placez la personne inconsciente en position couchée sur le côté. Assurer le calme et la chaleur, desserrer les parties compressives des vêtements. Sortir la victime inconsciente de l'environnement contaminé pour l'amener à l'air frais.
Contact avec la peau :	Consulter un médecin si des symptômes d'irritation apparaissent et persistent. Continuer à rincer pendant au moins 10 minutes. Enlever immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés/imprégnés.
Contact avec les yeux :	REMARQUE : Rincer immédiatement les yeux contaminés avec un jet d'eau continu, retirer les lentilles de contact (le cas échéant) et continuer à rincer pendant environ 15 minutes. Consulter un médecin si des symptômes d'irritation apparaissent et persistent. Gardez les paupières grandes ouvertes et bougez le globe oculaire pendant la chasse d'eau. N'utilisez pas un jet d'eau trop puissant pour ne pas endommager la cornée.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Côté :

4 / 10

AXTON

Préparé conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 tel que modifié

Identifiant : <LMAKMK_BEZ LMAKMK_BEZ_FR/K3495/W3823/R3182/2024-06-14/FR/v.1.0

Néoprène Fix Colle Néoprène Intérieur et Extérieur Beige

Appareil gastro-intestinal : NE PAS provoquer de vomissements. En cas de vomissement de réflexe naturel, maintenez la victime en position penchée vers l'avant. En cas de dyspnée, administrer de l'oxygène pour la respiration.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Les vapeurs du produit peuvent provoquer : irritation oculaire gorge, nez, En outre, elles peuvent provoquer une agitation, des maux de tête et des vertiges, des spasmes, une perte de conscience, un coma, un arrêt respiratoire et avoir des effets narcotiques et déprimeurs sur le système nerveux central. **Le contact avec la peau peut provoquer** : dégraissage et séchage de la peau. **Le contact avec les yeux peut provoquer** : irritation, douleur. **Après ingestion, les effets suivants peuvent se produire** : nausées, vomissements,

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Ne rien donner par la bouche à une personne inconsciente et ne pas provoquer de vomissements. **Montrer la fiche de données de sécurité, l'étiquette ou l'emballage au personnel médical** qui fournit l'assistance. **En cas d'ingestion** : consulter immédiatement un médecin.

5. RUBRIQUE 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Dioxyde de carbone, jets d'eau dispersés, poudres d'extinction, mousse résistante à l'alcool.

Moyens d'extinction inappropriés : Jets d'eau compacts L'application simultanée de mousse et d'eau sur la même surface doit être évitée, car l'eau détruit la mousse.

REMARQUE :

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Liquide inflammable. Les récipients fermés exposés au feu ou à des températures élevées peuvent exploser en raison de l'augmentation de la pression à l'intérieur. Plus lourdes que l'air, les vapeurs se répandent près de la surface du sol, s'accumulent dans les parties basses des pièces et les dépressions du sol, et forment des mélanges explosifs avec l'air. Les produits de combustion peuvent contenir du monoxyde de carbone.

5.3. Conseils aux pompiers

Les personnes impliquées dans la lutte contre les incendies doivent être formées, équipées d'appareils respiratoires avec une alimentation en air indépendante et de vêtements de protection complets. Éliminer les eaux usées et les résidus d'incendie conformément à la réglementation en vigueur. Ne pas laisser les effluents d'extinction pénétrer dans les égouts et les plans d'eau. Appelez les équipes de secours. Combattez les tirs à distance de sécurité, à l'abri ou à l'aide de canons sans pilote. En cas d'incendie impliquant de grandes quantités de produit, éloigner/évacuer toutes les personnes présentes de la zone dangereuse. Suivre les procédures de lutte contre les incendies de produits chimiques.

6. RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Les vapeurs peuvent se propager le long du sol jusqu'à des sources d'inflammation éloignées et créer un risque dû à une flamme qui se retire. Zone à risque d'explosion. **REMARQUE** : Informer l'entourage de l'accident ; éloigner de la zone dangereuse toutes les personnes qui n'ont pas participé à l'élimination de l'accident, ordonner l'évacuation si nécessaire ; appeler les équipes de secours, les pompiers et la police nationale. Assurer une ventilation efficace. Éviter la contamination de la peau et des yeux et l'inhalation des vapeurs. Éviter tout contact direct avec le produit libéré. Diluer les vapeurs avec des courants d'eau diffus. Supprimer les sources d'ignition - éteindre le feu, interdire de fumer et d'utiliser des outils produisant des étincelles, protéger l'emballage de la chaleur- risque d'explosion.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

En cas de déversement de grandes quantités de produit, avertir les services et autorités compétents en matière de sécurité, de sauvetage et d'environnement. Ne pas laisser le produit pénétrer dans les égouts, l'eau ou le sol.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Si nécessaire, faire appel à des entreprises agréées pour le transport et l'élimination des déchets. Recouvrir de petites quantités de liquide déversé avec un matériau absorbant ininflammable (terre, sable, vermiculite) et les recueillir dans un conteneur à déchets fermant à clé. Limiter la propagation du déversement en entourant la zone de barrières ; pomper les grandes quantités de liquide recueillies. Si cela est possible et sans danger, arrêtez ou limitez la fuite (scellez, fermez l'alimentation en liquide, placez le récipient endommagé dans un emballage d'urgence).

6.4. Référence à d'autres rubriques

Se référer également aux sections 8 et 13 de la fiche de données de sécurité.

7. RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Côté :

5 / 10



Préparé conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 tel que modifié

Identifiant : <LMAKMK_BEZ LMAKMK_BEZ_FR/K3495/W3823/R3182/2024-06-14/FR/v.1.0

Néoprène Fix Colle Néoprène Intérieur et Extérieur Beige

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Prévention des incendies et des explosions : Veiller à ce que les agents extincteurs et le matériel de secours (en cas d'incendie, de déversement, de fuite, etc.) soient facilement accessibles sur le lieu d'utilisation et de stockage. Travailler dans des locaux bien ventilés. Empêcher la formation de concentrations de vapeurs inflammables/explosives dans l'air ; éliminer les sources d'inflammation - pas de flammes nues, pas de tabac, pas d'outils produisant des étincelles et vêtements en tissus sensibles à l'électricité ; protéger les conteneurs de la chaleur, installer un équipement électrique antidéflagrant, utiliser le pontage et la mise à la terre. Les emballages/citernes non nettoyés ne doivent pas être coupés, percés, meulés, soudés ou travaillés à proximité. Soyez prudent. Les récipients vides et non nettoyés peuvent contenir des résidus de produits (liquides, vapeurs) et présenter un risque d'incendie/explosion. **REMARQUE :**

Prévention des intoxications : Faciliter l'accès aux équipements de secours (en cas d'incendie, de dégagement, etc.). Utiliser un équipement de protection individuelle comme indiqué dans la section 8 de la fiche de données de sécurité. Laver avant réutilisation. Enlever les vêtements contaminés et imbibés et les jeter dans un endroit sûr, à l'abri de la chaleur et des sources d'ignition. Ne pas laisser le produit être éclaboussé, en particulier sur de grandes parties du corps. Le produit est parfaitement absorbé par la peau. Respecter les règles d'hygiène de base : ne pas manger, boire ou fumer sur le lieu de travail, se laver les mains avec de l'eau et du savon chaque fois que l'on termine son travail, ne pas laisser ses vêtements se salir. Éviter la contamination des yeux ; éviter l'inhalation des vapeurs ; empêcher la formation de concentrations nocives de vapeurs dans l'air ; travailler dans des zones bien ventilées.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Il est interdit de fumer et d'utiliser des flammes nues dans la zone de l'entrepôt. Assurer une ventilation et une mise à la terre adéquates. Le substrat à stocker doit être non absorbant. Protéger l'emballage du produit de la lumière du soleil. Conserver dans l'emballage d'origine, scellé et correctement étiqueté, ou dans les conteneurs prévus pour ce produit. Former les personnes en contact avec le produit aux propriétés physico-chimiques de la substance et aux risques qui en découlent. Les conditions de stockage indiquées s'appliquent également aux emballages vides non nettoyés.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Voir section 1.2.

8. RUBRIQUE 8 — Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Valeurs de MPRL, MPPT, NDSP et DSB :	<u>Butanone (méthyléthylcétone)</u>	
	<u>Hydrocarbures, C7-C8, cycliques</u>	
	TWA (8h) :	1600 mg/m ³
	STEL (15 min) :	3000 mg/m ³
	<u>Acétate d'éthyle</u>	
	STEL (15 min) :	734 mg/m ³
	TWA (8h) :	200 ppm
	TWA (8h) :	1468 mg/m ³
	STEL (15 min) :	400 ppm
Valeurs DNEL et PNEC :	<u>Butanone (méthyléthylcétone)</u>	
	DNEL employé (peau, exposition à long terme)	1161 mg/kg/24h
	DNEL employé (inhalation, exposition à long terme)	600 mg/m ³
	DNEL consommateur (peau, exposition à long terme)	112 mg/kg
	DNEL consommateur (inhalation, exposition à long terme)	106 mg/m ³
	DNEL consommateur (oral, exposition à long terme)	31 mg/kg
	PNEC eau douce	55,8 mg/L
	PNEC eau de mer	55,8 mg/L
	PNEC sédiments eau douce	284,74 mg/kg
	PNEC sédiments eau de mer	287,7 mg/kg
	PNEC sol	22,5 mg/kg
	<u>Hydrocarbures, C7-C8, cycliques</u>	
	DNEL employé (peau, exposition à long terme, effet systémique)	773 mg/kg pc
	DNEL population générale (par voie orale, exposition à long terme, troubles systémiques)	699 mg/kg pc
	DNEL population générale (peau, exposition à long terme, systémique)	699 mg/kg pc
	DNEL population générale (inhalation, exposition à long terme, troubles systémiques)	608 mg/m ³
	DNEL employé (inhalation, exposition à long terme, troubles systémiques)	2035 mg/m ³
Valeurs PNEC : aucun danger identifié.		
	<u>Acétate d'éthyle</u>	
Valeurs DNEL : aucun risque identifié.		
	PNEC eau douce	0,24 mg/L

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Côté :

6 / 10

AXTON

Préparé conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 tel que modifié

Identifiant : <LMAKMK_BEZ LMAKMK_BEZ_FR/K3495/W3823/R3182/2024-06-14/FR/v.1.0

Néoprène Fix Colle Néoprène Intérieur et Extérieur Beige

PNEC eau de mer	0,024 mg/L
PNEC sédiments eau douce	1,15 mg/kg
PNEC sédiments eau de mer	0,115 mg/kg
PNEC sol	0,148 mg/kg
Station d'épuration PNEC	650 mg/L
PNEC empoisonnement secondaire	200 mg/kg

• Directive 2000/39/CE de la Commission du 8 juin 2000 établissant une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la directive 98/24/CEE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (JO L 142 du 16.6.2000, p. 47-50, telle que modifiée).

Si la concentration d'une substance particulière sur le lieu de travail est établie et connue, le choix de l'EPI doit se faire en tenant compte de sa concentration, de la durée de l'exposition et des activités exercées par le travailleur.

Dans une situation d'urgence, lorsque la concentration de la substance sur le lieu de travail est inconnue, il convient d'utiliser un équipement de protection individuelle de la classe de protection recommandée la plus élevée.

L'employeur veille à ce que les équipements de protection individuelle, les vêtements de travail et les vêtements utilisés aient des qualités de protection et d'entretien et veille à ce qu'ils soient correctement lavés, entretenus, réparés et décontaminés.

8.2. Contrôles de l'exposition

Mesures de contrôle technique appropriées : Une ventilation générale et/ou une aspiration locale sont recommandées pour maintenir la concentration de l'agent nocif dans l'air en dessous des limites de concentration fixées. Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles. Mettre à la terre tous les équipements (y compris les réservoirs de stockage) utilisés pour manipuler le produit. Les bouches de ventilation générale doivent être situées au sol et dans le pignon de la pièce. Les ouvertures d'admission pour la ventilation locale doivent être situées sous le plan de travail ou à proximité immédiate de celui-ci. L'extraction locale est préférable car elle permet de contrôler les émissions à la source et d'éviter qu'elles ne se répandent dans la zone de travail.

Mesures de protection individuelle :

Protection des yeux ou du visage : Il est conseillé d'équiper le lieu de travail d'un pulvérisateur d'eau pour le lavage des yeux. En cas d'exposition prolongée ou de risque de projection de liquide dans les yeux, utiliser des lunettes étanches (type goggle).

Protection de la peau : Le pantalon est aligné sur les hauts de bottes. Dans les zones dangereuses, les vêtements et les chaussures doivent être capables de dissiper l'électricité statique. Chaussures de sécurité résistantes à l'huile et antidérapantes. Vêtements de protection composés d'une blouse fermée au cou et aux poignets, d'un pantalon doublé par-dessus les chaussures. Il est recommandé de changer les gants régulièrement et de les remplacer immédiatement en cas de signes d'usure, de dommages (déchirures, perforations) ou de changements d'aspect (couleur, élasticité, forme). Porter des gants de protection, par exemple en Viton, 0,5 mm d'épaisseur, temps de perméation > 480 minutes.

Protection respiratoire : En cas de travail dans des espaces confinés, de teneur insuffisante en oxygène dans l'air, d'émissions importantes non contrôlées et dans toutes les circonstances où un masque à cartouche n'offre pas une protection suffisante, il convient d'utiliser un appareil respiratoire à adduction d'air indépendante. En cas d'exposition à des concentrations de vapeur supérieures aux valeurs limites, utiliser un masque filtrant A2 (couleur brune) pour la protection respiratoire contre les gaz organiques et les vapeurs de substances organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65°C (cyclohexane, éther diéthylique, isobutane, acétone, toluène, xylènes). Dans des conditions normales, avec une ventilation suffisante, ils ne sont pas nécessaires.

Contrôle de l'exposition de l'environnement naturel : Éviter le rejet dans le sol, les eaux usées et les cours d'eau.

9. RUBRIQUE 9 — Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

(a) État physique	Liquide (pâte)
(b) Couleur	Crème
(c) Odeur	Caractéristique
(d) Point de fusion/point de congélation	Pas de données
(e) Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	>35 °C
(f) Inflammabilité	Inflammable
(g) Limites inférieure et supérieure d'explosion	Pas de données
(h) Point d'éclair	<23 °C
(i) Température d'auto-inflammation	Pas de données
(j) Température de décomposition	Pas de données
(k) pH	Pas de données
(l) Viscosité cinématique	>20,5 mm ² /s à 40°C
(m) Solubilité	Soluble dans les solvants organiques
(n) Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)	Non applicable pour les mélanges

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Côté :

7 / 10

AXTON

Préparé conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 tel que modifié

Identifiant : <LMAKMK_BEZ LMAKMK_BEZ_FR/K3495/W3823/R3182/2024-06-14/FR/v.1.0

Néoprène Fix Colle Néoprène Intérieur et Extérieur Beige

(o) Pression de vapeur	Pas de données
(p) Densité et/ou densité relative	1,16 ± 0,05 g/cm ³ à 20°C
(q) Densité de vapeur relative	Pas de données
(r) Caractéristiques des particules	Utilisation pour les solides uniquement

9.2. Autres informations:

Informations sur les classes de danger physique :	Voir section 9.1
Autres caractéristiques de sécurité :	Non applicable

10. RUBRIQUE 10 — Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité	Le produit n'est pas réactif lorsqu'il est stocké et utilisé conformément aux instructions.
10.2. Stabilité chimique	Le produit peut être instable dans certaines conditions de stockage et d'utilisation.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses	Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.
10.4. Conditions à éviter	alcalins ; acides concentrés- nitrique, sulfurique et leurs mélanges ; oxydants puissants ;
10.5. Matières incompatibles	oxydants puissants ; acides concentrés- nitrique, sulfurique et leurs mélanges ; Alcalins ; Ramollit ou dissout certains plastiques.
10.6. Produits de décomposition dangereux	Il ne se décompose normalement pas lorsqu'il est utilisé comme prévu. Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone lors de la combustion.

11. RUBRIQUE 11 — Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

A) Toxicité aiguë : Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

ATEmix (peau, valeur calculée) = 0.000 mg/kg

ATEmix (par voie orale, valeur calculée) = 0.000 mg/kg

ATEmix (inhalation, valeur calculée) = 0.000 mg/L

Butanone (méthyléthylcétone)

LC50 (inhalation, souris)	40 mg/m ³
LD50 (par voie orale, rat)	2737 mg/m ³
LD50 (peau, lapin)	6480 mg/kg

Hydrocarbures, C7-C8, cycliques

LC50 (inhalation, rat, 4h)	23,4 mg/L
LD50 (par voie orale, rat)	5841 mg/kg
LD50 (peau, rat)	>2920 mg/kg

Acétate d'éthyle

LD50 (par voie orale, rat)	10200 mg/kg
LD50 (peau, lapin)	>20000 mg/kg

B) Corrosion/irritation de la peau :	Irritant pour la peau.
(C) Lésions oculaires graves/irritation oculaire :	Provoque de graves lésions oculaires.
D) Sensibilisation respiratoire ou cutanée :	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
(E) Effet mutagène sur les cellules germinales :	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
F) Cancérogénicité :	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
(G) Toxicité pour la reproduction :	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
H) Effets toxiques sur les organes cibles- exposition unique :	Peut provoquer une somnolence ou des vertiges.
I) Effets toxiques sur les organes cibles- exposition répétée :	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
J) Risque d'aspiration :	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

11.2. Informations sur les autres dangers

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Côté :

8 / 10

AXTON

Préparé conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 tel que modifié

Identifiant : <LMAKMK_BEZ LMAKMK_BEZ_FR/K3495/W3823/R3182/2024-06-14/FR/v.1.0

Néoprène Fix Colle Néoprène Intérieur et Extérieur Beige

Informations sur les effets néfastes des perturbateurs endocriniens sur la santé :

2,6-di-ter-butyl-p-crésol :

Les résultats de l'étude et l'évaluation des effets endocriniens sont en cours de développement dans le cadre de SEV.

Autres informations :

Non applicable

12. RUBRIQUE 12 — Informations écologiques

12.1. Toxicité

Butanone (méthyléthylcétone)

EC50 (toxicité, invertébrés d'eau douce- Daphnia magna, 48h)	> 100 mg/L
EC50 (toxicité, algues- Scenedesmus subspicatus, 48h)	> 100 mg/L
UE5 (toxicité, bactéries- Pseudomonas putida, 16h)	1150 mg/L
LC50 (toxicité, poisson – Leuciscus idus melanotus, 48h)	> 100 mg/L

Hydrocarbures, C7-C8, cycliques

EbC50 (toxicité aiguë, algues- Pseudokirchneriella subcapitata, 72h, selon OCDE 201)	6,3 mg/L
EC50 (toxicité, invertébrés d'eau douce- Daphnia magna, 48h)	3 mg/L
NOEL (toxicité, invertébrés d'eau douce- Daphnia magna, 21 jours)	1 mg/L
NOEL (toxicité, poisson- Onchorhynchus mykiss, 28 jours)	0,84 mg/L

Acétate d'éthyle

NOEC (toxicité, poisson- Pimephales promelas, 32 jours, méthode 210 de l'OCDE)	<9,65 mg/L
NOEC (toxicité, algues- Scenedesmus subspicatus, 3 dni, selon OECD 201)	>100 mg/L
LC50 (toxicité aiguë, poisson d'eau douce- Pimephales promelas, 96h)	>75,6 mg/L
NOEC (toxicité, invertébrés d'eau douce- Daphnia magna, 21 jours)	2,4 mg/L

Autres informations : Non applicable

12.2. Persistance et dégradabilité

Butanone (méthyléthylcétone)

Pas de données.

Hydrocarbures, C7-C8, cycliques

Respirométrie manométrique (OCDE 301 F- organismes des eaux usées, 28 jours) 98 %

Acétate d'éthyle

Facilement biodégradable. Biodégradabilité après 28 jours (selon OCDE 301 B) est de = 93,9 %

Autres informations : Non applicable.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Butanone (méthyléthylcétone)

Pas de données.

Hydrocarbures, C7-C8, cycliques

Coefficient de bioconcentration (BCF) = 171

Acétate d'éthyle

Facteur de bioaccumulation LogPow = 0,68 Coefficient de bioconcentration (BCF) = 30

Autres informations : Non applicable.

12.4. Mobilité dans le sol

Butanone (méthyléthylcétone)

Pas de données.

Hydrocarbures, C7-C8, cycliques

Flotte à la surface de l'eau.

Acétate d'éthyle

Pas de données.

Autres informations : Non applicable.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Aucune des substances contenues dans le mélange ne répond aux critères PBT ou vPvB conformément à l'annexe XIII.

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Informations sur les effets néfastes sur l'environnement des propriétés perturbatrices du système endocrinien :

Non applicable

12.7. Autres effets néfastes

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Côté :

9 / 10

AXTON

Préparé conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 tel que modifié

Identifiant : <LMAKMK_BEZ LMAKMK_BEZ_FR/K3495/W3823/R3182/2024-06-14/FR/v.1.0

Néoprène Fix Colle Néoprène Intérieur et Extérieur Beige

Pas de données.

13. RUBRIQUE 13 — Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Ne pas jeter dans les eaux usées. Ne pas permettre la contamination des eaux de surface ou souterraines. Ne pas jeter dans les décharges municipales. Envisager l'utilisation. La récupération ou l'élimination des déchets doit être effectuée par des organismes agréés conformément à la législation en vigueur. D10 Transformation thermique sur terre. Méthode d'élimination recommandée :

Code des déchets : **08 04 10* Déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09**

Code des déchets : **15 01 01 Emballages en papier et en carton**

La récupération ou l'élimination des déchets emballés doivent être effectués conformément aux dispositions de la directive. Emballage réutilisable, après nettoyage, réutilisation. Éliminer les déchets d'emballage dans des incinérateurs professionnels agréés ou dans des installations de traitement/d'élimination des déchets. Méthode d'élimination recommandée :

Code des déchets : **15 01 02 Emballages en plastique**

14. RUBRIQUE 14 — Informations relatives au transport

Le mélange est soumis à la réglementation sur le transport des marchandises dangereuses contenues dans : ADR (transport routier) ; RID (transport ferroviaire) ; IMDG (transport maritime) ; OACI/IATA (transport aérien) ;

14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification	UN 1133
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU	COLLES contenant des liquides inflammables
14.3. Classe(s) de danger pour le transport	3
14.4. Groupe d'emballage	II
14.5. Dangers pour l'environnement	Ne présente pas de danger pour l'environnement.
14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Non applicable
14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI	Non applicable
Code pour les restrictions de circulation dans les tunnels	D/E

15. RUBRIQUE 15 — Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

■ DIRECTIVE 2000/39/CE DE LA COMMISSION du 8 juin 2000 relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail

■ RÈGLEMENT (UE) 2016/425 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

■ EN ISO 374-1:2017 Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes - Partie 1 : Terminologie et exigences relatives au risque chimique.

■ RÈGLEMENT (CE) No 1907/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

■ RÈGLEMENT (UE) 2015/830 DE LA COMMISSION du 28 mai 2015 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).

■ RÈGLEMENT (CE) N o 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n o 1907/2006.

■ L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

■ RÈGLEMENT (UE) 2016/425 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil.

■ RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION du 18 juin 2020 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

■ RÈGLEMENT (CE) N o 273/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues

■ RÈGLEMENT (CE) N o 111/2005 DU CONSEIL du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Le fabricant n'a pas effectué d'évaluation de la sécurité chimique.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Côté :

10 / 10

AXTON

Préparé conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 tel que modifié

Identifiant : <LMAKMK_BEZ LMAKMK_BEZ_FR/K3495/W3823/R3182/2024-06-14/FR/v.1.0

Néoprène Fix Colle Néoprène Intérieur et Extérieur Beige

16. RUBRIQUE 16 — Autres informations

Autres informations : La classification du mélange est basée sur les calculs et/ou les résultats des tests du point d'éclair et/ou du point d'ébullition.

Autres sources de données :
ESIS- Système européen d'information sur les substances chimiques (Bureau européen des substances chimiques- European Chemicals Bureau) ;
Banque de données IUCLID (Commission européenne- Bureau européen des substances chimiques) ;
Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité ne s'appliquent qu'au produit en question et peuvent ne pas être valables ou suffisantes pour ce produit utilisé en combinaison avec d'autres matériaux ou pour d'autres applications.
L'utilisateur est chargé de créer les conditions d'une utilisation sûre du produit et assume la responsabilité de toutes les conséquences résultant d'une utilisation incorrecte de ce produit.
Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité sont destinées à décrire le produit uniquement du point de vue des exigences de sécurité.
L'utilisateur du produit est tenu de respecter toutes les normes et réglementations applicables et est responsable de toute responsabilité découlant d'une mauvaise utilisation des informations contenues dans la fiche de données de sécurité ou d'une mauvaise application du produit.

Historique de l'émission de la fiche de données de sécurité

Date de mise à jour	Champ d'application de la mise à jour	Version
2024-06-14	Date de la fiche de données de sécurité	1.0

Explication des abréviations et acronymes figurant dans la fiche de données de sécurité :

vPvB- (Substance) Très persistant et très bioaccumulable
PBT- (Substance) Persistant, bioaccumulable et toxique
PNEC- Concentration estimée sans effet
DNEL- Niveau sans effet
BCF- Facteur de bioconcentration
LD50- Dose à laquelle la mort est observée chez 50 % des animaux testés.
L50- Concentration à laquelle la mort est observée chez 50 % des animaux testés
ECX- Concentration à laquelle une réduction de X% de la croissance ou du taux de croissance est observée
IC50- Concentration à laquelle une inhibition de 50 % du paramètre testé est observée
RID- Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses
ADR- Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
IMDG- Code maritime international des marchandises dangereuses
IATA- Association internationale du transport aérien
FDS- Fiche de données de sécurité

Formation : Sur la manipulation, la santé et la sécurité des substances et mélanges dangereux.

--- Fin de la fiche de données de sécurité---