

<p align="center"><b>BUTANE COMMERCIAL</b></p>	<p align="center"><b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b></p> <p>Date de révision : 12/01/2016 Date de la version précédente : 06/11/2014</p>
	<p>Nom Commercial : <b>BUTANE</b> Conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006</p>

## 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/L'ENTREPRISE

### 1.1. IDENTIFICATEUR DE PRODUIT

Nom de la substance: **Hydrocarbures riches en C3-C4, gaz de pétrole**  
N° CE 270-990-9  
N° CAS 68512-91-4

N° d'enregistrement REACH : Cette substance est **exempte** d'enregistrement conformément au Règlement (CE) No.1907/2006 (REACH) – Annexe V

Nom commercial **BUTANE ou BUTANE COMMERCIAL**

### 1.2. UTILISATIONS IDENTIFIEES PERTINENTES DE LA SUBSTANCE OU DU MELANGE ET UTILISATIONS DECONSEILLEES

Utilisations identifiées : Carburant, Combustibles.

### 1.3. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FOURNISSEUR DE LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Fournisseur :

- Nom /raison sociale : BUTAGAZ SAS
- Adresse : 47-53 rue Raspail  
92300 LEVALLOIS-PERRET (France)
- Téléphone : 01.46.39.33.33
- Fax : 01.46.39.33.44

*Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec:*

Point de contact : HSE  
Adresse e-mail : [christian.fayard@butagaz.com](mailto:christian.fayard@butagaz.com)

### 1.4. NUMERO D'APPEL D'URGENCE

**En France :** PARIS : Hôpital Fernand Widal 200, rue du Faubourg Saint-Denis 75475 Paris Cedex 10.  
Tel : 01.40.05.48.48.

MARSEILLE : Hôpital Salvator, 249 bd Ste Marguerite 13274 Marseille cedex 5.  
Tel : 04.91.75.25.25.

LYON : Hôpital Edouard Herriot, 5 place d'Arsonval, 69437 Lyon cedex 3.  
Tel : 04.72.11.69.11.

NANCY : Hôpital central, 29 Av du Mal De Lattre de Tassigny, 54000 Nancy.  
Tel : 03.83.32.36.36.

SAMU : 15  
Urgences : 112  
Pompiers : 18

ORFILA (INRS) Tel : **01 45 42 59 59.**

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Nom commercial  
Date de mise à jour : 12/01/2016

**BUTANE COMMERCIAL**

Page : 2/15

## 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

### 2.1. CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MELANGE

#### RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008

Pour le libellé complet des Phrases-H mentionnées dans cette section, voir section 2.2 et section 16.

#### Classification :

Gaz inflammables - Catégorie 1 - H220

Gaz sous pression - Gaz liquéfié - H280

Si le butane contient plus de 0,1% massique de 1,3-butadiène (n° CAS 106-99-0, n° EINECS 203-450-8)

Mutagène – catégorie 1B – H340

Cancérogène – catégorie 1A – H350

### 2.2. ELEMENTS D'ETIQUETAGE

Etiquetage selon RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008

No.-CE 270-990-9

En fonction de l'utilisation finale du produit



OU



GHS02



GHS04

#### Emballages uniques → Etiquetage transport (ADR) autorisé

Règlement (CE) N° 1272/2008, ANNEXE I, 1.3.2 : Dérogations aux obligations d'étiquetage dans des cas particuliers. Récipients de gaz destinés au propane, au butane ou au gaz de pétrole liquéfié (GPL)

#### Article 26 du règlement CLP 286/2011 :

[sur l'étiquette] Si le pictogramme de danger «GHS02» s'applique, l'utilisation du pictogramme de danger «GHS04» est facultative

#### Mention d'avertissement

DANGER

#### Mentions de danger

H220 - Gaz extrêmement inflammable

H280 – Contient un gaz sous pression, peut exploser sous l'effet de la chaleur

#### Conseils de prudence

P102 - Tenir hors de portée des enfants

P210 - Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes- Ne pas fumer

P377 - Fuite de gaz enflammé: Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans danger

P381 - Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger

P403 - Stocker dans un endroit bien ventilé

P410 - Protéger du rayonnement solaire

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Nom commercial  
Date de mise à jour : 12/01/2016

## BUTANE COMMERCIAL

Page : 3/15

### 2.3. AUTRES DANGERS

#### Propriétés physico-chimiques

Extrêmement inflammable.

Peut former des mélanges explosifs avec l'air.

L'échauffement accidentel intense (en cas d'incendie par exemple) d'un récipient contenant ce gaz peut conduire à sa rupture et à la vaporisation instantanée du produit dont l'inflammation des vapeurs peut, dans certaines conditions, conduire à une déflagration ou à une explosion.

En cas de fuite, ce gaz étant plus lourd que l'air, il se répand au niveau du sol et est susceptible de s'accumuler dans les points bas en l'absence de ventilation, avec possibilité d'inflammation.

#### Propriétés ayant des effets pour la santé

En phase gazeuse : Peut avoir un effet anesthésique et/ou un effet asphyxiant par raréfaction de la teneur en oxygène de l'atmosphère.

Le contact avec le produit peut provoquer des brûlures par le froid.

## 3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

### SUBSTANCE

**Nature chimique** Hydrocarbures riches en C3-C4, distillat de pétrole.

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation et condensation du pétrole brut. Ce produit peut également être obtenu à partir du dégazolinage des gaz naturels et gaz associés. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C5, principalement en C3 et C4.

Mélange d'hydrocarbures composé principalement de butanes et de butènes et contenant moins de 19% en volume de propane et de propène.

Le produit peut être traité de façon à dégager une odeur caractéristique et faciliter la détection de fuite.

Nom Chimique	No.-CE	Numéro d'enregistrement REACH	No.-CAS	% en poids	Classification (Rég. 1272/2008)
Hydrocarbures riches en C3-C4, distillat de pétrole	270-990-9	EXEMPT	68512-91-4	100	Flam. Gas 1 (H220) Press. Gas (H280) Carc. 1A (H350) Muta. 1B (H340)

Pour le libellé complet des phrases-H mentionnées dans cette section, voir section 16.

### Information complémentaire

La classification comme cancérigène ou mutagène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % masse pour masse de 1,3-butadiène (EINECS n o 203-450-8).

Si la substance n'est pas classée comme cancérigène ou mutagène, les conseils de prudence (P102-) P210-P403 devraient au moins s'appliquer.

La présente note K n'est applicable qu'à certaines substances complexes dérivées du pétrole, reprises à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) N o 1272/2008

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Nom commercial  
Date de mise à jour : 12/01/2016

**BUTANE COMMERCIAL**

Page : 4/15

## 4. PREMIERS SECOURS

### 4.1. DESCRIPTION DES PREMIERS SECOURS

#### **Conseils généraux**

EN CAS DE TROUBLES GRAVES OU PERSISTANTS, APPELER UN MEDECIN OU DEMANDER UNE AIDE MEDICALE D'URGENCE.

Bien ventiler et vérifier que l'atmosphère est respirable et sans danger avant de pénétrer dans des espaces confinés.

Évacuer la victime à l'air libre aussi vite que possible.

Fermer les vannes de l'emballage ou du stockage si cela est possible sans pénétrer dans le nuage de gaz.

Éliminer les causes possibles d'ignition

Envisager l'interruption des alimentations électriques si cette action n'est pas génératrice d'étincelles dans la zone où les vapeurs du produit se sont répandues.

#### **Contact avec les yeux**

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.

Continuer à rincer.

Consulter un médecin. Un examen ophtalmologique à bref délai est recommandé en cas de brûlures aux yeux dues au froid.

#### **Contact avec la peau**

Traiter les surfaces atteintes comme une brûlure thermique.

Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.

Enlever immédiatement tout vêtement/accessoire souillé ou éclaboussé à condition qu'il n'y ait pas adhérence à la peau.

Éviter toute manœuvre de réchauffement direct (friction, bain chaud, etc.).

Consulter un médecin. Dans tous les cas de brûlures graves, la victime doit être immédiatement transportée en milieu hospitalier.

#### **Inhalation**

En cas d'exposition à des concentrations importantes de vapeurs, de fumées ou d'aérosols, transporter la personne à l'air, hors de la zone contaminée, la maintenir au chaud et au repos.

Si les troubles se prolongent, consulter un médecin. Une respiration artificielle et/ou avec oxygène peut être nécessaire.

#### **Ingestion**

Voie d'exposition peu probable.

### 4.2. PRINCIPAUX SYMPTOMES ET EFFETS, AIGUS ET DIFFERES

**Contact avec les yeux** Le contact direct avec le gaz liquéfié peut provoquer des brûlures aux yeux. Peut provoquer une irritation des yeux chez les personnes sensibles.

**Contact avec la peau** Le contact avec le produit peut provoquer des brûlures par le froid.

**Inhalation** A concentration élevée, peut causer l'asphyxie par anoxie. Les symptômes d'une exposition excessive sont un étourdissement, des maux de tête, une lassitude, des nausées pouvant aller jusqu'à la perte de conscience, voire l'arrêt de la respiration.

L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

**Ingestion** Voie d'exposition peu probable.

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Nom commercial  
Date de mise à jour : 12/01/2016

## BUTANE COMMERCIAL

Page : 5/15

### 4.3. INDICATION DES EVENTUELS SOINS MEDICAUX IMMEDIATS ET TRAITEMENTS PARTICULIERS NECESSAIRES

**Conseils aux médecins** Traiter de façon symptomatique.

## 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

### 5.1. MOYENS D'EXTINCTION

**Moyens d'extinction appropriés** Poudre sèche  
Eau pulvérisée dans certaines conditions

**Moyens d'extinction inappropriés** L'utilisation de mousse ou de dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>) est inefficace  
**PROSCRIRE l'eau en jet bâton** sur des réservoirs contenant des GPL.

### 5.2. DANGERS PARTICULIERS RESULTANT DE LA SUBSTANCE OU DU MELANGE

**Risque particulier** Il est dangereux d'éteindre une flamme si l'on n'est pas en mesure d'arrêter rapidement la fuite. L'extinction ne doit se faire qu'après la fermeture de vanne ou si cette extinction permet une telle manœuvre.

**Ne jamais coucher une bouteille** en feu, le gaz brûlerait alors en phase liquide. L'échauffement accidentel intense (en cas d'incendie par exemple) d'un récipient contenant ce liquide peut conduire à sa rupture et à la vaporisation instantanée du produit dont l'inflammation des vapeurs peut conduire à une déflagration ou à une explosion.

**Produits de combustion dangereux** La combustion incomplète et la thermolyse produisent des gaz plus ou moins toxiques tels que CO, CO<sub>2</sub>, hydrocarbures variés, aldéhydes et des suies. A forte concentration ou en atmosphère confinée, leur inhalation est très dangereuse.

### 5.3. CONSEILS AUX POMPIERS

#### **Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu**

Protéger le personnel par des rideaux d'eau.  
En cas d'incendie de grande amplitude ou d'incendie dans des espaces confinés ou mal ventilés, porter une tenue ignifugée intégrale et un appareil respiratoire autonome isolant (ARI) avec un masque intégral.

**Autres informations** Refroidir les réservoirs et les parties exposés au feu par arrosage en jet diffus avec beaucoup d'eau. Proscrire l'utilisation de jet bâton.  
Eloigner les matières combustibles et si possible les réservoirs exposés.  
Ne jamais coucher une bouteille en feu car le butane brûlerait en phase liquide.

## 6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL

### 6.1. PRECAUTIONS INDIVIDUELLES, EQUIPEMENT DE PROTECTION ET PROCEDURES D'URGENCE

**Informations générales** Évacuer le personnel vers des endroits sûrs et établir un périmètre de sécurité.  
Alerter les services de secours.  
**Fermer l'alimentation en gaz** lorsque l'intervention est possible. **Ne jamais pénétrer dans un nuage de gaz.**

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Nom commercial  
Date de mise à jour : 12/01/2016

## BUTANE COMMERCIAL

Page : 6/15

**Éliminer toutes les sources d'ignition** (torches, étincelles ou flammes à proximité immédiate). Ne pas fumer.

Suspendre tout travail à feux nus, tout mouvement de véhicule et tout fonctionnement d'appareil susceptible de provoquer des étincelles ou des flammes. Envisager l'interruption des alimentations électriques si cette action n'est pas génératrice d'étincelles dans la zone où les vapeurs du produit se sont répandues.

**Aérer largement.** Eloigner les matières combustibles et si possible les réservoirs exposés.

En cas de fuite diphasique, éviter le contact du liquide avec la peau.

Ne pas stationner dans le nuage de gaz mais se placer en arrière de la source.

Ne revenir en situation normale qu'après s'être assuré que cela peut être fait sans danger.

### Conseils pour les non-secouristes

Évacuer immédiatement le personnel vers des zones sûres.

Éliminer toutes les sources d'ignition (ne pas fumer, torches, étincelles ou flammes à proximité immédiate).

Équipement de protection individuelle, voir section 8.

### Conseils pour les secouristes

Prendre toutes les mesures adéquates pour protéger les secouristes des risques d'incendie, d'explosion et d'inhalation, notamment par l'utilisation d'appareils respiratoires.

Utiliser un équipement de protection individuelle: Casque de protection avec une visière et un protège nuque (protection complète de la tête), gants et bottes étanches, combinaison (avec le pantalon à l'extérieur des bottes). Ils seront en matériaux infusibles et résistant au feu.

Assurer tout intervenant par une ligne de vie.

Éliminer toute source d'ignition.

Faire attention à l'étalement du gaz au sol (plus lourd que l'air) et à la direction du vent.

## 6.2. PRECAUTIONS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

### Informations générales

En cas de nuage de gaz : contenir, orienter, diluer le nuage au moyen d'eau pulvérisée

Alerter en cas de rejet vers une zone confinée (égouts...).

## 6.3. METHODES ET MATERIEL DE CONFINEMENT ET DE NETTOYAGE

### Méthodes de nettoyage

En cas de fuite non enflammée, arrêter la fuite par fermeture de vanne.

Assurer une ventilation adéquate des espaces confinés, en particulier les espaces souterrains.

Les GPL (gaz de pétrole liquéfiés) sont plus lourds que l'air et, en cas de fuite, leurs vapeurs peuvent s'accumuler dans les espaces confinés et les points bas où elles peuvent s'enflammer facilement de manière accidentelle

## 6.4. REFERENCE A D'AUTRES SECTIONS

**Équipement de protection individuelle** : Voir section 8 pour plus de détails

**Traitement des déchets** : Voir section 13 pour plus de détails.

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Nom commercial  
Date de mise à jour : 12/01/2016

**BUTANE COMMERCIAL**

Page : 7/15

## 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

### 7.1. PRECAUTIONS A PRENDRE POUR UNE MANIPULATION SANS DANGER

<b>Recommandations pour une manipulation sans danger</b>	<p>Contient un gaz sous pression, peut exploser sous l'effet de la chaleur (<b>H280</b>)</p> <p>Ce gaz est produit, stocké, transporté et distribué <b>sous pression sous forme liquéfiée</b>. Il ne fait pas l'objet de manipulation directe dans les conditions normales de distribution, car il est confiné sans interruption, dans des systèmes clos jusqu'à sa destruction finale par combustion, lors de son utilisation.</p> <p><b>Les précautions à prendre consistent avant tout à maintenir le confinement.</b></p> <p>Assurer une ventilation adéquate. Tenir à l'écart de chaleur/étincelles/flamme nue. Ne pas fumer. Prendre des précautions contre l'électricité statique.</p> <p><b>Ne jamais souder sur un récipient de gaz.</b></p> <p><b>Ne jamais entreprendre de travaux ayant pour effet de compromettre le confinement des stockages fixes ou des récipients.</b></p> <p>Les opérations d'inspection, de nettoyage et de maintenance des réservoirs de stockage impliquent le respect de procédures strictes et ne doivent être confiées qu'à du personnel qualifié (interne ou externe) en particulier contrôle de l'atmosphère (explosivité, atmosphère respirable).</p> <p>Porter des équipements de protection individuelle, voir section 8.</p> <p>Les récipients doivent être utilisés en <b>position verticale</b> de manière à éviter absolument l'intrusion de la phase liquide dans les installations prévues pour la phase gazeuse.</p> <p>En cas d'utilisation discontinue, fermer le robinet du récipient après usage.</p>
<b>Recommandations pour connecter le réservoir (bouteille)</b>	<p>L'utilisation de canalisations flexibles souples, en caoutchouc synthétique de qualité appropriée, se limite au raccordement des appareils d'utilisation sur une longueur inférieure à 2m.</p> <p>Ne pas dépasser les dates de péremption d'emploi.</p>
<b>Mesures d'ordre technique</b>	<p>Assurer une ventilation adéquate.</p> <p>Concevoir les installations pour éviter toute propagation de nappe de gaz (fosses, cuvettes de rétention, siphons dans les réseaux d'eau d'écoulement conçus en conséquence).</p> <p><b>Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.</b></p> <p>Avant les opérations de transfert, contrôler que tout l'équipement est mis à la terre. Se munir d'un explosimètre gaz ou appareil équivalent</p> <p>Ne raccorder que des appareils conçus pour être alimentés avec ce produit.</p> <p>N'utiliser dans les installations que des matériels et matériaux expressément désignés pour être employés avec ce produit. Ne pas utiliser de caoutchouc naturel qui est dissous par le butane.</p> <p><b>N'utiliser que des détendeurs normalisés et NF Butane/Propane ou CE, ou faisant l'objet d'un agrément ministériel spécifique, correspondant à la pression de réglage des appareils d'utilisation.</b></p>
<b>Prévention des incendies et des explosions</b>	<p>Ne pas fumer.</p> <p>Tout transvasement, chargement ou déchargement de véhicule ne doit être effectué que par du personnel formé à cet effet et selon des procédures appropriées.</p> <p><b>N'intervenir que sur des réservoirs froids, dégazés (risque d'atmosphère</b></p>

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Nom commercial  
Date de mise à jour : 12/01/2016

## BUTANE COMMERCIAL

Page : 8/15

**explosive) et aérés.** L'utilisation d'un explosimètre est conseillée pour s'assurer de l'absence d'atmosphère explosive.

Rechercher immédiatement la cause de l'apparition d'odeur caractéristique. La recherche des fuites ne doit se faire qu'avec de l'eau savonneuse ou des produits appropriés. **Jamais avec une flamme.**

Concevoir les installations pour éviter les possibilités d'accumulation du gaz.  
Ne jamais chauffer un réservoir ou des canalisations contenant du gaz avec une flamme nue.

### Mesures d'hygiène

Ne pas fumer en manipulant ce produit.  
À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.

## 7.2. CONDITIONS NECESSAIRES POUR ASSURER LA SECURITE DU STOCKAGE, TENANT COMPTE D'EVENTUELLES INCOMPATIBILITES

### Mesures techniques/ Conditions de stockage

**Stocker ce gaz conformément à la réglementation appropriée en fonction de la nature du stockage et des quantités stockées.**

Toutes les installations électriques, y compris l'éclairage des locaux où peut être présent ce produit, ou pneumatique doivent être adaptées à la zone de risque, conformément aux directives européennes **ATEX**.  
Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

Stocker de préférence à l'extérieur ou dans un endroit frais et bien ventilé.  
Stocker à distance des points bas où les vapeurs de produit pourraient s'accumuler en cas de fuite ou de déversement accidentel.  
**Il est interdit de stocker ce produit en sous-sol.**

**Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.** Ne pas exposer les récipients contenant ce produit à une température supérieure à 50°C  
**Ne pas stocker à proximité de matières combustibles ou comburantes.**

En cas d'utilisation de bouteilles à l'intérieur, il est recommandé de ne garder à l'intérieur du bâtiment que la bouteille en cours d'utilisation.

### Matières à éviter

Oxydants forts, Acides, Bases.

### Matériel d'emballage

N'utiliser que des bouteilles et réservoirs conformes à la réglementation des appareils à pression, destinés au gaz butane.

## 7.3. UTILISATION(S) FINALE(S) PARTICULIERE(S) :-

## 8. CONTROLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

### 8.1. PARAMETRES DE CONTROLE

**Limites d'exposition** Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

Nom Chimique	Union Européenne	France
Butane (n° CAS 106-97-8)	-	VME 800 ppm



# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Nom commercial  
Date de mise à jour : 12/01/2016

## BUTANE COMMERCIAL

Page : 9/15

### 8.2. CONTROLES DE L'EXPOSITION

#### Contrôle de l'exposition professionnelle

**Mesures d'ordre technique** Tout travail à l'intérieur d'un réservoir ayant contenu un gaz de pétrole liquéfié devra être effectué par du personnel formé et équipé à cet effet et selon les procédures éprouvées.  
Dans le cas de travaux en enceinte confinée (cuves, réservoirs...), vérifier l'absence de risque d'inflammation, s'assurer d'une atmosphère respirable et porter les équipements recommandés.  
**Ne jamais pénétrer** dans les réservoirs de stockage vides, avant que ne soient réalisées les mesures d'oxygène disponible.

#### Equipement de protection individuelle

**Informations générales** Toutes les mesures de protection collective doivent être installées et mises en œuvre avant d'envisager de recourir aux équipements de protection individuelle.

**Protection respiratoire** Maintenir une ventilation adéquate.  
En cas d'urgence (exposition accidentelle) ou pour des travaux exceptionnels de courte durée dans des atmosphères polluées par le produit, il est nécessaire de porter un appareil de protection respiratoire avec adduction d'air.

**Protection des yeux** Si des projections sont possibles, une protection complète de la tête et du visage (visière de protection ou lunettes de sécurité) doit être utilisée.

**Protection de la peau et du corps** Porter des chaussures de sécurité antistatiques (pour la manipulation de bouteilles notamment) et des vêtements couvrants.  
Porter des gants couvrants isolants contre le froid, un équipement de protection des yeux et, éventuellement, du visage (écran facial).

**Protection des mains** Gants couvrants isolants contre le froid, gants résistants aux hydrocarbures.

#### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

**Informations générales** Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

## 9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### 9.1. INFORMATIONS SUR LES PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES ESSENTIELLES

<b>Aspect</b>	Gaz liquéfié
<b>Couleur</b>	incolore
<b>Etat physique @20°C</b>	Gaz
<b>Odeur</b>	Caractéristique et déplaisante

<u>Propriété</u>	<u>Valeurs</u>	<u>Remarques</u>
<b>pH</b>	Non applicable	
<b>Point/intervalle d'ébullition</b>	0°C	à 1 bar
<b>Point d'éclair</b>	< -50°C	

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Nom commercial  
Date de mise à jour : 12/01/2016

## BUTANE COMMERCIAL

Page : 10/15

<b>Taux d'évaporation</b>	Pas d'information disponible	
<b>Limites d'inflammabilité dans l'air</b>		
supérieure	8,8 % vol.	
inférieure	1,8 % vol.	
<b>Pression de vapeur relative</b>	1,7 bar	à 15°C
	≤ 6,9 bar	à 50°C
<b>Masse volumique</b>		
Phase gazeuse	2,5 kg/m <sup>3</sup>	à 15°C
Phase liquide	≥ 559 kg/m <sup>3</sup>	à 15°C
<b>Hydro solubilité</b>	Peu soluble	
<b>Solubilité dans d'autres solvants</b>	Pas d'information disponible	
<b>logPow</b>	Pas d'information disponible	
<b>Température d'auto-ignition</b>	> 400°C	
<b>Viscosité cinématique</b>	Pas d'information disponible	
<b>Propriétés explosives</b>	Peut former des mélanges explosifs avec l'air	
<b>Propriétés oxydantes</b>	Non applicable	
<b>Possibilité de réactions dangereuses</b>	Donnée non disponible	

### 9.2. AUTRES INFORMATIONS

<b>Température critique</b>	150 °C
<b>Expansion volumétrique</b>	1 litre de liquide mis à la pression atmosphérique engendre un volume de vapeur de 230 litres environ

## 10. STABILITE ET REACTIVITE

### 10.1. REACTIVITE

**Informations générales** Pas d'information disponible.

### 10.2. STABILITE CHIMIQUE

**Stabilité** Stable dans les conditions recommandées de manipulation et de stockage.

### 10.3. POSSIBILITE DE REACTIONS DANGEREUSES

**Réactions dangereuses** Aucune dans les conditions normales d'utilisation.

### 10.4. CONDITIONS A EVITER

**Conditions à éviter** Tenir à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

### 10.5. MATIERES INCOMPATIBLES

**Matières à éviter** Oxydants forts, Acides, Bases.

### 10.6. PRODUITS DE DECOMPOSITION DANGEREUX

**Produit de décomposition dangereux** Aucun dans les conditions normales d'utilisation.

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Nom commercial  
Date de mise à jour : 12/01/2016

**BUTANE COMMERCIAL**

Page : 11/15

## 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

### 11.1. INFORMATIONS SUR LES EFFETS TOXICOLOGIQUES

#### Toxicité aiguë - Effets locaux - Informations sur le produit

<b>Contact avec la peau</b>	Le contact avec le produit peut provoquer des brûlures par le froid
<b>Contact avec les yeux</b>	Le contact direct avec le produit peut provoquer des brûlures aux yeux Peut provoquer une irritation des yeux chez les personnes sensibles
<b>Inhalation</b>	A concentration élevée, peut causer l'asphyxie par anoxie. Les symptômes d'une exposition excessive sont un étourdissement, des maux de tête, une lassitude, des nausées, la perte de conscience, voire l'arrêt de la respiration. L'inhalation des vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
<b>Ingestion</b>	Voie d'exposition peu probable

#### Toxicité aiguë - Informations sur les composants

Nom Chimique	DL50 oral	DL50 dermal	CL50 par inhalation
Hydrocarbures riches en C3-C4, distillat de pétrole			= 658 mg/L (rat, 4h)

**Sensibilisation** Il n'existe aucune donnée indiquant que la substance présente un potentiel de sensibilisation respiratoire et cutanée.

#### Effets spécifiques

Nom Chimique	Union Européenne
Hydrocarbures riches en C3-C4, distillat de pétrole (n° CAS 68512-91-4)	Carc. 1A (H350)
	Muta. 1 B (H340)

Nom Chimique	Union Européenne
n-butane (n° CAS 106-97-8)	Carc. 1A (H350)
	Muta. 1 B (H340)

#### Toxicité par administration répétée :-

#### Effets sur les organes-cibles (STOT)

Les études d'exposition aiguë ne montrent aucun signe de toxicité systémique, autre qu'une possibilité de provoquer une dépression du SNC et une narcose lors d'exposition à des concentrations plus élevées.

#### Autres informations

« Le produit dès lors qu'il est vendu en système fermé (bonbonne de gaz) bénéficie de la dérogation d'étiquetage « Réserve aux utilisateurs professionnels » et de limitation de vente au grand public quelle que soit sa composition mentionnée au paragraphe 3.1 de la FDS et quels que soient les effets toxicologiques de ses composants mentionnés au paragraphe 11. » : annexe V du règlement REACH et les conditions de limitation au paragraphe 28

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Nom commercial  
Date de mise à jour : 12/01/2016

**BUTANE COMMERCIAL**

Page : 12/15

## 12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

### 12.1. TOXICITE

Non classé.

**Effets sur les organismes terrestres** : Pas d'information disponible

### 12.2. PERSISTANCE ET DERIVABILITE

**Informations générales**

La substance est une UVCB. Les tests standards ne sont pas appropriés pour ce paramètre.

### 12.3. POTENTIEL DE BIOACCUMULATION

**Informations sur le produit** La substance est une UVCB. Les tests standards ne sont pas appropriés pour ce paramètre.

**logPow** Non applicable - Pas d'information disponible

### 12.4. MOBILITE DANS LE SOL

**Informations générales** A cause de sa grande volatilité, ce gaz n'est pas susceptible de générer des pollutions du sol ou de l'eau.

**Air** Re-largués dans l'atmosphère, les constituants se diluent rapidement et subissent une photo-dégradation.

### 12.5. RESULTATS DES EVALUATIONS COMME SUBSTANCE PERSISTANTE, BIO-ACCUMULABLE ET TOXIQUE (PBT) OU TRES PERSISTANTE OU TRES ACCUMULABLE (VPVB)

**Évaluation PBT et vPvB** La substance ne répond pas aux critères de classification PBT et VPVB.

### 12.6. AUTRES EFFETS NEFASTES

**Informations générales** Pas d'information disponible.

## 13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

### 13.1. METHODES DE TRAITEMENT DES DECHETS

**Déchets de résidus / produits non utilisés** En cas de nécessité d'éliminer le gaz contenu dans des emballages ou dans les réservoirs, la combustion à l'aide de dispositifs déportés appropriés (torche) est le moyen le plus sûr. Cette opération doit être effectuée par du personnel spécialement formé avec du matériel adapté et selon des procédures appropriées.

**Emballages contaminés** Les emballages vides peuvent contenir des vapeurs inflammables ou explosibles. Les bouteilles sont la propriété des sociétés distributrices; leur destruction ou mise au rebut sont de la compétence exclusive de ces sociétés.

**No de déchet suivant le CED** Selon le code européen des déchets (CED) le code de déchet n'est pas relatif au produit lui-même mais à son application. Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, selon l'application du produit.

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Nom commercial  
Date de mise à jour : 12/01/2016

## BUTANE COMMERCIAL

Page : 13/15

### 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

#### **ADR/RID**

<b>UN/ID No</b>	UN1965
<b>Désignation officielle de transport</b>	Hydrocarbon Gas Mixture, Liquefied, N.O.S. (Butane) Hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié, n.s.a. Butane
<b>Classe de danger</b>	2
<b>Groupe d'emballage</b>	-
<b>Étiquettes ADR/RID</b>	2.1
<b>Code de classification</b>	2F
<b>Dispositions spéciales</b>	274, 583, 652, 660, 662
<b>Code de restriction en tunnels</b>	B/D
<b>Numéro d'identification du danger</b>	23
<b>Description</b>	UN 1965, Hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié, n.s.a. / comme mélange A, A01, A02, A0 (Butane)
<b>Quantités exceptées</b>	E0
<b>Quantité limitée</b>	0

#### **IMDG/IMO**

<b>UN/ID No</b>	UN1965
<b>Désignation officielle de transport</b>	Hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié, n.s.a. Butane
<b>Classe de danger</b>	2
<b>Groupe d'emballage</b>	-
<b>No EMS</b>	F-D, S-U
<b>Dispositions générales</b>	274
<b>Quantités exceptées</b>	E0
<b>Quantité limitée</b>	0

#### **ICAO/IATA**

Autorisé seulement en avion cargo

#### **ADN**

<b>UN/ID No</b>	UN1965
<b>Désignation officielle de transport</b>	Hydrocarbon Gas Mixture, Liquefied, N.O.S. (Butane) Hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié, n.s.a. Butane
<b>Classe de danger</b>	2
<b>Étiquette de danger</b>	2.1
<b>Groupe d'emballage</b>	-
<b>Code de classification</b>	2F
<b>Description</b>	UN1965, Hydrocarbon Gas Mixture, Liquefied, n.o.s. Butane, 2.1

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Nom commercial  
Date de mise à jour : 12/01/2016

**BUTANE COMMERCIAL**

Page : 14/15

## 15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

### 15.1. REGLEMENTATIONS/LEGISLATION PARTICULIERES A LA SUBSTANCE OU AU MELANGE EN MATIERE DE SECURITE, DE SANTE ET D'ENVIRONNEMENT

#### Union Européenne

##### REACH

Cette substance est exempte d'enregistrement conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH)

#### Inventaires Internationaux

EINECS/ELINCS Est conforme à (aux)

#### Légende

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS EU List of Notified Chemical Substances

#### Législations nationales

Se conformer aux dispositions applicables du règlement des Installations classées :

**Arrêté du 30 juillet 1979 modifié** : Règles techniques et de sécurité applicables aux stockages fixes d'hydrocarbures liquéfiés non soumis à la législation des installations classées ou des immeubles recevant du public

**Rubrique n°4718 (ex 1412)** pour les installations de capacité supérieure à 6 tonnes

**Arrêté du 23 août 2005 modifié** : Prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°4718 de la nomenclature des installations classées

**Arrêté du 2 janvier 2008 modifié** : Prescriptions applicables aux stockages contenant plus de 50 tonnes de gaz inflammables liquéfiés relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n°4718 de la nomenclature des installations classées à l'exception des stockages réfrigérés ou cryogéniques

**Arrêté du 9 septembre 1996 modifiant l'arrêté du 2 août 1977** : Règles techniques de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.

Locaux d'habitation:

Etablissement recevant du public : **Arrêté du 25 juin 1980 modifié** (Articles GZ);  
Immeuble de grande hauteur : **Arrêté du 18 octobre 1977**

### 15.2. EVALUATION DE LA SECURITE CHIMIQUE

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée par le fournisseur pour la substance ou le mélange

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Nom commercial  
Date de mise à jour : 12/01/2016

**BUTANE COMMERCIAL**

Page : 15/15

## 16. AUTRES INFORMATIONS

### Texte intégral des phrases-H mentionnées sous les sections 2 et 3

H220 - Gaz extrêmement inflammable

H280 - Contient un gaz sous pression, peut exploser sous l'effet de la chaleur

H340 - Peut induire des anomalies génétiques

H350 - Peut provoquer le cancer



GHS02



GHS04

**Date de révision :** 12 janvier 2016

**Révision :**

- §1- Adresse mail du responsable HSSEQ
- §2- Suppression des éléments relatifs aux Directives 67/548/EEC et 1999/45/EC  
Différenciation des pictogrammes de danger selon l'utilisation finale du gaz  
Ajout de la mention de danger H280
- §5- L'utilisation du CO<sub>2</sub> comme moyen d'extinction des incendies est déplacé de la rubrique « approprié » à la rubrique « inapproprié »

Certaines phrases ont été copiées dans différents paragraphes (ex : utilisation d'un explosimètre, ne pas coucher la bouteille).

**Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) No. 1907/2006**

**Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état des connaissances du rédacteur relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que celui pour lequel il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit. L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent. Cette énumération ne peut pas être considérée comme exhaustive. Le destinataire doit s'assurer que d'autres obligations ne lui incombent pas en raison de textes autres que ceux cités.**

**Fin de la Fiche de Données de Sécurité**