

**DH 330 (0200033000) Raboteuse  
carton**

Référence 0200033000  
EAN 4003665424477



Photo semblable



- Idéal pour une utilisation mobile grâce à sa légèreté
- Réducteur stable avec avance régulière de la pièce
- Réglage pratique de la hauteur à l'aide d'une manivelle
- Réducteur stable avec avance régulière de la pièce
- Moteur universel puissant pour un entraînement à forte traction et un rabotage régulier
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Réglage précis de l'épaisseur de copeau pour un rabotage rapide et exact
- Grandes tables d'amenée et de réception permettant le passage de longues pièces
- Verrouillage du rabot empêchant un changement involontaire du réglage de l'évacuation des sciures

**Valeurs techniques****Valeurs de référence**

|   |   |
|---|---|
| Dimensions                                | 579 x 857 x 574 mm                      |
| Évacuation des sciures de la raboteuse    | 0 - 3 mm                                |
| Matériau de la table de rabotage          | Revêtement en fonte d'aluminium ou inox |
| Table de rabotage L x l                   | 840 x 330 mm                            |
| Hauteur/largeur de passage                | 152 / 330 mm                            |
| Vitesse d'avance                          | 7 m/min                                 |
| Diamètre de l'arbre porte-lame            | 47 mm                                   |
| Nombre de lames                           | 2                                       |
| Vitesse de rotation de l'arbre porte-lame | 9800 /min                               |
| Tension secteur                           | 220 - 240 V                             |
| Puissance absorbée nominale               | 1800 W                                  |
| Poids                                     | 35 kg                                   |

**Émission acoustique**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Incertitude de mesure K | 4 dB(A) |
|-------------------------|---------|

**Équipement standard**

2 fers de rabot inversibles HSS intégrés

Bâton poussoir

Tubulure d'aspiration