

Comment installer un grillage ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



CAISSE À OUTILS

- Une bêche
- Une massette
- Un fil à plomb
- Un décimètre
- Une truelle
- Une auge
- Une pince coupante
- Une pince universelle
- Une clé anglaise
- Une agrafeuse pour grillage

MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- De piquets de bois
- De ficelle
- Un rouleau de grillage
- De poteaux d'angle
- De jambes de force
- De poteaux intermédiaires
- De ciment
- De sable
- De fils de tension
- De tendeurs
- De barres de torsion
- De boulons d'écrous
- Des attaches galvanisées

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.

INTRO

Moyen simple et bon marché pour délimiter un terrain, le grillage offre une bonne résistance et assure votre protection.

VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance

téléphonique 0810 634 634
N° Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

la pose

et l'installation à domicile

LEROYMERLIN
...et vos envies prennent Vie!

Votre réalisation en 2 étapes

1

ÉTAPE

Comment mettre en place les poteaux ?

■ L'implantation

Délimitez la ligne de pose en plantant un piquet à chaque extrémité puis tendez une ficelle.

Plantez ensuite **un petit piquet tous les deux mètres** pour marquer l'implantation des poteaux intermédiaires.



Assemblez le poteau d'angle avec sa jambe de force afin de pouvoir marquer la position du trou destiné à la jambe de force.



■ Creuser les trous

À chaque futur scellement, dégagez un trou de 30 à 40 cm de profondeur, avec une largeur à peine supérieure à celle de votre bêche.

Enfoncer le poteau de 10 cm avant de combler avec du ciment.



■ Sceller

Il est préférable de sceller dans un premier temps les poteaux d'angle. Avec du ciment à prise rapide et des cailloux pour bloquer, on dispose en quelques minutes de repères précis pour aligner ensuite les poteaux intermédiaires.



Une fois les poteaux d'angles scellés, reliez-les par une ficelle tendue entre leurs sommets. Procédez alors aux scellements des poteaux intermédiaires, avec du béton. **Alignez vous sur la ficelle et contrôlez au fil à plomb.**



2

Comment poser le grillage ?

Laissez les scellements **prendre trois ou quatre jours**. Ensuite, fixez les tendeurs sur le poteau d'angle avec des boulons et des écrous galva.

Fixez chacun des fils de tension au perçage qui lui est réservé dans le poteau. Passez le fil dans le trou puis revenez **en tournant plusieurs fois avec une pince universelle**.

Faites cheminer chaque fil de tension aux travers des poteaux jusqu'à arriver au poteau de départ. Engagez l'extrémité du fil de tension dans le mécanisme du tendeur et tournez avec la clé pour tendre progressivement le fil.

Enfilez une barre de tension au travers de la première maille de votre grillage. Attachez ensuite cette barre et le grillage au poteau de départ.

En partant du poteau de départ, relevez le grillage et plaquez-le contre les poteaux et les fils de tension. Dans un premier temps, attachez provisoirement avec des bouts de fil de fer.

Attacher le grillage :

Une fois en place, fixez le grillage aux fils de liaison, avec des agrafes disposées en quinconce tous les 50 cm. **Pour bien tendre le grillage, il est préférable d'être deux : un qui tend, un qui fixe. Sinon utilisez des tendeurs.**



VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?



LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!