


tibelec 

Cordon avec inter
poussoir

2(2)A
250V
~



• **Modèle : 317+P501**

- Type d'interrupteur : bouton poussoir
- Tension : 250V~
- Intensité : 2A
- Nombre de cycles : 10 000
- Tension de choc nominale : 2,5kV
- Type de déconnexion : complète
- Degré de protection : Classe II
- Indice de protection : IP20
- Indice de pollution : 2
- Indice de tenue au cheminement : PT1175
- Résistance au feu et à la chaleur : 850°C
- Connexion câble - interrupteur : soudée
- Extrémité câble : soudée
- Interrupteur équipé d'un câble plat de type : H03VVH2-F 2x0,75mm²
- Dimensions : entre la prise et l'interrupteur 91cm, câble après l'interrupteur 200cm
- Coloris blanc



Avant de faire les
branchements, coupez
le courant sur votre
tableau électrique.



Ne pas jeter aux ordures
ménagères, utilisez un
point de collecte.



Classe II : dispensé
de raccord à la terre



Certifié conforme
aux normes
européennes

996 rue des Hauts de
Sainghin CRT4 59262
Sainghin en Mélaniois France

www.tibelec.fr



Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Réf. 163860



VPK: 29712_23W24 - Made in P.R.C