

69705314 - Siphon pour groupe de sécurité 20/27 EQUATION

- FONCTION :

Empêche le retour d'eau dans le circuit et les remontées de mauvaises odeurs.
Permet la collecte et l'évacuation de l'eau du chauffe-eau vers les eaux usées lors de la vidange du chauffe-eau ou à chaque mise en température (la dilatation de l'eau pourra entraîner un écoulement normal du groupe de sécurité pouvant atteindre 3% du volume du chauffe-eau).

- MONTAGE :

Grâce à son système de serrage automatique, il se positionne directement sur un tuyau PVC Ø32 mm ou sur un flexible d'évacuation extensible.

Dévisser légèrement l'écrou du siphon, insérer le tuyau PVC ou l'embout lisse du flexible extensible d'évacuation jusqu'en butée et visser l'écrou à la main.

L'étanchéité du raccordement d'évacuation du siphon s'obtient lorsque le serrage est complet et sans jeu.

Si nécessaire finaliser le serrage à l'aide d'une clé plate multiprise afin d'obtenir l'étanchéité souhaitée.

- CARACTERISTIQUES :

Titulaire de la marque NF079

Connexion à la garde d'air du groupe de sécurité : Femelle 26/34

Ecrou Ø32 mm

