



## ROOFPRIMER

### Vernis d'adhérence bitumineux pour toitures

Vernis d'adhérence bitumineux destiné à fixer les poussières résiduelles au support.

Garantit ainsi une adhérence optimale à la nouvelle membrane de toiture bitumineuse ou à un produit d'entretien de toiture.



- Garantit ainsi une adhérence optimale
- Séchage rapide
- Facile à appliquer

#### > Mode d'emploi :

- Le support doit être sain, sec et exempt de poussières et de graisses. Il est important de dégraisser les métaux à l'aide d'acétone.
- Appliquer **ROOFPRIMER** en une seule couche à la brosse ou au rouleau sur le support (béton, métal, support bitumineux existant, etc.).

#### > Consommation

- 1 / Métal: environ 14 m<sup>2</sup>/L.
- 2 / Béton: environ 4 m<sup>2</sup>/L.
- 3 / Anciens rouleaux bituminés: environ 5 m<sup>2</sup>/L.
- 4 / Fibro-ciment: environ 12 m<sup>2</sup>/L.

#### > Conditionnement

Bidon de 1 L, 5 L et 20 L

#### > Conservation:

- Séchage ULTRA- RAPIDE MAX. 3 HEURES
- Conserver **ROOFPRIMER** au frais et à un endroit sec.

#### > Nettoyage des outils:

White spirit



bailai-brosse



rouleau

Sous réserve de changements techniques. Cette feuille technique remplace toute autre version. Notre garantie ne concerne que la qualité irréprochable de nos produits. Les données concernant consommation, quantité et exécution ne sont que des valeurs de référence. En cas de grave écart ces valeurs ne peuvent pas être reprises en tant que telles. Tous droits réservés.

Pour tout changement, toute réimpression ou pour toute copie de photos, même s'il s'agit uniquement d'extraits, l'autorisation explicite de IKO Sales International est nécessaire.