

156,5

3,5

70,75

3,3

70,75

3,3

186

Rubson®

COULEUR
Béton



GARANTIE
3 ANS⁽³⁾
QUALITÉ

CUISINE&BAIN
SILICONE

ANTI-MOISSISSURES⁽²⁾
TOUS MATÉRIAUX⁽⁴⁾

Henkel

Rubson®

RUBSON
EXPERT
1957

COULEUR

Béton

GARANTIE
3 ANS
QUALITÉ

LES + PRODUITS


- Mastic silicone coloré anti-moisissures⁽²⁾
- Contient des agents antifongiques⁽²⁾
- ⁽⁴⁾ Excellente adhérence sur la plupart des matériaux : émail, carrelage, verre, grès, faïence, porcelaine, céramique, béton

MISE EN ŒUVRE

CUISINE ET SALLE DE BAIN

Étanchéité et joints de raccordement des douches, baignoires, éviers, murs carrelés, meubles encastrés, plans de travail

SÉCHAGE		CONSOMMATION	CONSERVATION	
10 minutes en surface	24 heures au cœur du joint selon la section	15 mètres de joint 3 baignoires + 2 éviers + 2 bacs de douches	18 mois avant ouverture	3 mois après ouverture



Éliminer totalement l'ancien joint avec l'**Enlève-joints de Rubson**. Le support doit être sec, propre, dégraissé et dépoissé. Couper l'extrémité de la cartouche avec le **Cutter & Lisseur de Rubson**. Visser dessus la canule et couper le bout en biseau à la largeur du joint souhaité. (a) Protéger les bords du joint avec un adhésif. (b) Appliquer le mastic avec le **Pistolet pliable de Rubson** en poussant vers l'avant. (c) Enlever l'excédent du mastic et lisser le joint avec le **Cutter & Lisseur de Rubson**. Retirer immédiatement l'adhésif. Revisser le bouchon sur la canule pour prolonger la conservation. Nettoyer immédiatement les outils et la canule avec un chiffon sec.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Contient du 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazole-3-one. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Le processus de durcissement libère de l'acétique acétique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

⁽¹⁾ Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

⁽²⁾ Joint protégé des moisissures.

⁽³⁾ La garantie concerne uniquement le produit et non les supports. Elle ne s'applique pas si les conditions d'utilisation n'ont pas été respectées. Il ne sera procédé qu'au remplacement du produit, toute garantie autre que légale étant exclue.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR⁽¹⁾



IDH : 1976020 CC : 1916126



CE
1292, 0370

Henkel AG & Co. KGaA
14
DoP-01020

EN 15651-3 : 2012
S

Essential characteristics: see
declaration of performance.

280 ml

La Qualité (Henkel)

Service Conseil Rubson - Henkel France S.A.
161 rue de Sully - 92100 Boulogne-Billancourt
Service consommateurs :

N°Cristal 09 69 32 09 30

www.rubson.com

APPEL NON SURTAXÉ

Distance to bottom 14 mm