

14 Bodenabstand / ground distance



Henkel

A

Rubson®



ACRYLIQUE



LES + PRODUITS

- Mastic acrylique
- Excellente adhérence sur tous supports bois et supports de maçonnerie (béton, brique, plâtre...)
- Élasticité longue durée - Peut être peint ou vernis (48h minimum, faire des essais au préalable)

MISE EN ŒUVRE

PARQUETS ET BOISERIES

Fissures sur bois. Joint de raccordement entre maçonnerie et huisserie. Joint de liaison pour les plinthes, moulures et poutres. Joint de dilatation pour toutes les boiseries soumises à de fortes vibrations (escaliers, portes, fenêtres).

SÉCHAGE



CONSOMMATION

15 mètres de joint de 5mm de diamètre

CONSERVATION



Le support doit être sec, propre, dégraissé et dépolssiéré. (a) Couper l'extrémité de la cartouche avec le Cutter & Lisseur de Rubson. Visser dessus la canule et couper le bout en biseau à la largeur du joint souhaité. (b) Appliquer le mastic avec le Pistolet pliable de Rubson en poussant vers l'avant. (c) Enlever l'excédent du mastic et lisser le joint avec le Cutter & Lisseur de Rubson. Revisser le bouchon sur la canule pour prolonger la conservation. Nettoyer immédiatement les outils et la canule avec un chiffon sec.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Contient un mélange de 5-chloro-2-méthyl-3(2H)-isothiazolone et de 2-méthyl-3(2H)-isothiazolone (3:1). Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymds.henkel.com>

⁽¹⁾Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

⁽²⁾La garantie concerne uniquement le produit et non les supports. Elle ne s'applique pas si les conditions d'utilisation n'ont pas été respectées. Il ne sera procédé qu'au remplacement du produit, toute garantie autre que légale étant exclue.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C

CE

1213

Henkel AG & Co. KGaA
14
DoP-01059

EN 15651-1
F-EXT-INT

Essential characteristics: see declaration of performance.



La Qualité (Henkel)

Service Conseil Rubson - Henkel France
161 rue de Sully - 92100 Boulogne-Billancourt

Service consommateurs :

N°Cristal 09 69 32 09 30

www.rubson.com

280ml

ID.H.: 1934361 CC: 1934863

3178041309479

77,5

22

Text 146

Fond 155

3

6

