

156,5

32

70,75

33

70,75

33

186

TON PIERRE



EFFET CRÉPI

TON PIERRE



FAÇADE ACRYLIQUE

SE PEINT
SANS RETRAIT AU SÉCHAGE

Rubson
EFFET CRÉPI



LES + PRODUITS

- Mastic acrylique effet crépi
- Aspect granuleux
- Élasticité longue durée
- Excellente résistance aux U.V. et aux intempéries, à l'humidité et au vieillissement

MISE EN ŒUVRE

FAÇADES - SURFACES RUGUEUSES

Joint de mur ou de cloisons et rebouchage de fissures sur supports recouverts de crépi.
Raccordement sur la plupart des supports recouverts de crépi (béton, brique, bois, plâtre...)

SÉCHAGE

1
heure
en surface48
heures au cœur
du joint

CONSOMMATION

15 mètres de joint
de 5mm
de diamètre

CONSERVATION

18
mois
avant ouverture3
mois
après ouverture

Le support doit être propre, dégraissé et dépoussiéré. (a) Couper l'extrémité de la cartouche avec le Cutter & Lisseur de Rubson. Visser dessus la canule et couper le bout en biseau à la largeur du joint souhaité. (b) Appliquer le mastic avec le Pistolet pliable de Rubson en poussant vers l'avant. (c) Ne pas lisser le mastic, il gardera ainsi son aspect granuleux. Si nécessaire retirer le surplus avec un couteau à enduire. Revisser le bouchon sur la canule pour prolonger la conservation. Nettoyer immédiatement les outils et la canule avec un chiffon sec.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Contient 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one; Mélange d'3(2H)-isothiazolone, 5-chloro-2-méthyl-, mixt. with 2-méthyl-3(2H)-isothiazolone. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>

⁽¹⁾Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
⁽²⁾La garantie concerne uniquement le produit et non les supports. Elle ne s'applique pas si les conditions d'utilisation n'ont pas été respectées. Il ne sera procédé qu'au remplacement du produit, toute garantie autre que légale étant exclue.



IDH : 1920280 CC - 1920953



280ml e

3 178041 308007

La Qualité (Henkel)

Service Conseil Rubson - Henkel France S.A. - 161 rue de Sully - 92100 Boulogne-Billancourt

Service consommateurs : N°Cristal 09 69 32 09 30

www.rubson.com

APPEL NON SURTAXÉ

Distance to bottom 14 mm