

156,5

3,2

70,75

3,3

70,75

3,3

186

BLANC



HAUTE RÉSISTANCE

BLANC



FAÇADE POLYMÈRE

**TOUS SUPPORTS⁽³⁾
MÊME HUMIDES
TOUTES CONDITIONS**

Rubson®



HAUTE RÉSISTANCE



LES + PRODUITS


- Mastic polymère
- Excellente résistance aux variations de températures (-40°C à +90°C), aux U.V., aux intempéries, à l'immersion à l'eau
- Jointe - Rebouche - Isole - Fixe

MISE EN ŒUVRE

FAÇADES

Tous types de joints: sanitaires, fissures, raccordements, collage souple. Application facile même à 5°C. ⁽¹⁾Multi-matériaux : béton, aluminium, bois, pierre, carrelage, céramique...

SÉCHAGE	CONSOMMATION	CONSERVATION	
24 heures au cœur du joint selon la section	15 mètres de joint de 5mm de diamètre	12 mois avant ouverture	3 mois après ouverture



Le support doit être propre, dégraissé et dépolssié. (a) Couper l'extrémité de la cartouche avec le **Cutter & Lisseur de Rubson**. Visser dessus la canule et couper le bout en biseau à la largeur du joint souhaité. (b) **Collage** : appliquer le produit par plots ou cordon sur l'un des supports. Assembler immédiatement les surfaces et presser fortement. L'objet est repositionnable dans les 15 min. Pour les collages des objets lourds au plafond ou à la verticale, maintenir jusqu'à la prise complète du mastic. **Joint et fissure** : appliquer le mastic avec le **Pistolet pliable de Rubson** en poussant vers l'avant. (c) Lisser le joint avec le **Cutter & lisseur de Rubson**. Revisser le bouchon sur la canule pour prolonger la conservation. Nettoyer immédiatement les outils et la canule avec un chiffon sec.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>

⁽¹⁾Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
⁽²⁾La garantie concerne uniquement le produit et non les supports. Elle ne s'applique pas si les conditions d'utilisation n'ont pas été respectées. Il ne sera procédé qu'au remplacement du produit, toute garantie autre que légale étant exclue.



280ml e

IDH : 1918655 CC : 1919417



1213
Henkel AG & Co. KGaA
14
DoP-1041

EN 15651-1:2012
F-EXT-INT
EN 15651-3:2012
S

Essential characteristics: see
declaration of performance

La Qualité (Henkel)

Service Conseil Rubson - Henkel France S.A.
161 rue de Sully - 92100 Boulogne-Billancourt

Service consommateurs :

N°Cristal 09 69 32 09 30

www.rubson.com

APPEL NON SURTAXÉ

Distance to bottom 14 mm